

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。



① **カセットコンロ KHF-30H**
エベレスト 1099700 [6]

外寸: 353×306×H105
ガス消費量: 3.5kW (3,000kcal/h)
ガス消費時間: 約1時間(専用ボンベ1本当り)
材質: ボディ/アルミ特殊合金
ごつく/アルミダイカスト
※熱伝導板方式採用
バーナーの熱を熱伝導板によって、ボンベを
適温にすることで安定したガス圧力と強い火
力を実現しました。
※横風に強い風防付
安全面充実 (ガス圧感知安全装置、ボンベ誤装
着防止機構、汁受け皿反転誤使用防止安全機構)



⑤ **カセットコンロ CKQ-C470**
ツインパワフル タイガー
7439100 [4]

外寸: 447×327×H137
材質: 本体/ステンレス
定格時間: 約2時間
(専用ボンベ2本当り)
※都市ガス火力と同レベル。
ツインボンベで4.7kW/h (4,000kcal/h)。
※ステンレスボディで丈夫で清潔。



⑨ **カセットフー 強火じまん**
CB-AL-35 イワタニ
3685200 [6]

外寸: 335×302×H97
材質: 本体/容器カバー/アルミニウム
トッププレート/フッ素プレート銅板
ガス消費量: 254g/h
連続燃焼時間: 約65分
点火方式: 圧電点火方式
安全装置: 圧力感知安全装置他
容器着脱方式: マグネット方式
最大発熱量: 3.5kW (3,000kcal/h)



⑫ **カセットフー 2WAY達人**
CB-AGP-3 イワタニ
6719610 [6]

外寸: 354×310×ロストルH98/こんろH83
材質: 本体/銅板電着塗装
トッププレート/プレートフッ素銅板
ガス消費量: 211g/h
連続燃焼時間: 約75分
点火方式: 圧電点火方式
安全装置: 圧力感知安全装置他
容器着脱方式: マグネット方式
最大発熱量: 2.9kW (2,500kcal/h)



⑮ **カセットフー**
アモルフォ 2 イワタニ
5860200 [2]

外寸: 350×300×H100
ガス消費量: 2.8kW (2,400kcal/h)
ガス消費時間: 約1時間25分
(専用ボンベ1本当り)



② **カセットコンロ EF-80N**
エベレスト 1099910 [8]

外寸: 351×286×H106
材質: 本体/銅板焼付塗装
ガス消費量: 3.4kW (2,900kcal/h)
ガス消費時間: 約1時間4分(専用ボンベ1本当り)
※熱伝導板方式採用。
※ガス圧感知安全装置。
容器(ボンベ)誤装着防止機構。



⑥ **カセットコンロ GL-CC35**
ポータブルコンロ
べんりさん 象印 7312510 [8]

外寸: 330×285×H95
ガス消費量: 3.5kW (3,000kcal/h)
ガス消費時間: 約1時間
(専用ボンベ1本当り)
※丈夫なステンレスボディ。火力が最後まで落
ちない「ヒートパネル方式」(パネル板でボン
ベを温め、最後までガスを使います。)



③ **カセットコンロ用木枠**
EF-80専用 8718400

外寸: 396×302×H108
材質: セン (内側一部銅張)
※カセットコンロは②を御使用して下さい。
※別注で他カセットコンロの木枠も製作で
きます。



⑦ **カセットコンロ GL-DC35**
ポータブルコンロ
べんりさん 象印 7312610 [8]

外寸: 330×280×H105
ガス消費量: 3.5kW (3,000kcal/h)
ガス消費時間: 約1時間5分
(専用ボンベ1本当り)
※フッ素加工汁受皿。ヒートパネル方式。



⑪ **カセットフー (お知らせ機能付)**
CB-ASF-35 イワタニ
3685300 [4]

外寸: 331×310×H87
材質: 本体/アルミニウム
ガス消費量: 296g/h
連続燃焼時間: 約55分
点火方式: 連続スパーク
安全装置: 圧力感知安全装置他
容器着脱方式: マグネット方式
最大発熱量: 4.1kW (3,500kcal/h)



⑫ **カセットフー 達人**
CB-AP-10 イワタニ
3685100 [6]

外寸: 327×277×H104
材質: 本体/SPCC+メラミン塗装
トッププレート/ガルバ材+プレコートフッ素加工
ガス消費量: 227g/h 連続燃焼時間: 約75分
点火方式: 圧電点火方式
安全装置: 圧力感知安全装置他
容器着脱方式: マグネット方式
最大発熱量: 3.3kW (2,800kcal/h)

⑭ **カセットフー エコ**
CB-ECO-1 イワタニ
3801200

外寸: 335×276×H108
ガス消費量: 2.9kW (2,500kcal/h)
ガス消費時間: 約1時間12分
点火方式: 圧電点火方式
安全装置: 圧力感知安全装置他
容器着脱方式: マグネット方式
材質: SPCC
●トッププレート=フッ素樹脂加工でお手入れ簡単。
●火力がダウンせず最後までガスをはば消費で
きるヒートパネルを搭載。
●新型内炎式バーナー搭載。
2.9kW (2,500kcal/h) でありながら3.5kW
(3,000kcal/h) と同等の能力を発揮。

⑬ **焼杉卓上コンロ用木枠**
21431
材質: 焼杉



プレート(ロストル)を
のせて
プレート(ロストル)
使用時には必ず汁受
け皿に水を約150cc
入れてご利用くださ
い。

バンケット・
サービスコン

バンケット用品

簡易調理用品

厨房衛生用品・
コンフォーム

食品包装・容器

ダストボックス

キッチン洗浄・
清潔用品

清掃用品

カトラリー

キャンプロシリーズ