

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

TOSPACK トスパック

自動真空包装機シリーズ

あらゆる角度から見える真空チャンバー

- 全面、透明チャンバー採用で、あらゆる角度からバック状態を常に確認。
- シールミスや液体の吹き出しを未然に防ぎ、確実なバックングを実現。

高性能マイコン搭載で簡単操作、高機能化

- コース選択、バック作業をマニュアル化。
- 誰でも簡単ワンタッチ選択
- センサー制御で真空度を微調整
- 自己診断機能でトラブルを早期発見。
- オイル交換時期の目安となる累積運転時間表示。

イーゼンメンテナンス、フロントオープン機構採用


- 本体の前面からの開閉で、作業性を大幅アップ。
- ポンプオイル、ミストフィルターの前面交換。

ドーム型真空チャンバーの全面透明化。
更に、使い勝手と衛生管理を徹底追求しました。
簡単清掃、徹底した衛生管理の実現


このページの全商品は




①真空包装機 V-490G
卓上型 (ガス封入機能付)
7811600




②真空包装機 V-480
卓上型
7811800



③真空包装機 V-380G
卓上型 (ガス封入機能付)
7811700



④真空包装機 V-280A
卓上型
7811500



機種名	①V-490G	②V-480	③V-380G	④V-280A
コース選択数	10	10	10	5
チャンバー内寸法 (幅×奥行×高/mm)	473×579×H180	473×579×H160	350×453×H100	255×320×H100
チャンバー容量 (ℓ)	40 (スパーサー使用時32)	32 (スパーサー使用時25)	13 (スパーサー使用時11)	7
シール有効寸法 (mm)	420	420	310	220
最大包装材寸法 (横×縦/mm)	400×600	400×600	300×450	200×320
真空ポンプ (ℓ/min)	383 (50Hz)	383 (50Hz)	167 (50Hz)	133 (50Hz)
ガス封入装置機能	標準装備 (ノズル3本)	標準装備 (ノズル3本)	標準装備 (ノズル2本)	標準装備 (ノズル2本)
電源 (Hz)	単相200V3相 (50/60)	単相200V3相 (50/60)	単相100V (50/60)	単相100V (50/60)
コンセント形状	コンセント形状図 ⑥	コンセント形状図 ⑥	コンセント形状図 ⑥	コンセント形状図 ⑥
定格消費電力 (kW)	2.0	2.0	1.2	1.4
電動機容量 (kW)	0.75	0.75	0.55	0.45
外形寸法 (幅×奥行×高/mm)	536×700×H470	536×700×H450	425×565×H377	309×456×H375
重量 (kg)	71	71	48	31

コンセント形状図

⑤ 15A



⑥ 4P-20A



ダブルシール
ガス封入可能
⑤真空包装機 ME100B
ベンゴパック 5897000

- 9プログラムまでの設定タイムを記憶できる、メモリー機能付。
- 窒素ガス・炭酸ガスを封入し酸化による食材の劣化および増菌による腐敗を抑制するガス封入機能付。

※三相200V 5897100
50・60Hz 1,300kW もあります。



ダブルシール
ガス封入可能
⑥真空包装機 ME150B
ベンゴパック 5897200

- 9プログラムまでの設定タイムを記憶できる、メモリー機能付。
- 窒素ガス・炭酸ガスを封入し酸化による食材の劣化および増菌による腐敗を抑制する、ガス封入機能付。

	⑤ ME100B 100V ⑤ ME100B 200V	⑥ ME150B
包装可能寸法	330×340×H 80	440×365×H 80
外形寸法	420×535×H425	540×610×H480
バキュームポンプ能力	16/19m ³ /h	16/19m ³ /h
電 源	単相100V 50・60Hz	三相200V 50・60Hz
	9.5A 870/830kW	
	三相200V 50・60Hz	
重 量	49kg	61kg

カート・台車・棚

ファーストフード・
テイクアウト用品

簡易調理用品

厨房衛生用品・
ユニフォーム

食品包装・容器

ウォーター・金めし・
おでん・酒類器

冷・温蔵庫

冷・温水ポット・
ジュースディスペンサー

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーマシン

効率収納用品・
グラスラック