

Catalogue No.

20367-1296

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

ロッカー・備品

厨房用品

1296



①電気式 カンナ
1805N SP (替刃式) **A7**

5588300 ¥56,200

替刃 (2枚入)

5588400 ¥1,500

電源:単相100V
全長:450 重さ:7.9kg
最大切削り幅:155
最大切削り深さ:3



②HAKKO 電源式
スチロールカッター
No.250-1 **A7**

5209110 ¥3,500

寸法:210×H270

電源:単相100V 6W 50/60Hz
有効切断寸法:厚み110 奥行180
ヒーター温度:ノーマル170℃
ターボ250℃
付属品:ヒーター線×2本



③HAKKO 電池式
スチロールカッター
No.251-01 **A7**

5209120 ¥1,500

寸法:235×H190

電源:単二乾電池×2本 (別売)
有効切断寸法:厚み70 奥行130
付属品:ヒーター線×1本



④パナソニック
タイマー
WH3301WP **A7**

5133210 ¥3,800

180×105

本品をコンセントに差し込み、接続
器具を本品に差し込む事によって
タイマーで「入」「切」ができます。
●24時間くりかえし使えます。



⑤パナソニック 三角タップ
ホワイト WH2012 (PK) **A3**

0405700 ¥190

15A 125V 1,500W
コンセントボックス:2個

⑥パナソニック トリプルタップ
ホワイト WH2013 (PK) **A1**

0405800 ¥200

15A 125V 1,500W
コンセントボックス:3個



⑦パナソニック ローリングタップ
ホワイト WH2129 (WP) **A1**

0405900 ¥340

15A 125V

コンセントボックス:1個

●右へ左へ(90°)ローリング



⑧コードリール
S-30 **A3**

5336410 ¥8,000

定格:15A 125V

コード電線:1.25mm² 30m

コンセントボックス:4個



シリコン ゴムテープ 3m巻 ¥1,500 **A7**

⑨赤茶 ⑩グレー ⑪白 ⑫黒

8363800 8363600 8363700 8363500

厚さ0.5 幅:25.4

材質:シリコンゴム(融合テープ) 復元伸び率:300%

耐熱温度:-50℃~+260℃ 耐電圧:400V~8000V

特徴:シリコンシリカ配合により、-50度~+260度の

超耐熱性があります。

接着直後以外、はがすことはできません。

用途:水道ホースの水漏れ

シンク下・配水管のパイプ・ホース補修

・配線・ホースの絶縁・結束

・包丁の防サ保護



⑬トラテープ
T45-S **A7**

8577000 ¥550

45mm×10m

厚さ:0.13

●危険表示がきわめて簡単に
なりました。ペンキ不要。
駐車場などの危険表示など
に。



⑭アルミ キッチンテープ

商品コード	価格
60幅 2.0m	4472900 ¥450
60幅 ロング 6.0m	6957000 ¥940
70幅 2.0m	6956900 ¥470

空間線量+表面汚染を1台で測定



⑮放射線量計
(GMサーベイメーター)
RD-105C **A3**

0446800 ¥79,800

●0.001μSv/hからの高感度設計

●アペラージュ機能搭載による安定した

測定を表現

●Sv/h→Bq/kgの換算表示

●暗い所でも見やすいバックライト付

《特長》

●ハロゲン・ガイガー・ミュラー管(G・M管)を使用した

測定器です。

●空間線量の測定(Sv)と表面汚染の測定(Sv)が兼用

で行えます。

●表面汚染の測定は簡易的にSv→Bq/hの単位換算

表で放射能汚染度の値を一目で把握することが

できます。

●本器は使用する地域に合わせて新聞などで報道され

ている各地点の放射線量の値と合わせ込む事でより

正確な放射線量測定が可能です。

《用途》

●空間線量の確認に

●表面汚染の確認の目安に

測定可能線種	γ線、β線(β線は放射能汚染判定の目安としてお使いください。)
測定単位	μSv/h 時間当たりのマイクロシーベルト CPM 1分当たりの放射線数 CP 1計測開始から積算した放射線数 10μSv/h=1mR/h Av μSv/h 計測開始からの平均マイクロシーベルト
測定範囲	μSv/h 0.001~999.99 μSv 0.001~9999.9 CPM 0.1~9999.9 CPS 0.001~999.99 CP 1~9999.99 mR/h 0.0001~9.999
測定精度	±(15%+1digit) 校正線源 校正放射線源 Cs137
データ処理	10CPS以下は周知測定、10CPS以上は一定時間(2秒)におけるカウント数(CP)を示しに計算処理、 周知測定における急激な数値変動を少なくするために20回の移動平均と規定以上の大きさを制御した データ処理を行っています。Av Sv/h機能は測定開始(または積算リセット)からの平均値を表示します。 測定時間は最大72時間です。
電源	単4(1.5V)電池×3本(アルカリ乾電池使用)
寸法	W80×H165×D30mm
重量	約190g(乾電池含まず)
使用温度湿度範囲	-10~+40℃ 90%RH以下(但し、結露のない事) 0℃以下は液晶の特性により表示が速くなります。
気圧	850~1050hPa 高高度(2,000m以上)での使用はできません。GM管が破損することがあります。



⑯防犯カラーボール (2個入)
D-92 **A7**

6798000 ¥5,100

(ボール)φ73

(ケース)180×97×H92

内容量:(1個)120cc

質量:1個/約150g

材質:ボール/塩化ビニール

ペンキ/水性塗料

ケース/発泡スチロール

耐用年数:2~3年間

※状況により異なります。

飛散範囲:約10m(無風時)

●犯人逃亡防止に効果大。コンビニ、金融

機関などで普及している防犯カラーボール

です。



⑰2段踏み台
ライトグレー NF-560 **A1**

3062050 ¥2,500

外寸:455×525×H565

耐荷重:100kg

重量:2.2kg

●屋外でも室内でも使用できるプラス

チック製の踏み台です。高さ57cm、踏

み台として足を乗せる部分2箇所に滑

り止め加工を施してあります。ゴム脚が

4箇所に付いています。



ラバーメイド
ステップツール 丸型 2523 **A7**

商品コード 価格

⑱ベージュ 5334800 ¥17,000

⑳ブラック 5335000 ¥17,000

外寸:φ405×H345 キャスター:φ44×3

●軽くキックするだけで簡単に

移動できるスプリング式キャス

ターを採用

●底はノンスリップ構造。背伸び

をしても安全な設計です。

●変色や変形に強いABS樹脂

を採用しています。

●滑り止め用の床リングが、床に

しっかりと密着するので、使用

中もガタつかず安心です。

●踏み板は、足をしっかりサ

ポートする滑り止め付

●重ねやすい設計なので、収納

に便利で場所をとりません。

●耐荷重136kgまで可能な堅

牢構造

⑰防犯用不審人物防御棒
こない手 U型 **A7**

6797900 ¥9,300

外寸:2,060×530

重量:1,100g

材質:本体/アルミ

グリップ/天然ゴム



⑱踏み台 SW-1067

6794300 ¥2,200

345×270×H300

材質:本体/ポリプロピレン

耐荷重:100kg

●このカタログに掲載されている価格は、平成27年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

49
バンケット
ウオーマー

50
卓上
器物
洋

51
料理
演出用品
和

52
和 鍋・物用品
・ 洋・中

45
ロッカー・備品

46
カトラリー

47
バンケット・
サービスワゴン

48
バンケット用品