

Catalogue No.

20367-1464

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

卓上器物 洋

卓上用品

1464



① コールド
ドリンクディスペンサー
GT-5DN

2719810 ¥199,000
外寸:323×435×H600
電源:100V 50/60Hz
消費電力:220/280W 重量:18kg
容量:18ℓ 温度調節:3℃~7℃
容器材質:ポリカーボネイト
攪拌方式:パドル式攪拌



② コールド
ドリンクディスペンサー
GT-5WN

3138210 ¥339,000
外寸:648×435×H600
電源:100V 50/60Hz
消費電力:440/560W 重量:36kg
容量:18ℓ×2 温度調節:3℃~7℃
容器材質:ポリカーボネイト
攪拌方式:パドル式攪拌



③ コールド
ドリンクディスペンサー
DS-10SC

3138310 ¥190,000
外寸:205×440×H580
電源:100V 50/60Hz
消費電力:210W 重量:17.5kg
容量:10ℓ 温度調節:3℃~7℃
容器材質:ポリカーボネイト
攪拌方式:パドル式攪拌



④ コールド
ドリンクディスペンサー
DS-10WC

3138410 ¥300,000
外寸:252×440×H580
電源:100V 50/60Hz
消費電力:280W 重量:22kg
容量:10ℓ×2 温度調節:3℃~7℃
容器材質:ポリカーボネイト
攪拌方式:パドル式攪拌

BRAS

Jolly (ジョリー)は横噴流方式によりドリンクを
やさしく攪拌し、最適な状態で長時間保冷します



⑤ コールドドリンク
ディスペンサー
(1連タイプ) JOLLY8.1G

5750000 ¥185,000
外寸:180×399×H625
電源:100V 50/60Hz
消費電力:240W
重量:13kg 容量:8ℓ×1
冷却温度:3~7℃
容器材質:ポリカーボネイト
攪拌方式:横噴流式



⑥ コールドドリンク
ディスペンサー
(2連タイプ) JOLLY8.2G

5750100 ¥290,000
外寸:246×399×H625
電源:100V 50/60Hz
消費電力:300W
重量:17kg 容量:8ℓ×2
冷却温度:3~7℃
容器材質:ポリカーボネイト
攪拌方式:横噴流式



⑦ コールドドリンク
ディスペンサー
(1連タイプ) EXTRA12.1A

5750200 ¥185,000
外寸:180×471×H570
電源:100V 50/60Hz
消費電力:270W
重量:20kg 容量:12ℓ×1
冷却温度:3~7℃
容器材質:ポリカーボネイト
攪拌方式:パドル式攪拌



⑧ コールドドリンク
ディスペンサー
(2連タイプ) EXTRA12.2A

5750300 ¥315,000
外寸:360×471×H570
電源:100V 50/60Hz
消費電力:350W
重量:24kg 容量:12ℓ×2
冷却温度:3~7℃
容器材質:ポリカーボネイト
攪拌方式:パドル式攪拌

ホットチョコレートやポタージュスープなど、
粘度の高いドリンク用に特別設計されている
高粘度対応型ディスペンサーです



⑨ ホットドリンクディスペンサー
SCIROCCO (シロッコ)

5750400 ¥180,000
外寸:260×320×H495
電源:100V 50/60Hz
消費電力:850W
重量:7kg 容量:5ℓ
保温温度:50~90℃
攪拌方式:スクレイパー付
フィン攪拌式

- 洗練されたカウンタートップデザイン
- 電熱ヒーター加熱システム
本体下部加熱装置の間接電熱により
コンテナ内部のドリンクを温めます。
常にスクレイパー付のフィンで攪拌され
るため、焦付きもありません。
- 簡単な操作
メインスイッチを押し、後は温度設定ダイ
アルでお好みの温度に設定するだけ。
また、最高温設定でも沸騰や噴き出し
のない安全設計です。

シンプルさを追求した
ドリンクが最後まで出しやすい
コンテナデザイン

NEW



⑩ クラスコ コールド
ドリンクディスペンサー
(2連タイプ) CS2

0447300 ¥290,000
外寸:268×442×H650
電源:100V 50/60Hz
消費電力:500W
重量:33kg 容量:9ℓ×2
冷却温度:3~7℃
容器材質:ポリカーボネイト
攪拌方式:対流式

57 石
焼
ビ
ン
バ
・
ス
テ
ー
キ
皿

50 卓
上
器
物
洋

51 料
理
演
出
用
品
和

52 鍋
・
洋
・
中

53 喫
茶
サ
ー
ビス
用品

54 グ
ラ
ス

55 ワ
イン
・
パ
ー
用品

56 卓
上
小
物