

Catalogue No.

20367-1996

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

事務用品・時計・チャイム

ホール備品

1996



お客様がお店のスタッフをお呼びするシステム

このページの全商品は



呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりとサポート！

- コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機
- 携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ

Check!

すべての機能を引き出す組み合わせ

受信表示機+携帯受信表示機+充電器+送信機+中継機+消去&設定機+受信スピーカー

シンプルに使いこなす組み合わせ

受信表示機+送信機+消去&設定機または携帯受信表示機+充電器+送信機

他の追随を許さない、先進機能満載

(特許第3423943号)

特許1 3色のLEDでわかりやすく色分け表示

特許2 一定時間経過すると表示番号が点滅

特許3 サブディスプレイ部にコール残り数を表示

稼働状況をパソコンでデータ管理できます。

受信表示機(スタンダード型)とパソコンをRS232C接続することで、ファクトインコールの稼働状況データをパソコンで管理することが可能。呼び出しの回数や時間帯等を把握できます。

携帯受信表示機に

「消去機」の機能も搭載し、また2ヶ所からの呼び出しを表示、それ以上の呼び出しがあった場合にはメモリに記録して順次繰り上がり表示します。

①ファクト・インコール
受信表示機 F-100

3047400 ¥220,000

サイズ:550×50×H130

重量:1,350g(コード含む)

電源:AC100V

消費電力	15W
受信周波数	426.025MHz～(特定小電力)
受信方式	単信方式
受信距離	約100m
表示方式	(使用環境により変わります) 2桁5色/音信順3色表示/ 設定番号及びコール残り数表示
チャイム音	13種類ロータリー設定
音量調節	16段階
スピーカー出力	300mW
LED輝度調節	16段階
チャンネル	1～15チャンネル
使用温度	-10℃～50℃

②ファクト・インコール
携帯受信表示機 F-200

3047410 ¥45,000

サイズ:51×129×H21

重量:110g(電池パック含む)

電源:リチウムイオンポリマー

送信周波数	426.025MHz～ (特定小電力)
送信方式	単信方式
送信出力 (消去時)	1mW
送信時動作 (消去時)	5kHzの電子音(ビッ)
表示方式	2桁2色/音信順3色表示
メモリ記憶数	50件
充電時間	約6時間
待受時間	(使用環境によって変わります) 約9時間
チャンネル	1～15チャンネル
使用温度	-10℃～50℃



充電時間	約6時間
充電方式	接点充電
セパレート式	収納部セパレート方式 (掃除可能)
消費電力	5台タイプ 約12W(ピーク時) 10台タイプ 約24W(ピーク時)

ファクト・インコール 充電器

商品コード	サイズ	重量	商品コード	価格
③F-705 5台タイプ	79×165×H54	400g	3047450	¥25,000
④F-710 10台タイプ	79×290×H54	550g	3047460	¥30,000

電源:DC6V専用アダプター

ファクト・インコール 送信機
スタンダードタイプ F-301

¥12,000

商品コード	
⑤メタリック	3047500
⑥ブラウンアッシュ	3047510
⑦アイボリー	3047520

サイズ:85×78×H71

重量:150g(単三アルカリ電池×2本含む)

電源:単三アルカリ電池×2本

ファクト・インコール 送信機
ナフキンスタンドタイプ F-303

¥15,000

商品コード	
⑧メタリック	3047560
⑨ブラウンアッシュ	3047570
⑩アイボリー	3047580

サイズ:99×120×H111

重量:240g(単三アルカリ電池×2本含む)

電源:単三アルカリ電池×2本

ファクト・インコール 送信機
カードタイプ F-302

¥12,000

商品コード	
⑪メタリック	3047530
⑫ブラウンアッシュ	3047540
⑬アイボリー	3047550

サイズ:55×93×H11

(ホルダー装着時は60×98×H15)

重量:35g

(アルカリボタン電池×2個含む)

ホルダー装着時は約55g

電源:アルカリボタン電池LR44×2個

⑤～⑬の送信機は「呼出/消去」
「ご注文/お会計」と無地の3/4ボタンが
ございます。
ご注文の際にご指定をお願いいたします。

⑭ファクト・インコール
中継機 F-500

¥30,000

3047430 ¥30,000

サイズ:170×85×H40(アンテナ部含まず)

重量:160g

電源:DC6V専用アダプター

送受信周波数	426.025MHz～(特定小電力)
送受信方式	単信方式
送信出力	1mW
チャンネル	1～15チャンネル
中継機番号設定	1～15
使用温度	0℃～40℃

⑮ファクト・インコール
消去&設定機 F-400

¥30,000

3047420 ¥30,000

サイズ:245×80×H25

重量:230g(単三アルカリ電池×2本含む)

電源:単三アルカリ電池×2本

送信周波数	426.025MHz～(特定小電力)
送信方式	単信方式
送信出力	1mW
送信時動作	5kHzの電子音(ビッ)
設定	音量・表示輝度・自動消去時間・音色
チャンネル	1～15チャンネル
使用温度	-10℃～50℃

⑯ファクト・インコール
受信スピーカー F-600

¥30,000

3047440 ¥30,000

サイズ:166×82×H42

重量:225g

電源:DC9V専用アダプター

受信周波数	426.025MHz～(特定小電力)
受信方式	単信方式
受信距離	約100m(使用環境により変わります)
鳴動回数設定	ディップスイッチにて8種類
音量調節	回転式ボリューム(無段階)
スピーカー出力	300mW
チャンネル	1～15チャンネル
使用温度	0℃～40℃

●このカタログに掲載されている価格は、平成27年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。