

Catalogue No.

20367-302

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

はかり・タイマー・温湿度計

厨房用品

302

食品に直接ふれずに瞬間的に温度計測ができます。
だから…衛生的で安全!!

HACCPに基づいた食品衛生、温度管理に最適
食品の原材料の受入れ→管理→調理→料理提供までのすべての
段階で素早く・簡単に温度管理ができます。



**①フルーク 非接触型温度計
Fluke 62 MAX** **F7**
7269020 ¥11,900
85×75×H175 重量:255g
測定精度:±1.5℃(0℃以上)
±2℃(-10℃以上~0℃未満)
±3℃(-10℃未満)
ポインター:1点レーザー
防塵防水等級:IP54
電源:単3形アルカリ電池1本



**②フルーク 非接触型温度計
FLUKE-FP フードプロ
(中心温度センサ無)** **F7**
1699310 ¥15,000
寸法:150×30×H50 重量:100g
応答速度:0.5秒
測定精度(非接触)(23℃±2℃での値):
0~65℃/±1℃、0℃以下/±1℃±0.1℃、
65℃以上/読み値の±1.5%
標準測定距離:25~250mm
防塵防水等級:IP54
電源:単3形アルカリ電池1個
●照準にはLEDライトを搭載



**③レイテック デジタル非接触
放射温度計 MT-4** **F2**
7269000 ¥8,700
38×101×H152 重量:227g
測定精度:±2%または±2℃
(但し-18℃~-1℃は±3℃)
分解能:0.2℃
反復精度:読み値の±2%または±2℃
放射率補正:0.95固定
応答時間:0.5秒(95%応答)
測定距離:1.5mまで 使用温度:0~50℃
バッテリー寿命(アルカリ電池):
約12時間(アルカリ乾電池使用時)
レーザー照準:1点レーザー
D:S比:8:1
電源:9V乾電池 付属品:9V乾電池×1個付
●小型でトリガーを引くだけの簡単操作
●レーザーマーカー付



**④テストー 耐水型赤外線放射温度計
testo 826-T2** **A1**
2870510 ¥16,000
寸法:38×24×H150
測定精度:±1.5℃(20~100℃)
±2℃または計測値の±2%(その他の範囲)
分解能:0.5℃ 放射率:0.95~1.00
波長:8~14μm
測定距離と計測スポットの比率:6:1
動作温度:-20~50℃
バッテリータイプ:単4乾電池×2個
バッテリー寿命:約15時間
アラーム:ディスプレイ表示とブザー音
防塵防水等級:IP67
●アラーム機能付
●水・油・衝撃から本体を守るプロテクタ付
●壁掛け/ベルトホルダー付
●レーザーポインター付




⑤カスタム 防水放射温度計 IR-310WP **加**
0446510 ¥12,500
43×117×H144 重量:195g(電池含む)
測定範囲:-60~550℃
測定精度:±2%又は±3℃の大きい方
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)/1℃(上記以外)
放射率:0.10~1.00の範囲で0.01ずつ可変
電池寿命:約250時間
付属品:単4(1.5V)電池×2個
●水周りで作業に安心のIP54防水設計
●HI/LOアラーム機能付
●バックライト機能付
●オートパワーオフ機能付
●レーザーポインター付



⑥カスタム 非接触 放射温度計 CT2000D **F2**
8800200 ¥7,900
寸法:148×42×H105 重量:約157g
測定精度:±2%rdgまたは±3℃の大きい方
サンプリング:4回/秒
測定エリアサイズ:1,000mmφ100mm
使用温度:0~50℃、70%RH以下
保存温度:-20~60℃、80%RH以下
電源:9V 006P
付属品:006P 9V電池×1、ビニールカバー付
●レーザーポインター付



⑦カスタム 放射温度計 IR-308 **F2**
0446500 ¥9,800
寸法:41×110×H150 重量:約168g(電池含む)
測定精度:±2%または±3℃の大きい方
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)、1℃(上記以外)
測定エリア:100cmφ8cm
放射率:0.10~1.00の範囲で0.01ずつ可変
電源:単4(1.5V)電池×2個
●MAX(最大値)/MIN(最小値)/DIF(MAXとMINの差)/
AVG(平均値)表示機能
●レーザーマーカー付 ●放射率可変機能付
●HI/LOアラーム設定機能付 ●バックライト機能付
●連続測定機能(LOCK)付 ●オートパワーオフ機能付



⑧テストー 赤外線放射温度計 testo 830-T2 **A1**
2923300 ¥19,000
寸法:38×75×H190 重量:200g
精度:±1.5℃または計測値の1.5%(0.1~400℃)
±2℃(-30~0℃)
電源:9V ブロック型電池
スポット比(距離:測定視野):12:1
●アラーム機能付
●2ポイントレーザーにより計測対象範囲が正確にわかります。
●バックライト付きディスプレイ
●芯温センサー外部接続が可能(別売)



⑩SATO 放射温度計 SK-8700 II **F2**
0835800 ¥9,500
寸法:42×65×H160
重量:約140g
測定精度:±2℃(-20~100℃)
±2%rdg(101~315℃)
付属品:9V乾電池×1、レーザーケース
●測定対象物に触れることなく、すばやく表面温度を
測定でき、衛生的です。
●測定ポイントが分かるレーザーポインター付



⑪カスタム 放射温度計 IR-302 **F1**
0446300 ¥18,900
寸法:39×175×H72 重量:179g
測定精度:±2%rdg又は±3℃の大きい方(放射温度)
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)
放射率設定:0.1~1.0の範囲で可変
測定エリアサイズ:11cmφ1cm
電源:単4(1.5V)乾電池2個
●MAX/MIN/AVG表示機能付
●HI/LOアラーム機能付 ●レーザーマーカー標準装備
●バックライト機能付 ●オートパワーオフ機能付
●K熱電対センサー(別売)の使用も可能
※センサーは別売です。P306-③~⑤の中からお選びください。

**⑨testo830T2用
防水型浸漬/芯温センサー 0602.1293** **A1**
2923310 ¥7,700
寸法:φ5×115 1.2m固定ケーブル
センサー部:φ5(先端φ3.7×50)×114

●このカタログに掲載されている価格は、平成27年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

17 レッド・トンク・
ホイップバー

10 はかり・タイマー・
温湿度計

11 ストッカー・裏返し・
スリッパ類

12 オープンウェア・
デリカプレート類

13 蒸し器・セイロ類

14 和食料理道具・
抜型類

15 庖丁・砥石・
差し類

16 マナ板類