

Catalogue No.

20367-304

ご注文の際は、  
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

はかり・タイマー・温湿度計

厨房用品

304

**耐熱・防水・耐ショックモデル**

防水



(-73~537℃)

**①クーパーアトキンス  
デジタルサーモカップル温度計  
35100**

165×32×H57 **5534410** ¥44,000

重量:136g


最小表示:0.1℃

電源:単4乾電池×2本

●耐ショックと衝撃防止用モデル【コンクリートに落下しても性能を確保、高温(68℃~86℃)にさらされても破損しません】

●ボディを水洗いできる防水機構

※センサーは②~④をお選びください(別売)



**②フライヤー専用センサー 50208**

φ4.8×1,099 **5534420** ¥26,000

●フライヤー内の温度を計測する際に使用

●ケーブルの長さ76cm

●プローブ耐熱温度205℃

**③オープン、フリーザー、クーラー用センサー 50306**

φ6.4×1,100 **5534430** ¥20,000

●オープン、冷凍庫、冷蔵庫の庫内温度を計測する

●プローブ先端がクリップに付着するので、計測位置にクリップで固定して計測できます。

●プローブ耐熱温度316℃

●ケーブルの長さ1.1m

**④マイクロ・ニードルセンサー 50207**

φ1.7×全長95 **5534440** ¥15,000

●食材の芯温を計測する場合に使用

●プローブ耐熱温度260℃

●チップ耐熱温度80℃

防水



(-40~250℃)

**⑤SATO 防水型食品用  
温度計 SK-250WP II-N**

**6619510** ¥21,800

本体寸法:71×36×H170

本体重量:約145g(電池含む)

防水等級:IPX6

付属品:標準センサー(SWPII-01)

単4アルカリ電池2本

●濡れた手で触ったり、

水がかかっても機能に支障がありません。

**〈SK-250WP II-N用 オプションセンサー〉**

(-40℃~250℃)

(-15℃~250℃)

(-15℃~250℃)

(-15℃~250℃)

(-40℃~250℃)

**⑥食品用標準センサー SWPII-01M (防水)**

**6619610** ¥8,000

シースサイズ:φ3×100 コード長:1m

**⑦食品用標準高温センサー SWPII-02M (防水)**

**6619710** ¥8,000

シースサイズ:φ3×100 コード長:1m

**⑧食品用中心温度センサー SWPII-04M (防水)**

**6619910** ¥10,000

シースサイズ:φ2×150 コード長:1m

**⑨揚げ油測定用センサー SWPII-05M (防水)**

**6620010** ¥12,000

シースサイズ:φ3×400 コード長:1m

**⑩食品用中心温度センサー SWPII-06M (防水)**

**6620400** ¥11,000

シースサイズ:(先端部)φ2×45+(根元部)φ3×55 コード長:1m

防水



(-100~1,300℃)

**⑪熱研 防水型食品用温度計  
ハイパーサーモ SN-350 II  
(SN-350-01セット)**

**3086500** ¥33,000

本体寸法:74×24×H154

表示分解能:0.1℃(-100~199.9℃)

1℃(200~1,300℃)

サンプリング:1回/0.5秒

防水等級:IPX4

電源:DC1.5V×4(単3形電池)

●温度補正機能

●すぐれた応答性の熱電対センサーを使用しています。

●大きな液晶ディスプレイで見やすくなっています。

**〈SN-350用 オプションセンサー〉**

(-100~300℃)

(-100~500℃)

(-100~300℃)

(-50~600℃)

(-100~300℃)

(-50~600℃)

(-100~300℃)

(-50~600℃)

(-100~300℃)

(-50~600℃)

(-100~300℃)

(-50~600℃)

(-100~300℃)

(-50~600℃)

(-100~300℃)

(-50~600℃)

(-100~300℃)

(-50~600℃)

(-100~300℃)

(-50~600℃)

(-100~300℃)

(-50~600℃)

(-100~300℃)

(-50~600℃)

(-100~300℃)

(-50~600℃)

(-100~300℃)

(-50~600℃)

(-100~300℃)

(-50~600℃)

(-100~300℃)

(-50~600℃)

(-100~300℃)

(-50~600℃)

(-100~300℃)

(-50~600℃)

(-100~300℃)

(-50~600℃)

(-100~300℃)

(-50~600℃)

(-100~300℃)

(-50~600℃)

(-100~300℃)

(-50~600℃)

(-100~300℃)

(-50~600℃)

(-100~300℃)

(-50~600℃)

防水



(-56~306℃)

**⑫熱研 防水型デジタル温度計 SN3000**

本体寸法:54×40×H172 **3098900** ¥19,800

測定精度:±0.1℃(本体精度(表示分解能1℃の時は±1℃))

表示分解能:0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)

防水保護等級:6 防水等級:IPX6

使用環境温度:-10~60℃ 測定周期:約1秒

電源:単4乾電池2本付

付属品:標準センサー(SN3000-01)

ネックストラップ、本体ケース

●本体には、抗菌樹脂を採用、安心防水設計で、丸洗いできるので、

大変、衛生的

●文字高14mmの大液晶表示、しかも角度をつけてあるので、見易さも抜群

●ホールド機能付

**〈SN3000用 オプションセンサー〉**

(-50~280℃)

(-50~280℃)

(-50~280℃)

(-50~280℃)

(-50~280℃)

(-50~280℃)

(-50~280℃)

(-50~280℃)

(-50~280℃)

(-50~280℃)

(-50~280℃)

(-50~280℃)

(-50~280℃)

(-50~280℃)

(-50~280℃)

(-50~280℃)

(-50~280℃)

(-50~280℃)

(-50~280℃)

(-50~280℃)

(-50~280℃)

(-50~280℃)

(-50~280℃)

(-50~280℃)

(-50~280℃)

(-50~280℃)

(-50~280℃)

(-50~280℃)

(-50~280℃)

(-50~280℃)

(-50~280℃)

(-50~280℃)

●このカタログに掲載されている価格は、平成27年4月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

17 レッド・トンク・ホイップバー

10 はかり・タイマー・温湿度計

11 ストッカー・裏漉し・スプーン漉し類

12 オープンウェア・デリカプレート類

13 蒸し器・セイロ類

14 和食料理道具・抜型類

15 庖丁・砥石・庖丁差し類

16 マナ板類