

Catalogue No.

20367-3043

3043 Newアイテム

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

世界初

そのフルーツがフルーツを超える!

CAJYUTTA
カジュッタ

正真正銘、天然果汁

カジュッタは、グレープフルーツをそのまま器にし、フレッシュ果汁を美味しく楽しめる果汁搾り機です。

楽しさが広がるカジュッタの魅力

ビーチ、ホテル、バー、屋外フェス、テーマパーク、ゴルフ場、スポーツジム、カフェ、レストラン、サービスエリア、ケータリングなど、その楽しさは、様々なシーンで広がります。

特徴

120%天然果汁

→ 皮を切らずに果汁だけを搾ることができます。

新食感!

→ 今までにない粗搾りジュースだから素材の美味しさそのまま

Sweet!

→ 酸化が抑えられるから果物本来の甘さが引き立ちます。

カンタン!楽しい!

→ 操作がとっても簡単、楽しくあっという間に搾れます。

エコ&ユニーク!

→ 果物をそのまま器に利用できるエコでユニークな一面も

洗浄ラクラク!

→ ワンタッチで刃物ユニットの着脱ができるからお手入れもラクラク



さらに詳しく
ご覧になりたい方は
コチラをチェック!!



カジュッタ
ビデオマニュアル

938 ページへGo

果汁搾り機 カジュッタ C.JT3-04 77

商品コード	価格
①ホワイト 0552000	¥250,000
②ブラック 0552100	¥250,000
③オレンジ 0552200	¥250,000

外寸:210×297×H535
電源:100V(50/60Hz)
消費電力:45W
重量:約10kg
電源コードの長さ:1.8m
材質:本体/ステンレス、鉄、アルミ、ABS樹脂
刃物ユニット/ステンレス、POM、チタン合金

④カジュッタ専用
刃物ユニット
CJT3-03-01 77
0552300 ¥20,000

⑤カジュッタ専用
ストロー (400本入)
CJT3-03-03 77

商品コード	価格
⑤レッド 0552400	¥16,000
⑥ブルー 0552410	¥16,000
⑦グリーン 0552420	¥16,000

φ9×150

使用方法


1. グレープフルーツのヘタと芯を取ります。
※対象グレープフルーツのサイズ:
φ88~101mm(40S)
2. ヘタを取ったグレープフルーツのヘッド部を刃物ユニットへ差し込みます。
3. ハンドルをゆっくり下げて果肉を搾ります。
4. 美味しいジュースの出来上がり。

⚠ φ88mmより小さいグレープフルーツは使用しないでください。刃物ユニットの径の方が大きくなり、グレープフルーツの皮を突き破り怪我の原因になります。
必ずグレープフルーツの直径を確認の上、搾ってください。

※芯抜きはP547-⑦をお薦めします。

余った食材を有効利用 ドライフルーツや乾燥野菜が手軽にできます

844 ページへGo



- 規格外品や余った食材をドライフード作りで店舗の収入アップ
 - 店舗でドライフードコーナーを作って他店との差別化に
- 粉末にすれば料理に使える幅が広がります
- (例) ・地産地消の商品作りに
・パン、クッキー、アイスクリームに
・病院の機能性食品作りに

⑧食品乾燥機 ドラッピー DSJ-mini 77

5730700 ¥63,000
外寸:380×325×H484

液晶表示&タッチパネル



ランニングコスト(例)

DSJ-mini (50℃設定の時)
(外気温20℃)
1時間当り約3円
24時間使っても、約80円

型 式 名	DSJ-mini
ド ア 枚 数	1
温度表示方式	デジタル方式
電 源	単相100V
本 体 質 量	10.5kg
消費電力	0.416kW
温度調節	0℃~60℃
制御装置	マイコン制御
断 熱 材	高密度ポリウレタンフォーム 40mm
乾 燥 ト レ イ	4枚
排 湿 ダ ン パ ー	有
接地3P	3P
電源コード	100V用2P7Aアース線付 1.7m

1137 ページへGo



アツアツのままパック



加熱調理したアツアツの食材は「ホットパックモード」で、冷たい食材は「通常モード」でパック。菌の繁殖温度帯を避けてパックすることで衛生的となり、作業の効率化にも貢献します。

⑨卓上型真空包装機 トスバックホット HVP-382N 77

0033800 ¥998,000

シール有効寸法	310
最大包装材寸法	ホットパックモード 横300×縦400 通常モード 横300×縦450
バック推奨温度帯	ホットパックモード 60~95℃ 通常モード 10℃以下
チャンバー内寸法	350×453×H100
真空ポンプ	167/200L/min(50/60Hz)
電 源	AC100V 50/60Hz
コンセント形状	2P-15(A)
定格消費電力	1.1kW(50/60Hz)
電動機容量	0.55kW(50/60Hz)
外形寸法(幅×奥行×高さ)	418×641×H468
重 量	49kg