

Catalogue No.

20367-305

305

厨房用品

はかり・タイマー・温湿度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

09
水まです

防水



測定範囲が広い
測定速度が速い

カスタム 防水熱電対温度計 72

商品コード 価格
①CT-5100WP 0446520 ¥14,500
②CT-5200WP 0446530 ¥17,500

70×175×H40
※センサー別売③～⑨のセンサーをご使用ください。

品 番	CT-5100WP	CT-5200WP
データホールド	○	○
MAX/MIN	○	○
時計	○	○
タイマー	○	○
アラート	○	○
HACCP	○	○(75℃&1分間設定・可変)
簡易ロガー	○	○
アラベージ	○	○
リタイブ	○	○
ハイスピード表示(3回/秒)	○	○
オートパワーオフ	○	○
プザー	○	○
LED	○	○
バックライト	○	○
測定範囲	-199.9～1,370℃	
分 解 能	-199.9～199.9℃:0.1℃ 200～1,370℃:1℃	
センサー測定精度	JISクラス2	
防水耐性	IP67	
電 源	単4乾電池×4本	
電池寿命	1,000時間(アルカリ電池、プザー使用無しの時)	

〈CT-5000WPシリーズ用Kタイプセンサー(コネクター防水タイプ)〉

(-40～250℃) (-40～300℃)

③液体/中心温度センサー
狭小タイプ KS-251WP 71

0446551 ¥10,000
センサー部:φ1.6(φ3.2)×100

④液体/中心温度センサー
KS-300WP 73

0446540 ¥8,500
センサー部:φ3.2×150 コード長:1m

⑤液体温度センサー
狭小フレキシブルタイプ KS-700WP 72

0446580 ¥9,900
センサー部:φ1.0×300 コード長:1m

〈CT-5000WPシリーズ用Kタイプセンサー(コネクター非防水タイプ)〉

(-40～300℃) (-40～300℃)

⑥液体/中心温度センサー
KS-300 71

0446542 ¥6,900
センサー部:φ3.2×150

⑦液体/中心温度センサー
狭小タイプ KS-310 71

0446552 ¥9,800
センサー部:φ1.6×100

⑧表面温度センサー KS-500 71

0446591 ¥19,000
センサー部:15×16×90

⑨表面温度センサー Lタイプ KS-500L 73

0446592 ¥19,000
センサー部:40×25×140

10
温湿度計

03
揚鍋

04
ブランドキッチン

05
フード類

06
給食道具・天板・

07
バスボックス・

08
調味入・

防水デジタル温度計
CT-3000WPシリーズ

防水



カスタム デジタル防水温度計
(標準センサー TS-02WP付) 72

商品コード 価格
⑩CT-3100WP 0445510 ¥14,800
⑪CT-3200WP 0445520 ¥15,800
⑫CT-3300WP 0445530 ¥18,800

70×175×H40

品 番	CT-3100WP	CT-3200WP	CT-3300WP
データホールド	○	○	○
MAX/MIN	○	○	○
オートパワーオフ	○	○	○
防水(IP×6準拠)	○	○	○
時計	○	○	○
カウントダウンタイマー	○	○	○
HACCP機能	○	○	○
簡易記録(100件)	○	○	○
アラート機能	○	○	○
カウントアップ	○	○	○
測定範囲	-40～250℃		
分 解 能	0.1℃(-19.9～199.9℃)、1℃(左記以外)		
防水耐性	IPX6		
電 源	単4乾電池×2本		
電池寿命	1,000時間(アルカリ電池、プザー使用無しの時)		
付 属 品	リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本		
本体重量	約150g(電池含む)		

●アラート機能…任意の温度と時間をあらかじめ設定しておき、測定物の温度が設定温度に達し、且つ設定時間が経過した後にLEDとプザー音でお知らせする機能

〈CT-3000WPシリーズ用センサー〉

(-40～250℃)

⑬細径センサー TS-01WP 72

センサー部:φ2×150(先トガリ) 0445540 ¥7,500
コード長:約1m 防水IPX7準拠

⑭標準センサー TS-02WP 72

センサー部:φ3×150(先トガリ) 0445550 ¥7,500
コード長:約1m 防水IPX7準拠

⑮表面センサー TS-03SF 72

センサー部:φ16 0445560 ¥9,500
コード長:約1m 非防水

⑯A&D デジタル温度計 AD5601A 71

外形寸法:62×35×H184(保護ケース除く) 8377210 ¥9,500

本体重量:約165g(電池、保護ケース除く)

最小表示:0.1℃(-50～199.9℃)、1℃(-50～1,300℃)

測定精度:±(0.3%rdg+1℃)(-50～1,000℃)、

±(0.5%rdg+1℃)(1,000～1,300℃)

保存温度範囲:-20～60℃

電源:6F22形(006P形)9V乾電池1個

付属品:K熱電対センサー(AD-1214相当)1個、保護ケース、電池(モーター用)

●オフセット調整可能 ●データホールド機能 ●最高値/最低値メモリー機能付

●K熱電対温度センサー付属(AD-1214相当品1個)



(-50～1,300℃)

(-50～700℃) (-50～750℃)



⑰

⑱

Kタイプ熱電対ローブ 72

⑰AD-1215 8377300 ¥6,000

センサー針寸法:φ3.2×160

リード長さ:1m

●液体・ゲル測定用に適しています。

⑱AD-1217 8377400 ¥10,000

センサー寸法:φ12×100

リード長さ:1m

●表面温度の測定に適しています。