

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

はかり・タイマー・温湿度計

厨房用品

306



① **デスロー
デジタル温度計 testo925**

外寸:64×40×H180 2869800 ¥15,000
防水構造:IP65(プロテクター装着時)
電源:9Vブロック型電池
●-50~1,000℃の広い計測範囲(センサー別)
※センサーは専用センサーをご使用ください。(別売)
※耐水型として利用時⑥プロテクターをご使用ください。(別売)



④ **デスロー
デジタル温度計 testo926**

64×40×H182 2869610 ¥16,000
防水構造:IP65(プロテクター装着時)
電源:9Vブロック型電池
●-50~400℃の広中低温の計測範囲(センサー別)
※センサーは専用センサーをご使用ください。(別売)
※耐水型として利用時⑦プロテクターをご使用ください。(別売)



⑧ **デスロー 防水ミニ温度計データロガー本体
testo 174T 1560**

2869310 ¥9,000
38×60×19
測定精度:±0.5℃(-30~70℃)
分解能:0.1℃ メモリ:16,000計測分
計測間隔:1分-24時間(選択可能)
使用温度:-30~70℃ 保管温度:-40~70℃
バッテリーの種類:CR2032ボタン型リチウムバッテリー(3V)2個
バッテリー寿命:500日(計測間隔15分、25℃の場合)
防塵防水等級:IP65 付属品:壁掛けホルダー、ボタン電池
●設置するに場所をとらず温度を記録します。
●データ保護機能(電池切れや電池交換の際もデータは消失しません)
※ソフトウェアは付属していませんのでメーカーHPよりダウンロードが必要となります。(無償)

防水ミニ温度計データロガーセット
testo 174T 0561 2869320 ¥18,000
セット内容:防水ミニ温度データロガー本体・壁掛けホルダー・ボタン電池
インターフェイス&パソコン接続ケーブル(USB)
※初めてデータロガーを購入されるお客様用のセットです。USBアダプタでパソコンへデータを転送できます。
※ソフトウェアは同梱されておりません。ホームページよりダウンロードが必要となります。(無償)

SDカードで簡単データ記録ができるSDカードスロット搭載



(-200~1,300℃)

⑬ **カスタン
4チャンネル デジタル温度計 CT-05SD**

8366600 ¥32,000
寸法:68×45×H177
重量:約380g(電池含む)
使用環境:0~50℃、85%RH以下(但し結露のないこと)
電源:アルカリ単3(1.5V)乾電池6本、またはACアダプター(別売)
付属品:乾電池、取扱説明書
別売品:SDカード、専用アダプター(VSM-932EK)、K熱電対センサー、白金測温抵抗体Pt100Ωセンサー(TP-101)
センサー-Kタイプ熱電対(4チャンネルまで同時測定可能)
Pt100Ω(2チャンネルまで同時測定可能)
●温度測定(熱電対、白金測温抵抗体) ●温度T₁-T₂演算機能
●データホールド ●MAX/MIN表示 ●バックライト
●オートパワーオフ ●SDカードデータ記録
※センサーは別売です。⑬~⑯の中からお選びください。



② **testo925用
高速応答防水型浸漬
芯温センサー**

2869900 ¥21,000
センサー部サイズ:φ5×60
ケーブル長:1.2m
●食品内部や半固体状のプラスチックの測定に適しています。

NEW



⑩ **testo926用
防水型高速応答
ニードルプローブ
0628.0027**

2869720 ¥29,000
サイズ:φ1.4×150
測定精度:±0.2℃(-20~70℃)
ケーブル長:1.2m
応答速度:2秒



③ **testo925用
耐熱メタルケーブル**

2870100 ¥24,000
センサー針寸法:φ4×240
ケーブル長:約1m
●温度センサーのケーブルが溶けないメタルタイプ。



プロテクター

商品コード	価格
⑥testo925用 2869810	¥6,600
⑦testo926用 2870000	¥5,700

●プロテクター使用により水・油・ほこりなどから本体を守ります。



⑨ **チノー
温度カードロガー MR5300**

1157910 ¥19,800
54×20.5×H110
温度センサー:内蔵/外部切り換え
電源:単4乾電池2本、電池寿命...約1年
収録データ数:6000データ
通信機能:専用データ読取器(別売)との近赤外光通信、専用解析ソフトによる各種パラメータ設定
収録データ及び収録条件の読み出し。
●所定の条件による自動停止モードまたはパソコン設定によるエンドレスモード
●測定間隔は10~50秒または1~60分間隔で任意設定
●パソコンなしでも温度積算ができる積算機能標準装備
●HACCPやISO9000、ISO14000に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書発行可能
●IP64の防塵防滴構造
●電池切れになっても収録データを長期保持
※センサーは別売です。⑩~⑫からお選びください。



⑩ **一般用温度センサー MR9301**

1157920 ¥2,500



⑪ **防滴チューブ付センサー
MR9301S30**

1157930 ¥6,000



⑫ **クリップホルダ針状温度センサー
MR9301C10**

1157940 ¥19,500

〈CT-05SD用オプションセンサー〉

※P302-⑩にもご使用できます。



⑭ **LK-300**

(液体・固体の内部温度用)
6381000 ¥8,000
シースサイズ:φ3.1×150
(計測先端部分)
コード長:1m



⑮ **LK-800**

(液体・固体の内部温度用)
6381100 ¥9,900
シースサイズ:φ3.1×150
コード長:1m



⑯ **LK-250**

(表面測定用)
6381200 ¥15,400
シースサイズ:φ80
コード長:1m



⑰ **LK-500**

(表面測定用)
6381300 ¥19,000
シースサイズ:90 コード長:1m



⑱ **温度計用センサー
プローブ LK-300S**

(液体・固体の内部温度用)
φ3.2×255 6381010 ¥8,000
シースサイズ:φ3.2×155
コード長:1m
持ち手/ステンレス製
●液体温度・中心温度

17 レッド・トンク・ホイップバー

10 はかり・タイマー・温湿度計

11 ストッカー・裏返し・スリッパ

12 オープンウェア・デリカプレート類

13 蒸し器・セイロ類

14 和食料理道具・抜型類

15 庖丁・砥石・差し類

16 マナ板類