

Catalogue No.

20367-308

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

はかり・タイマー・温湿度計

厨房用品

308




(-50~1,300℃)

〈CT-1310D用センサー〉

- ① **カスタム デジタル温度計CT-1310D** **F3**
- 8145900 ¥11,000
寸法:71×36×H148
重量:約190g(電池は含まず)
分解能:1℃、0.1℃切替可能
温度係数:±(0.015%rdg+0.03℃)
サンプリング:2回/秒
表示:3.5桁LCD表示、オーバーの時"OL"マーク表示
電池電圧低下表示LOマーク
使用温度・湿度:0℃~50℃(精度保証範囲23℃
±80%RH以下(結露のないこと)
保存温度:-20℃~60℃
電源:乾電池006P(9V)1個
付属品:乾電池006P(9V)×1個、ソフトケース×1個
※センサーは別売です。②~⑥の中から選びください。

(-160~300℃)



先端形状



先端形状

- ② **LK-300** **F1**
- (液体・固体の内部温度用)
6381000 ¥8,000
シースサイズ:φ3.1×150
(計測先端部分)
コード長:1m

(-160~250℃)



先端形状



先端形状

- ④ **LK-250** **F2**
- (表面測定用)
6381200 ¥15,400
シースサイズ:80
コード長:1m


先端形状



先端形状



先端形状



先端形状

- ⑥ **温度計用センサー
プローブ LK-300S** **F1**
- (液体・固体の内部温度用)
6381010 ¥8,000
φ3.2×255
シースサイズ:φ3.2×155
コード長:1m
持ち手/ステンレス製
●液体温度
●中心温度

防滴 (-50~200℃)



⑦



⑧




⑨

カスタム 冷凍食品用温度計 **F3**

- | 商品コード | 価格 |
|------------------------|----------------|
| ⑦CT-417WR ホールド機能付 | 6382200 ¥9,800 |
| ⑧CT-418WR MAX/MINメモリー付 | 6382300 ¥9,800 |
- 寸法:30×100×H163 センサー:φ8×100
重量:85g
分解能:0.1℃(-19.9~199.9) 1℃(左記以外)
測定精度:±1℃(-30~150℃) ±2℃(左記以外)
使用環境:0~50℃ 但し、結露のないこと
保存環境:-10~50℃ 但し、結露のないこと
サンプリング:1回/秒
電池:ボタン電池LR44(1.5V)
●プローブ先端がトリプルになっているので冷凍肉などに穴を開けてそのまま温度測定が可能です。
●センサーを保護するプローブキャップ付

デジタル高強度 T型 温度計 **F1**

- | 商品コード | 価格 |
|------------|-----------------|
| ⑨HI-145-00 | 8368200 ¥8,800 |
| ⑩HI-145-20 | 8368300 ¥10,800 |
- 寸法:92×165×H38 (HT145-00)
92×340×H38 (HT145-20)
精度:±0.3℃(-20~90℃の範囲)、
±0.4℃(それ以外の範囲)
プローブ寸法:φ5×125 (HT145-00)
φ5×300 (HT145-20)
電源:1.5V単4電池1本



⑨

⑩



(-50~220℃)

- ⑪ **デジタル温度計
"チェックテンプ4" HI151-00** **F3**
- 8367100 ¥13,500
165×50×H20
センサー部:φ3.5×117
測定精度:±0.3℃(-20~90℃)
±0.5℃(それ以外の範囲)
電源:単3乾電池1本付
●半固形物の中心温度の測定にも適したデジタル温度計
●センサー部は折りたたみので手軽に持ち運びができます。



(-50~150℃)

- ⑫ **デジタル温度計
"チェックテンプ" HI98501** **F3**
- 8367110 ¥5,800
50×171×H22
センサー部:φ3.6×106
測定精度:±0.3℃(-20~90℃)
±0.5℃(それ以外の範囲)
使用環境:-20~50℃
防水等級:IP65
電源:LR44型ボタン電池1個付
付属品:先端部保護カバー
●半固形物の中心温度の測定にも適したデジタル温度計




(-50~300℃)

- ⑬ **ソーラーチェック芯温計 SN-8300** **F1**
- 4214500 ¥4,500
外寸:φ25×220
重量:30g
測定範囲:-50~300℃(センサー部分のみ)
測定精度:±1℃(0~100℃)
±2℃(-20~-0.1℃)(100.1~150.0℃)
±3℃(上記以外)
分解能:0.1℃(-50.0~199.9) 1℃(左記以外)
防水等級:IPX5
●主電源はソーラー...主電源は500Lux以上の光環境下でご使用できます。バックアップ電池付
●オートパワーオフ機能...5分
●応答5秒以内
●バイブレーションスイッチ搭載...本体を振ると電源が入ります。



(-45~200℃)

- ⑭ **ペン型 デジタル温度計 E598** **F3**
- 0837410 ¥3,000
外寸:217×23
分解能:0.1℃
測定精度:±1℃(-20~100℃) ±2℃(左記以外)
電源:ボタン電池LR-44 1個
付属品:プローブキャップ
●約5秒の高速測定
●オートパワーOFF機能付



(-30~250℃)

- ⑯ **デジタル クッキング温度計 O-201SV** **F1**
- 2964300 ¥1,280
29×210×H16
センサー部:φ4
●見やすいデジタル数字で温度を即座に表示
●温度がセットでき、アラーム音でお知らせ
●キッチンタイマーとしても使えます。(最大セット時間99分59秒)
●電池付 アルカリボタン電池LR44 1個

17 レードル・トンダ
ホイップバー

10 はかり・タイマー
温湿度計

11 ストッカー・裏漉し
類

12 オーブンウェア・
デリカプレート類

13 蒸し器・セイロ類

14 和食料理道具
類

15 庖丁・砥石
類

16 マナ板類