

09
水ます

10
温湿度計

03
揚鍋

04
ブランドキッチン

05
フードパン・天板・

06
給食道具・類

07
バスボックス・

08
薬味入・



①遊離・全塩素計 Mi404型 **㍿**
4019400 ¥55,000



②遊離残留塩素計 Mi406型 **㍿**
4019500 ¥54,000

Mi404型 液体試薬セット 100回分 (Mi504-100) 4019410 ¥7,600 **㍿**
Mi404・406型液体試薬 100回分 (Mi506-100) 4019510 ¥5,300 **㍿**

①液 ②液 ③液 Mi504-100……①、②、③液が付属。①と②で遊離を、次に③液を加え、全塩素も測れます。
Mi506-100……①、②液のみ付属で遊離を測ります。
DPD試薬 pH調整剤 ヨウ化カリ



③タニタ 残留塩素計セット EW-520 **㍿**

2846100 ¥40,000
サイズ:202×82×H37 重量:250g
測定範囲:0.00~2.00mg/L 最小表示:0.01mg/L
水温・温度測定範囲:5~60℃
pH範囲:5.08~8.08
機能:複数校正点機能 (SPOT登録機能)・メモリー機能・pH手入力
補正機能・測定結果ホールド機能 (15秒ホールド)・校正機能・
オートパワーオフ (最終操作後30分)
●洗浄しやすい平面電極採用
●次亜塩素酸・塩素化インシアン酸測定対応
●防水機能 (IP67)
※定期的な校正が必要です。
※冷泉・温泉・鉱泉・井戸水・アルカリオン水は測定できません。



④タニタ 残留塩素チェッカー EW-506 **㍿**

3428020 ¥15,000
●校正が不要なので、誰にでも簡単に測定できます
●家庭用、業務用の浄水性能の確認が、簡単15秒測定
●わずかな塩素もキャッチできる、低濃度測定専用
●センサー寿命は測定5000回のロングライフ設計
●安心の防滴構造
●見やすい7段階バー表示

型 式	Mi404	Mi406
測 定 範 囲	0.00~5.00mg/L CL ₂	0.00~5.00mg/L CL ₂
検 出 単 位	0.01mg/L(0.00~3.50mg/L); 0.10mg/L(3.50mg/L以上)	0.01mg/L(0.00~3.50mg/L); 0.10mg/L(3.50mg/L以上)
再 現 性	±0.04mg/L @1.50mg/L	±0.04mg/L @1.50mg/L
測 定 方 式	DPD試薬 吸光光度法	
検 出 光	タンゲンランプ	
受 光 部	シリコンセル&525nm 遮光フィルター	
外部使用条件	0~50℃ 最大RH100%	
電 源	9V乾電池1本	
オ ー ト オ フ	約10分の未使用でオートオフ	
サ イ ズ ・ 重 さ	192×104×52・380g	
標 準 付 属 品	測定用ピン2組、試薬100測定分、キャリングケース、電池 取扱説明書	

●プール、水道局、温泉、食品・食肉・飲料工業、ランドリ、クーリングタワー、その他多くの塩素を使用する現場でのフォトメーターは高い再現性・精度での測定をお約束いたします。

測 定 方 法	ガルバニ式
表 示 方 法	7段階バー表示LCD (バックライト付)
測 定 範 囲	0.00~0.80mg/L
測 定 環 境	水道水限定 水温:20±5℃ pH:7.3±0.2
電 源	DC1.5V 単4アルカリ電池1個
消 費 電 流	最大4.5mA
オートパワーオフ	測定表示ホールド後約1分
センサー耐用回数	5000回
サ イ ズ	長さ214×幅34×厚さ16 (キャップ含まず)
質 量	約50g (電池含む、キャップ含まず)
耐 水 性	防滴 (保護等級:IP×4) *IP×4とは、「1分間に10L程度の水を10分間、 すべての方向から放水しても、性能に影響を及ぼ さない」というJIS C 0920規格です。
主 な 素 材	本体:ABS樹脂 キャップ:PE樹脂 電極:白金、塩化銀



⑤ハンナ デジタル残留塩素計 ¥7,800 **㍿**

商品コード
⑤遊離塩素 HI701 8368310
⑥全塩素 HI711 8368330

遊離塩素測定用粉末試薬 (25回分) HI701-25 8368320 ¥900
全塩素測定用粉末試薬 (25回分) HI711-25 8368340 ¥900
●扱い易く持ち運びも簡単な手のひらサイズのデジタル残留塩素計
●測定原理はDPD試薬を使用した吸光光度法
●自動電源オフ機能 (2分間の未使用後および測定終了の10秒後)
※本体の他にガラスセル2組と試薬6回分が付属します。

型 式	HI701	HI711
測 定 範 囲	0.00~2.50ppm	0.00~3.50ppm
精 度	測定値の±3%±0.03ppm	
光 源	LED@525nm	
電 源	単4アルカリ電池1本 (付属)	
サ イ ズ ・ 重 さ	61.0×37.5×H81.5・64g	



⑦ハンナ 超高濃度 残留塩素計Checker HC HI 771 **㍿**

5556500 ¥9,800
超高濃度用全塩素試薬25回分 HI 771-25
5556600 ¥2,200
校正用標準液 HI 771-11
5556700 ¥3,800
●自動電源オフ機能 (10分間の未使用後)
●ボタン1つだけの簡単操作
●本体の他にガラスセル2組と試薬6回分が付属します。

型 式	HI771
測 定 範 囲	0~500ppm
精 度	±5%±3ppm
電 源	単4乾電池1本
サ イ ズ ・ 重 さ	61.0×37.5×81.5・64g



⑧ハンナ デジタル鉄イオン計 HI721 **㍿**

8368210 ¥7,800
鉄測定用粉末試薬 (25回分) HI721-25
8368220 ¥950
●扱い易く持ち運びも簡単な手のひらサイズのデジタル
吸光光度計
●自動電源オフ機能 (2分間の未使用後および測定終
了の10秒後)
●ボタン1つだけの簡単操作
※本体の他にガラスセル2組と試薬6回分が付属します。

型 式	HI721
測 定 範 囲	0.00~5.00ppm
精 度	測定値の±2%±0.04ppm
光 源	LED@525nm
電 源	単4アルカリ電池1本
サ イ ズ ・ 重 さ	61.0×37.5×H81.5・64g