

Catalogue No.

20367-625

625

厨房用品

電磁調理器・釜めし・コンロ類

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

電気レンジ(シーズヒーター式)

このページの全商品は



17 レードル・トング・
ホイッパー

18 調理小物

19 調理機械

20 炊飯器・ジャー

21 電磁調理器・
釜めし・コンロ類

14 和食料理道具・
抜型類

15 庖丁・砥石・
庖丁差し類

16 マナ板類



①電気テーブルレンジ オープン付

74

型 式	外形寸法(mm)			オープン寸法(mm)			電源三相 200V シーズヒーター式 ホットプレート	200V オープン	総消費電力 三相 200V	リード線 2m付	一次側最大 電流値(A)	重量 (kg)	商品コード	価格
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ								
NER-90A	900	600	800	540	440	300	2.0kW×1	5.0kW	15.0kW	直結	49	142	3106700	¥814,000
NER-90B	900	750	800	540	540	300	4.0kW×2	×1	×1		49	150	3106800	¥848,000
NER-120A	1,200	600	800	540	440	300	2.0kW×2	5.0kW	17.0kW		52	190	3106900	¥918,000
NER-120B	1,200	750	800	540	540	300	4.0kW×2	×1	×1		52	200	3107000	¥957,000

※付属品/焼皿(1枚)、焼アミ(1枚)、汁受皿(1枚)、耐熱オープンミット1組
※ヒーターサイズ/2kW(φ200)、4kW(φ300)



②電気テーブルレンジ

74

型 式	外形寸法(mm)			シーズヒーター式 ホットプレート	総消費電力 三相 200V	リード線 2m付	一次側最大電 流値(A)	重量 (kg)	商品コード	価格
	間口	奥行	高さ							
NETR-90A	900	600	800	2.0kW×1	10.2kW	直結	36	55	3107100	¥454,000
NETR-90B	900	750	800	4.1kW×2				68	3107200	¥492,000
NETR-120A	1,200	600	800	2.0kW×2	12.0kW	直結	35	74	3107300	¥569,000
NETR-120B	1,200	750	800	4.0kW×2				84	3107400	¥613,000

※ヒーターサイズ/2kW(φ200)、4kW(φ300)



①②の商品は、電気接続が直結(コンセント無)ですので、工事が必要となります。

電気ローレンジ(シーズヒーター式)

③ローレンジ 卓上タイプ

74



型 式	外形寸法(mm)			ヒーター (mm)	消費電力 単相200V	リード線2m プラグ付	重量 (kg)	商品コード	価格
	間口	奥行	高さ						
ELR-4	450	500	300	φ300	4kW	接地2P-30A	16.5	5885200	¥240,000
ELR-5	600	600	300	φ355	5kW	接地2P-30A	21.0	5885300	¥275,000

④ローレンジ スタンドタイプ

74

型 式	外形寸法(mm)			ヒーター (mm)	消費電力 単相200V	リード線2m プラグ付	重量 (kg)	商品コード	価格
	間口	奥行	高さ						
ELR-4S	450	500	450	φ300	4kW	接地2P-30A	21.0	5885400	¥250,000
ELR-5S	600	600	450	φ355	5kW	接地2P-30A	25.6	5885500	¥285,000

電気コンロ

安定した加熱で連続使用ができる。
クッキングプレートは火力が強く、丈夫です。じっくりと煮込む調理や保温に最適です。




⑤電気コンロ THP-1 74
5885800 ¥36,000



⑥電気コンロ THP-2 74
5885900 ¥51,000



⑦電気コンロ THP-3 74
5886000 ¥120,000



⑧電気コンロ THP-4 74



⑨電気コンロ THP-1W 74
5886200 ¥82,000



⑩電気コンロ THP-2W 74
5886300 ¥97,000

商品コード		価格
単相200V	6093400	¥142,000
3相200V	6093500	¥142,000

※単相200Vと3相200Vがございますのでご指定ください。

	型 式	外形寸法(mm)			ホット プレート数	ヒーター サイズ(mm)	電源	消費電力	リード線2m・プラグ付	重量 (kg)	温度調節
		間口	奥行	高さ							
⑤	THP-1	270	300	120	1	φ145	単相100V	1kW	2P-15A	5.8	6段切換(100~1,000W)
⑥	THP-2	300	340			φ190	単相200V	1.5kW	接地2P-20A	6	6段切換(145~1,653W)
⑦	THP-3	350	400			220×220	単相200V	2.2kW	接地2P-20A	9.5	6段切換(219~2,149W)
⑧	THP-4	450	500	170		300×300	単相200V	3.0kW	接地2P-20A	12	6段切換(355~3,306W)
							三相200V	3.0kW	接地3P-20A		3段切換(1,102~3,306W)
⑨	THP-1W	560	300		2	φ145	単相100V	1.0kW×2	接地2P-15A	9.5	6段切換(100~1,000W)
⑩	THP-2W	580	340	120		φ190	単相200V	1.5kW×2	接地2P-20A	12	6段切換(145~1,653W)

●このカタログに掲載されている価格は、平成27年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。