

Catalogue No.

20367-638

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

電子レンジ・オープン・ピザ・パスタ

厨房用品

638



①電気スチームコンベクションオープン クックエブリオ MIC-5TB3

2889210 ¥998,000

- これまで、主に大量調理で使用されてきたスチコンを、少量調理の一般飲食でも「誰でもかんたん」に使えて「誰でもおいしく」できる新しいコンセプトのもとに開発
- 数値で調理できるので、レシピさえ決まれば誰もが調理できます。

型式	MIC-5TA3
外形寸法 (mm)	750×560×H665
庫内寸法 (mm)	390×415×H410
庫内容量 (L)	83
電源	三相200V 50/60Hz 容量6.6kVA(19.1A)
消費電力	5.9kW
排水接続	φ38
重量 (kg)	85
ホテルパン	サイズ2/3、収納枚数5枚 (68mmピッチ) ※最下段は深さ20mm以下のホテルパンに限る

ホットエア―温度範囲30～300℃
コンベクション温度範囲100～300℃、
水蒸気量切替4段階
(0%・40%・90%・100%)
スチーム温度範囲30～130℃
芯温設定(オプション)温度範囲30～99℃、
点数1点



②オザキガススチームコンベクション オープン OZCSO-34

商品コード 価格
LP 5532950 ¥900,000
13A 5532951 ¥900,000

- 庫内冷却機能付 ●二重ガラス扉仕様
- 低温自動ブローシステム(スケールの付着がしにくい)
- ワンタッチ操作で簡単に設定できます。
- 見やすいデジタル表示
- お知らせ機能付

型式	OZCSO-34
外形寸法 (mm)	620×600×H540
庫内寸法 (mm)	370×355×H265
ガス消費量	都市ガス 13A 12.6kw(10,800kcal/h) LPガス 11.8kw(10,850kcal/h)
接続	都市LPガス 鉄管15A
点火方式	連続スパーク方式自動点火
電源接続	単相100V 50/60Hz
消費電力	145/175W
給水接続	15A
排水接続	20A
重量 (kg)	80kg
棚の段数	3段(ピッチ60mm)
ホテルパンの収納能力	2/3サイズ3枚
安全装置	立消え安全装置、異常加熱防止装置、空だき防止装置、扉開放時ガス及びファンストップスイッチ
付属品	ホテルパン2/3サイズ1枚、 洗剤1本



③タニコ スチーム コンベクション オープン TSCO-2EB

3260300 ¥696,000

- 業務用電子レンジサイズ並の小型サイズ。
(ホテルパン1/2使用)
- 従来は置く場所がなく、電気設備の追加はコスト増になるので導入をためらっていたユーザーの方に最適な1台です。
- コンパクトでも大型機並のスチーム量で「蒸す」「煮る」「焼く」「炊飯」「ベーキング」ができます。

型式	TSCO-2EB
外形寸法 (mm)	W500×D470×H390
庫内寸法 (mm)	W260×D400×H220
定格電圧	単相200V 50/60Hz
定格消費電力	1.9kW
電源コード	2PNCT2.0mm 3芯アース付リッド線2m プラグ付
重量 (kg)	33
庫内段数	2段(1/2ホテルパン)
温度調節範囲	ホットエア 60℃～250℃ コンビ 100℃～250℃ スチーム 100℃ スチームパイオ 60℃～99℃ 芯温(オプション) 30℃～99℃
スチーム量調整	3段階(少、中、多)
安全装置	扉スイッチ 庫内異常過熱防止装置(作動温度350℃) スチームタンク空焚き防止装置(作動温度150℃) 庫内ファン回転異常検知装置



④コンベクションオープン FGCO100 (ハーフサイズ)

商品コード 価格
LP 7561610 ¥712,000
13A 7561620 ¥712,000

〈付属品〉オープンパン/328×457×(H)25×5枚
棚網/372×531×5枚
トレッキ×1個

- 冷凍食品の解凍、加熱料理から、肉類、クッキー、グラタンまで幅広いメニューに利用できる小型のガスコンベクションオープンです。
- 棚段数を5段とし、ハーフサイズオープンパンで調理を行います。
- 強い風速により、優れた温度分布が実現され、焼ムラを抑えました。
- 操作は簡単、点火から燃焼まですべて自動で行います。
- 点火には連続放電点火方式を採用しています。
- 25℃～250℃まで立ち上げる場合に要する時間は約18分です。
- ※扉を左向きにご使用することもできます。

型式	FGCO100
外形寸法 (mm)	780×589×H870
庫内寸法 (mm)	390×535×H508
ガス消費量	都市ガス(kW) 11.6 LPガス(kW) 11.6
モーター出力(kW)	15A
電源	250
総合消費電力(50/60Hz-W)	1P100V
重量 (kg)	400
棚数	120.0
庫内温度調節範囲(℃)	5段
調理時間調節範囲(分)	60～300 1～60



⑤リンナイ 高速ガスオープン RCK-10AS

商品コード 価格
LP 8011210 ¥198,000
13A 8011220 ¥198,000



⑥リンナイ 高速ガスオープン RCK-20AS3

商品コード 価格
LP 6409810 ¥388,000
13A 6409820 ¥388,000

※ソフト調理機能搭載



⑦リンナイ 高速ガスオープン RCK-20BS3

商品コード 価格
LP 6409910 ¥448,000
13A 6409920 ¥448,000

※ソフト調理機能搭載

本体は耐久性に優れたステンレス製です。

- 大量料理が必要な和・洋レストランなどにぴったりです。(RCK-20BS3、20AS3)
- 焼く・煮る・揚げるといった調理が一度にたくさん、しかも速くおいしくできあがります。
- ワンタッチ自動点火で操作も簡単。電源ボタンを押してタイマー・サーモを設定するだけで自動点火します。(単相100Vの連続放電点火)
- 温度の表示も時間表示と同じデジタル表示化をし、現在の庫内温度の表示もできます。
- 温度と時間の設定を、記憶メモリに設定できます。(9種類)

型式	LP	外形寸法 (mm)	庫内寸法 (mm)	庫内容量 (L)	ガス消費量 (kW)	ガス接続	消費電力	重量 (kg)	タイマー	温度調節範囲 (℃)	付属品
⑤RCK-10AS	13A	470×645×H586	300×300×H245	22.0	6.19 6.16	φ9.5ゴム管	75W 50/60Hz	30	0-90分・連続	100～300	オープン皿取手(1コ) 網(3枚) オープン皿 280×240×H23(3枚)
⑥RCK-20AS3	13A	600×685×H874	470×366×H450	52.0	8.40 9.30	φ9.5ゴム管 φ13ゴム管	50Hz/83W	63	1-99分・連続	50～320	オープン皿取手(1コ) 網(3枚) オープン皿 262×410×H24(3枚)
⑦RCK-20BS3	13A	600×668×H874	470×366×H450	52.0	8.40 9.30	φ9.5ゴム管 φ13ゴム管	60Hz/90W	63	1-99分・連続	50～320	オープン皿取手(1コ) 網(3枚) オープン皿 262×410×H24(3枚)

●このカタログに掲載されている価格は、平成27年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

25 抜型・流し型

26 ベーカリーショップ
関連商品

27 焼物用品・焼アミ・

28 餃子焼器・
フライヤー

29 ファーストフード・
テイクアウト用品

22 電子レンジ・オープン・
ピザ・パスタ

23 デコレーション用品
ベーカリー用品

24 ケーキ焼型・
モールド