

Catalogue No.

20367-800

ご注文の際は、  
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

餃子焼器・フライヤー

**厨房用品**

**800**

## 電気フライヤー(スタンドタイプ)

- 油槽の清掃が楽にできるスイングアップ式ヒーター採用(油槽内に突起物がなくシンプル)
- 直接加熱方式で熱効率がすぐれているため食品投入後の油温度復帰が速く、ランニングコスト(燃費)はガスよりもお得です。
- 食品の持つ風味を損なわずにスピーディーに調理できます。
- メニューメモリーキーには5種類の油温をセットできます。
- 低温加熱が実現し、油を長持ちさせます。



●油温は見やすいデジタル表示。  
(5メニューメモリーキー付)

①フライヤー  
スタンドタイプ

| 商品コード            | 価格       |
|------------------|----------|
| SEFD-13K 6874200 | ¥404,000 |
| SEFD-18K 6874300 | ¥440,000 |
| SEFD-23K 6874400 | ¥511,000 |
| SEFD-27K 8465900 | ¥595,000 |



②フライヤー スタンドタイプ  
SEFD-18KW

8466000 ¥870,000



③電気フライヤー F-18DG

5583710 ¥430,000

| 型 式         | 外形寸法(mm)<br>間口 奥行 高さ | 油槽寸法(mm)<br>間口 奥行 高さ          | 油量<br>(ℓ) | 消費電力(kW)       | リード線<br>プラグ     | 温度調節             | 重量<br>(kg) | 付属品                                        | 安全装置               |
|-------------|----------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-----------------|------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------|
| ① SEFD-13K  | 380 600 800          | 320 390 244                   | 13        | 3相200V 5.0kW   | 2m<br>3P-20A    | 80~210℃          | 30         | 天蓋、油切り、油切り網、仕切り網<br>角型油缶、油こし、すくい網(各1個)     | 温調250℃             |
| SEFD-18K    | 450 600 800          | 390 435 261                   | 18        | 3相200V 6.0kW   | 2m<br>3P-20A    | 80~210℃          | 35         | 天蓋、油切り、油切り網、仕切り網<br>角型油缶、油こし、すくい網(各1個)     | 温調250℃             |
| SEFD-23K    | 550 600 800          | 490 435 261                   | 23        | 3相200V 8.0kW   | 2m<br>3P-30A    | 80~210℃          | 40         | 天蓋、油切り、油切り網、仕切り網<br>角型油缶、油こし、すくい網(各1個)     | 温調250℃             |
| SEFD-27K    | 650 600 800          | 590 435 261                   | 27        | 3相200V 10.0kW  | 直結              | 80~210℃          | 45.5       | 天蓋、油切り、油切り網、仕切り網<br>すくい網(各1個)角型油缶、油こし(各2個) | 温調250℃             |
| ② SEFD-18KW | 900 600 800          | 390<br>x2 435<br>x2 261<br>x2 | 18<br>x2  | 3相200V 6.0kWx2 | 2m<br>3P-20A x2 | 80~210℃          | 75         | 天蓋(各1個)油切り、油切り網、仕切り網<br>角型油缶、油こし、すくい網(各2個) | 温調250℃             |
| ③ F-18DG    | 450 600 800          | 390 410 60                    | 18        | 3相200V 5.75kW  | 直結 4m           | マイコン制御<br>0~200℃ | 40         | カス揚げ-1<br>油缶30cm専用アミ付-1                    | 異常温度240℃<br>空焚280℃ |



④電気フライヤー F-27DG

5583810 ¥580,000



⑤電気フライヤー F-13DG

5585310 ¥380,000



⑥電気フライヤー FXP-650

5585520 ¥625,000

| 型 式       | 外形寸法(mm)<br>間口 奥行 高さ | 油槽寸法(mm)<br>間口 奥行 高さ | 油量<br>(ℓ) | 消費電力(kW)       | リード線<br>プラグ | 温度調節             | 重量<br>(kg) | 付属品                  | 安全装置                |
|-----------|----------------------|----------------------|-----------|----------------|-------------|------------------|------------|----------------------|---------------------|
| ④ F-27DG  | 650 600 800          | 390 410 60           | 27        | 3相200V 10.35kW | 4m          | マイコン制御<br>0~200℃ | 60         | カス揚げ-1 油缶30cm専用アミ付-2 | 異常温度240℃、空焚280℃     |
| ⑤ F-13DG  | 380 600 800          | 320 362 55           | 13        | 3相200V 3.9kW   | 直結 4m       | マイコン制御<br>0~200℃ | 28         | カス揚げ-1 油缶27cm専用アミ付-1 | 油温異常加熱防止230℃        |
| ⑥ FXP-650 | 650 600 800          | 590 400 68           | 27        | 3相200V 9.75kW  | 4m          | マイコン制御<br>0~200℃ | 60         | カス揚げ-1 油缶33cm専用アミ付-2 | ヒーター異常加熱防止280℃、空焚防止 |

## 電磁フライヤー(卓上タイプ)

- 中間加熱方式
- 電磁誘導加熱
- テーブルトップ

- 燃焼排気のない最新式電磁誘導加熱と、油の劣化が少ない中間加熱方式を採用した卓上型のフライヤーです。



⑦卓上電磁フライヤー

| 50Hz             | 60Hz    | 価格       |
|------------------|---------|----------|
| FIF114 7559700   | 7559800 | ¥492,000 |
| FIF154 7559900   | 7560000 | ¥521,000 |
| FIF11475 7560100 | 7560200 | ¥503,000 |
| FIF15475 7560300 | 7560400 | ¥546,000 |

| 型 式      | 外形寸法(mm)<br>間口 奥行 高さ | 油槽寸法(mm)<br>間口 奥行 高さ | 油量<br>(ℓ) | 電源電力       | プラグ<br>形状 | コード<br>長さ(m) | 温度調整    | 重量<br>(kg) | 付属品              | 安全装置                        |
|----------|----------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|--------------|---------|------------|------------------|-----------------------------|
| FIF114   | 350 600 265          | 300 455 115          | 11        | 単相200V 4kW | 直結        | 2            | 50~200℃ | 34         | 網<br>コシ網<br>スクイ網 | 過熱防止<br>バイメタルサーモ<br>空焚き安全装置 |
| FIF154   | 350 600 265          | 300 455 155          | 15        | 単相200V 4kW | 直結        | 2            | 50~200℃ | 35         | 底網<br>アゲ網        | 液体膨張式<br>サーモスタット            |
| FIF11475 | 350 750 265          | 300 455 115          | 11        | 単相200V 4kW | 直結        | 2            | 50~200℃ | 35         | アゲ板<br>オイル缶      |                             |
| FIF15475 | 350 750 265          | 300 455 155          | 15        | 単相200V 4kW | 直結        | 2            | 50~200℃ | 36         |                  |                             |

●このカタログに掲載されている価格は、平成27年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

33 冷・温水ボトル・浄水器

34 ボット・ケットル

35 喫茶用品・ミキサー・コーヒーマシン

28 フライヤー・餃子焼器

29 ファーストフード・テイクアウト用品

30 簡易調理用品

31 ウォーマー・おでん・酒燗器

32 冷・温蔵庫