

Catalogue No.

20367-809

809

厨房用品

ファーストフード・テイクアウト用品

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

グリドル(電気式)

調理面積が広い。 温度分布はほぼ均一で、調理有効面積が広く、
大量調理も一気にこなせます。(油の飛散ガード付)



電気グリドル

商品コード	価格	商品コード	価格
①TEG-450	4357600 ¥180,000	④TEG-900	6007000 ¥326,000
②TEG-600	4357700 ¥230,000	⑤TEG-1200	6007100 ¥447,000
③TEG-750	6006900 ¥270,000		



⑥電気グリドルミニ MTEG-3 4357800 ¥175,000

型式	外形寸法 間口×奥行×高さ(mm)	グリドル板 間口×奥行(mm)	焼面 区分	電気 3相200V	リード線2m付	一次側最大 電流値(A)	本体重量 (kg)
①TEG-450	450×600×H300	400×470	1	3kW	接地3P-20Aプラグ付		31
②TEG-600	600×600×H300	550×470	2	6kW	接地3P-20Aプラグ付		57.3
③TEG-750	750×600×H300	700×470	2	6kW	接地3P-20Aプラグ付		83.5
④TEG-900	900×600×H300	850×470	3	9kW	接地3P-30Aプラグ付		110
⑤TEG-1200	1,200×600×H300	1,150×470	4	12kW	直結	35	162
⑥MTEG-3	450×450×H250	400×340	1	3kW	接地2P-20A		26.5

※温度調節は30℃～300℃のサーモスタット(ダイヤル式)で調節



⑦電気グリドル(デジタル式) TEG-450G-C 6021200 ¥535,000



⑧電気グリドル/チャブローイラー(デジタル式) TEG-450C-C 6021300 ¥553,000 熱板波型仕様



⑨電磁グリドル MIG-900N 0730300 ¥1,680,000
外形寸法:900×600×H800
グリドル板:850×550
電気容量:3相200V 5.6KVA
加熱出力:5.0kW
リード線2m・プラグ付:接地3P-20A
一次側定格電流値(A):16
ブレーカー容量(A):3極:30
重量:93kg
●パワーは微弱から強まで自在にコントロール

型式	外形寸法 間口×奥行×高さ(mm)	焼面寸法 間口×奥行(mm)	焼面 区分	電気 3相200V	一次側最大 電流値(A)	本体重量 (kg)
⑦TEG-450G-C	450×850×H325	440×550	1	4.8kW	15.9	62
⑧TEG-450C-C						69

- 特殊な表面処理により輻射熱が少ないです。
- 厚手の鋼板でムラが少なく熱効率がよいです。



エイシン 電気グリドル

商品コード	価格
⑩RG-450	1085500 ¥228,000
⑪RG-600	1085600 ¥280,000
⑫RG-900	1085700 ¥396,000

- 温度調整ダイヤルをセットするだけで50℃～320℃までの範囲で焼面の均一な温度が得られます。グリドルの鋼板も16mmの厚さのものを使用していますので保温性にも優れています。

型式	外形寸法 間口×奥行×高さ(mm)	電気 3相200V	温度調整	本体重量 (kg)
⑩RG-450	450×485×H285	4.2kW	50℃～320℃	37
⑪RG-600	600×600×H285	6.0kW	50℃～320℃	58
⑫RG-900	900×600×H285	8.1kW	50℃～320℃	112



⑬電気 お好み焼き機 シングル OK-1 3159900 ¥105,000



⑭電気 お好み焼き機 ダブル OK-2 4358500 ¥186,000

型式	外形寸法	出来上り寸法	電源	消費電力
⑬OK-1 シングル	245×420×H160	φ170	単相100V	750W/h
⑭OK-2 ダブル	500×420×H160	φ170×2	単相100V	1,500W/h

●このカタログに掲載されている価格は、平成27年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

25 抜型・流し型

26 ベーカリーシフォン
関連商品

27 焼物器・焼アミ・
焼物用品

28 餃子焼器・
フライヤー

29 ファーストフード・
テイクアウト用品

22 ビザ・バスター
電子レンジ・オープン・

23 デコレーション・
ベーカリー用品

24 ケーキ焼型・
モールド