

Catalogue No.

20367-898

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

冷・温水ボトル・浄水器

厨房用品

898

ウォータークーラー

このページの全商品は



①日立 冷・温水兼用
ウォータークーラー
(貯水式) RW-128BH
7820811 ¥97,000
外寸:300×505×H540



②日立 冷・温水兼用
ウォータークーラー
(貯水式) RW-188BH
7820821 ¥107,000
外寸:300×505×H600



③日立 冷水専用
ウォータークーラー
(貯水式) RW-129B
7820831 ¥85,000
外寸:300×505×H540



④日立 冷水専用
ウォータークーラー
(貯水式) RW-188B
7820851 ¥92,000
外寸:300×505×H600



⑤日立 冷水専用
ウォータークーラー
(水道直結式) RW-143P
7820841 ¥82,000
外寸:300×445×H540

仕様

型 名		①RW-128BH	②RW-188BH	③RW-129B	④RW-188B	⑤RW-143P
型 式		貯水式卓上型				水道直結式卓上型
電 源		100V 50/60Hz				
コード長さ		1.9m				
消 費 電 力		冷水176/190W 温水650W		176/190W		176/190W
運転電流 (A) (50/60Hz)		冷水2.6/2.5・温水6.5		2.6/2.5		2.7/2.7
重 量		20.0kg	20.5kg	19.0kg	19.5kg	17.0kg
水 温 調 節		温水3段切り替え:冷水約5〜7℃・約10℃・約15℃温水約90・85・75℃			冷水温度:約5℃	
冷水供給能力 (50/60Hz)		約7ℓ/8ℓ/h(周囲温度30℃・水入口温度30℃・水出口温度10℃の場合)				約10ℓ/11ℓ/h(周囲温度30℃・水入口温度30℃・水出口温度10℃の場合)
タンク容量 (ステンレス製)		12ℓ	18ℓ	12ℓ	18ℓ	2ℓ(冷却タンク容量)
取 水		押しボタン式(連続取水も可能)		ワンタッチレバー式(連続取水も可能)		
付 属 品		茶こし受け1個、仕切板1個、ストレーナー1個		仕切板1個、ストレーナー1個		
配管口径	給水口	貯水式				水道直結式給水接続口 (オネジG1/2B[13mm])
	排水口	排水受け(1ℓ)または排水ホース(別売)				1.4ℓ



パナソニック
ウォータークーラー
⑥冷水温水切替型 SD-B185H
6005910 ¥118,000
外寸:300×450×H625
⑦冷水専用 SD-B185
6005810 ¥106,000
外寸:300×450×H625

型 名	⑥SD-B185H	⑦SD-B185
型 式	卓上型ボトルタイプ冷温両用	卓上型ボトルタイプ冷水専用
電 源	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
消費電力	冷/160/175W 温/600W	160/175W
タンク容量	冷却加熱タンク18ℓ	冷却タンク18ℓ
重 量	19kg	18kg
水 温 調 節	冷水(可変式 約 5~10℃) 温水(固定式 約80~90℃)	可変式(約5~10℃)
水 位 表 示	フロート式	フロート式
注 水 方 式	ボタンタッチ方式	ボタンタッチ方式



⑨日立 冷水専用
ウォータークーラー
RW-224PD
8365411 ¥137,000
外寸:340×346×H1,030
電源:100V 50/60Hz
消費電力:176W/190W
冷水温度:約6℃
タンク容量:2ℓ
※冷却タンク 自動洗浄機能付
※水道直結型



取り付け工事が必要です。

●このカタログに掲載されている価格は、平成27年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

33 冷・温水ボトル・
浄水器

34 ボトル・ケトル

35 喫茶用品・ミキサー・
コーヒーマシン

36 効率収納用品・
グラスラック

37 カート・台車

38 棚・シンク・
作業台

39 手袋・マスク・
シューズ・マット

40 帽子・エプロン・
ユニフォーム