

Catalogue No.

20367-959

959

厨房用品

効率収納用品・グラスラック

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

このページの全商品は



33 冷・温水ボトル・浄水器

34 ポット・ケトル

35 喫茶用品・ミキサー・コーヒーマシン

36 効率収納用品・グラスラック

29 ファーストフード・テイクアウト用品

30 簡易調理用品

31 ウォーマー・おでん・酒燗器

32 冷・温蔵庫

ミクロの泡がパワフルに、きめ細やかに完全洗浄

- どんな型の食器でもピッカピカに仕上げます。(ただし、ポリプロピレン、木製、漆器類はさけてください。)
- 消音タイプで運転音が気にならず、設置工事も簡単です。
- 高性能で、あらゆる種類のしつこい汚れ(油、脂肪、タンパクなど……)を洗い落とします。同時に除菌効果を発揮して消毒もします。

洗浄機超音波式トーチョーラク コンパクトタイプ

スタンダードタイプ



① UC-457N 4646500 ¥548,000



② UC-602 6655900 ¥850,000



③ UC-903N 4646700 ¥1,100,000



④ UC-1001N 8234200 ¥1,350,000

品 名	UC-457N	UC-602	UC-903N	UC-1001N
外形寸法 (開口×奥行×高さ)	450×600×H800+124	600×600×H800+124	900×600×H800+124	1000×650×H800+124
水槽寸法 (開口×奥行×高さ(水深))	350×350×H300(250)	500×390×H310(250)	750×390×H310(250)	880×430×H310(250)
水槽容積	約30ℓ	約48ℓ	約73ℓ	約94ℓ
周波数	27KHz±500Hz	27KHz±500Hz	27KHz±500Hz	27KHz±500Hz
発振器	UP-611内蔵	UP-305×2内蔵	UP-611×2内蔵	UP-611×2内蔵
高周波出力	強(600W)、中(450W)、弱(300W)	強(700W)、弱(350W)	強(1200W)、中(900W)、弱(600W)	強(1200W)、中(900W)、弱(600W)
電源	単相100V 11A 50/60Hz	単相100V 12A 50/60Hz	単相100V 22A 50/60Hz	単相100V 22A 50/60Hz
コード接続	2P-15A アース線別接続	2P-15A アース線別接続	リード線2m プラグ無	リード線2m プラグ無
重量	41kg	49kg	76kg	81kg
能力	皿25枚/1回	皿40枚/1回	皿50枚/1回	皿60枚/1回
付属品	排水ホース(2m) 1本 水槽保護ネット 1個 洗浄カゴ 1個	排水ホース(2m) 1本 水槽保護ネット 1個 洗浄カゴ 1個	排水ホース(2m) 1本 水槽保護ネット 1個 洗浄カゴ 2個	排水ホース(2m) 1本 水槽保護ネット 1個 洗浄カゴ 2個



⑤ 食器洗浄機

商品コード	価格
JWE-400TUA3 50Hz	2889030 ¥1,050,000
60Hz	2889040 ¥1,050,000
JWE-400TUA 50Hz	2889130 ¥980,000
60Hz	2889140 ¥980,000

600×600×H800～820(アジャスタ付)

型 式	JWE-400TUA3	JWE-400TUA
電 源	3相200V 50Hz/60Hz共用 容量5.1kVA(14.8A)	単相100V 50Hz/60Hz共用 容量1.27kVA(12.7A)
電 流	2.3/2.4A(始動電流1.1/1.1A)	6.1/6.1A(始動電流1.6/1.6A)
消費電力	515/520W(力率85/62%) (最大4.54/4.54kW)	505/505W(力率82/82%) (最大1.22/1.22kW)
電熱装置	1.02kW(洗浄機側) 3kW(貯湯タンク側)	700W(洗浄機側) 500W(貯湯タンク側)
サイクル時間	標準90秒(本体洗い78秒、休止5秒、すすぎ6秒、休止1秒)	
消費水量	標準80ℓ/時(1サイクルの標準使用量=すすぎ水量約2.0ℓ)	
洗浄方式	上下回転ノズル方式(トリプルアームノズル) (洗浄ポンプ400W すずぎポンプ100W)	
必要給湯温度 (標準時間モード)	約55℃以上	約75℃以上
重 量	61kg	60kg

哺乳びんを超音波で除菌洗浄

- 哺乳びんを超音波で洗浄しますから、びんの内側も外側もキメ細かに洗浄することができます。



■付属バスケット
※哺乳瓶は付属されていません。

⑥ 超音波哺乳びん洗浄機 UC-1630

2876600 ¥350,000
 外寸:352×325×H370
 水槽寸法:325×300×H200
 水槽容量:約16ℓ
 洗浄時間:3～5分(200ml哺乳びん12本)
 電源:単相100V 6A 50/60Hz
 高周波出力:350W
 発振周波数:26.8～28.3kHz
 重量:16kg
 タイマー:1～99分または連続
 周囲温度:－10℃～+40℃

●このカタログに掲載されている価格は、平成27年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。