

Catalogue No.

20395-1996

ご注文の際は、  
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

事務用品・時計・チャイム

ホール備品

1996



## お客様が店のスタッフをお呼びするシステム

このページの全商品は



## 呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりとサポート！

- コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機
- 携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ

Check!

すべての機能を引き出す組み合わせ

受信表示機+携帯受信表示機+充電器+送信機+中継機+消去&amp;設定機+受信スピーカー

シンプルに使いこなす組み合わせ

受信表示機+送信機+消去&amp;設定機または携帯受信表示機+充電器+送信機

## 他の追随を許さない、先進機能満載

(特許第3423943号)

- 特許1 3色のLEDでわかりやすく色分け表示
- 特許2 一定時間経過すると表示番号が点滅
- 特許3 サブディスプレイ部にコール残り数を表示

## 稼働状況をパソコンでデータ管理できます。

受信表示機(スタンダード型)とパソコンをRS232C接続することで、ファクトインコールの稼働状況データをパソコンで管理することが可能。呼び出しの回数や時間帯等を把握できます。

## 携帯受信表示機に

「消去機」の機能も搭載し、また2ヶ所からの呼び出しを表示、それ以上の呼び出しがあった場合にはメモリに記録して順次繰り上がりが表示します。

①ファクト・インコール  
受信表示機 F-100

3047400 ¥220,000  
サイズ:550×50×H130  
重量:1,350g(コード含む)  
電源:AC100V

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 消費電力    | 15W                            |
| 受信周波数   | 426.025MHz～(特定小電力)             |
| 受信方式    | 単信方式                           |
| 受信距離    | 約100m                          |
| 表示方式    | 2桁5色/着信順3色表示/<br>設定番号及びコール残数表示 |
| チャイム音   | 13種類ロータリー設定                    |
| 音量調節    | 16段階                           |
| スピーカー出力 | 300mW                          |
| LED輝度調節 | 16段階                           |
| チャンネル   | 1～15チャンネル                      |
| 使用温度    | -10℃～50℃                       |

②ファクト・インコール  
携帯受信表示機 F-200

3047410 ¥45,000  
サイズ:51×129×H21  
重量:110g(電池パック含む)  
電源:リチウムイオンポリマー

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| 送信周波数         | 426.025MHz～<br>(特定小電力)  |
| 送受信方式         | 単信方式                    |
| 送信出力<br>(消去時) | 1mW                     |
| 送信時動作         | 5kHzの電子音(ビッ)            |
| 表示方式          | 2桁2色/着信順3色表示            |
| メモリ記憶数        | 50件                     |
| 充電時間          | 約6時間                    |
| 待受時間          | 約9時間<br>(使用環境によって変わります) |
| チャンネル         | 1～15チャンネル               |
| 使用温度          | -10℃～50℃                |



## ファクト・インコール 充電器

| サイズ           | 重量              | 商品コード   | 価格      |
|---------------|-----------------|---------|---------|
| ③F-705 5台タイプ  | 79×165×H54 400g | 3047450 | ¥25,000 |
| ④F-710 10台タイプ | 79×290×H54 550g | 3047460 | ¥30,000 |

電源:DC6V専用アダプター

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 充電時間    | 約6時間                                  |
| 充電方式    | 接点充電                                  |
| セ/バレート式 | 収納部セ/バレート方式<br>(掃除可能)                 |
| 消費電力    | 5台タイプ 約12W(ピーク時)<br>10台タイプ 約24W(ピーク時) |

ファクト・インコール 送信機  
スタンダード型 F-301

¥12,000

- ⑤メタリック 3047500
- ⑥ブラウンアッシュ 3047510
- ⑦アイボリー 3047520

サイズ:85×78×H71  
重量:150g(単三アルカリ電池×2本含む)  
電源:単三アルカリ電池×2本

ファクト・インコール 送信機  
ナフキンスタンド型 F-303

¥15,000

- ⑧メタリック 3047560
- ⑨ブラウンアッシュ 3047570
- ⑩アイボリー 3047580

サイズ:99×120×H111  
重量:240g(単三アルカリ電池×2本含む)  
電源:単三アルカリ電池×2本

ファクト・インコール 送信機  
カード型 F-302

¥12,000

- ⑪メタリック 3047530
- ⑫ブラウンアッシュ 3047540
- ⑬アイボリー 3047550

サイズ:55×93×H11  
(ホルダー装着時は60×98×H15)  
重量:35g  
(アルカリボタン電池×2個含む  
ホルダー装着時は約55g)  
電源:アルカリボタン電池LR44×2個

⑤～⑬の送信機は「呼出/消去」  
「ご注文/お会計」と無地の3パターンが  
ございます。  
ご注文の際にご指定をお願いいたします。

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 送信周波数   | 426.025MHz～<br>(特定小電力) |
| 送信方式    | 単信方式                   |
| 送信出力    | 1mW                    |
| チャイム音設定 | ディップスイッチにて<br>13種類     |
| 送信時動作   | 5kHzの電子音<br>(ビッ)       |
| 番号設定    | 1～FF                   |
| 表示色設定   | 各ボタン3色                 |
| チャンネル   | 1～15チャンネル              |
| 使用温度    | -10℃～50℃               |

⑭ファクト・インコール  
中継機 F-500

3047430 ¥30,000

サイズ:170×85×H40(アンテナ部含まず)  
重量:160g  
電源:DC6V専用アダプター

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 送受信周波数  | 426.025MHz～(特定小電力) |
| 送受信方式   | 単信方式               |
| 送信出力    | 1mW                |
| チャンネル   | 1～15チャンネル          |
| 中継機番号設定 | 1～15               |
| 使用温度    | 0℃～40℃             |

⑮ファクト・インコール  
消去&設定機 F-400

3047420 ¥30,000

サイズ:245×80×H25  
重量:230g(単三アルカリ電池×2本含む)  
電源:単三アルカリ電池×2本

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 送信周波数 | 426.025MHz～(特定小電力) |
| 送信方式  | 単信方式               |
| 送信出力  | 1mW                |
| 送信時動作 | 5kHzの電子音(ビッ)       |
| 設定    | 音量・表示輝度・自動消去時間・音色  |
| チャンネル | 1～15チャンネル          |
| 使用温度  | -10℃～50℃           |

⑯ファクト・インコール  
受信スピーカー F-600

3047440 ¥30,000

サイズ:166×82×H42  
重量:225g  
電源:DC9V専用アダプター

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 受信周波数   | 426.025MHz～(特定小電力)  |
| 受信方式    | 単信方式                |
| 受信距離    | 約100m(使用環境により変わります) |
| 鳴動回数設定  | ディップスイッチにて8種類       |
| 音量調節    | 回転式ボリューム(無段階)       |
| スピーカー出力 | 300mW               |
| チャンネル   | 1～15チャンネル           |
| 使用温度    | 0℃～40℃              |

●このカタログに掲載されている価格は、平成28年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。