

充実のHACCP機能で、
衛生管理システムを強力サポート

09 ボール・ザル・水ます

10 温湿度計

03 中華料理道具・揚鍋

04 ブランドキッチン・コレクション

05 フードパン・スライダ・板類

06 給食道具・ストレーナー類

07 バスボックス・コンテナー類

08 薬味入・シリルウェア容器

防水



①フルーク 非接触型温度計
FLUKE-FP PLS フードプロ・プラス
(中心温度センサ付)

1699300 ¥32,200
寸法:本体部/165×32×H50 センサー部/φ3.0×H90
重量:150g
測定精度(23℃±2℃での値):0~65℃/±1℃、
0℃以下/±1℃±0.1℃、
65℃以上/読み値の±1.5%
測定精度:-5~65℃/±0.5℃、-5℃以下/±1℃、
65℃以上/読み値の±1.5%
防塵防水等級:IP54
電源:9Vアルカリ電池1個
付属品:ナイロン製携帯用ポーチ、簡単クイックガイド
●内蔵タイマー搭載
●照準にはLEDライトを搭載
(レーザーポインターではございません)

防水



②テストー 中心温度センサ付赤外放射温度計
testo 826-T4

2870910 ¥23,300
寸法:本体部/38×24×H220 センサー部/φ3.0mm
測定精度:±1.5℃
(20~100℃)
±2℃または計測値の±2% (非接触式計測)
(その他の範囲)
±0.5℃
(-30~99.9℃)
±1℃または計測値の±1% (接触式計測)
(その他の範囲)
分解能:0.5℃(非接触式計測) 0.1℃(接触式計測)
放射率:0.95~1.00 防塵防水等級:IP67
バッテリータイプ:単4乾電池×2個 バッテリー寿命:約15時間
アラーム:ディスプレイ表示&ブザー音
●アラーム機能付
●水・油・衝撃から本体を守る、プロテクタ付
●壁掛け/ベルトホルダー付 ●中心温度センサー付
●レーザーポインター付

防水



③テストー 折りたたみ式 中心・表面温度計
testo 104-IR

2869400 ¥18,300
寸法:48×21×H178 重量:197g
測定精度:非接触測定/±1.5℃または計測値の±1.5%
(0~250℃)
接触式測定/±0.5℃(-30~99.9℃)
分解能:0.1℃
動作温度:-20~50℃
電源:単4乾電池×2個
●水周りで使用ができます。汚れたら水洗い可能(IP65)
●2ポイントレーザー付で測定ミスを防ぐ
●オートオフ機能

防水



④A&D 放射温度計 AD-5612A

0834200 ¥6,500
外寸:本体部/40×24×H156 センサー部/φ3.3mm
応答速度:放射温度計 約1秒(90%)
外部温度センサー 約13.6秒(90%)
測定精度(保証範囲):
放射温度計 ±2%または±2℃のいずれか大きい方の値
外部センサー ±1%または±0.8℃のいずれか大きい方の値
(-9.9~330℃)
表示分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)、それ以外は1℃
レーザーマーカールなし
電源:CR2032形リチウム電池1個
電池寿命:約30時間(連続使用時)

防水



⑥チノー 防水型ハンディ 放射温度計 IR-TE

1157800 ¥15,800
寸法:60×54×H120 重量:約123g(乾電池含む)
応答速度:1秒(90%応答) 再現性:±1℃
測定径/測定距離:φ45/500,φ90/1,000(mm)
測定位置確認:レーザービームにて中心点を指示
測定精度:測定値の±1%又は±2℃のどちらか大きい方
放射率設定:0.95(内部スイッチにて0.8~1.0の間で可変/0.05単位)
使用温度:0~50℃,90%RH以下(ただし結露しないこと)
付属品:アルカリ単4乾電池2本、ストラップ1本
●小型・軽量で片手で簡単測定(レーザービーム付)
●ぬれても安心なIP67の防塵防水構造で水洗いでもでき、
また抗菌仕様ABS樹脂で衛生的です。
●オートパワーオフ機能付

⑤テストー 超小型
表面温度計 testo 805

2869440 ¥8,200
寸法:31×19×H80 重量:28g
測定精度:±1℃(-2~40℃)、
±1.5℃(40.1~150℃)
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)
動作温度:0~50℃
電源:ボタン型電池 CR2032×1個
●水・油・衝撃から本体を守る
TopSafeプロテクタ付(IP67)
●オートオフ機能



⑦カスタム 放射温度計 IR-303

0446400 ¥7,500
寸法:113.5×43.5×H24.5
表示単位:0.1℃
放射率:0.05~1.00で可変
電源:単4乾電池2個
●放射率の分解能可変付
●レーザーマーカールなし
●MAX表示機能
●デュアルディスプレイ



⑧A&D 放射温度計 AD-5613A

0834300 ¥4,000
外寸:39×19×H77
応答速度:約1秒(90%)
測定精度(保証範囲):±2%または±2℃のいずれか
大きい方の値(-33~220℃)
±4℃(-33℃以下)
表示分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)、それ以外は1℃
レーザーマーカールなし
電源:CR2032形リチウム電池1個
電池寿命:約30時間(連続使用時)



⑨カスタム ミニ放射温度計 IR-300

0446100 ¥4,800
寸法:35.6×9.3×H24.6 最小表示:0.1℃
測定精度:±2%rdgまたは±3℃の大きい方
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)、1℃(左記以外)
測定エリア:距離10mmでφ10mm
放射率設定:0.05~1.00で可変
電源:CR-2032 リチウム電池1ヶ 付属品:ストラップ
●手のひらサイズのミニ放射温度計
●最大/最小値表示機能付 ●放射率可変タイプ
●設定温度以上、以下でアラームにてお知らせ
●オートパワーオフ機能付