

Catalogue No.

20395-304

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

はかり・タイマー・温湿度計

厨房用品

304

耐熱・防水・耐ショックモデル

防水



(-73~537℃)

**①クーパートキンス
デジタルサーモカップル温度計
35100**

165×32×H57 **5534410** ¥40,000

重量:136g


最小表示:0.1℃

電源:単4乾電池×2本

●耐ショックと衝撃防止用モデル【コンクリートに落下しても性能を確保、高温(68℃~86℃)にさらされても破損しません】

●ボディを水洗いできる防水機構

※センサーは②~④をお選びください(別売)



〈35100用 オプションセンサー〉

②フライヤー専用センサー 50208

φ4.8×1.099 **5534420** ¥17,000

●フライヤー内の温度を計測する際に使用

●ケーブルの長さ76cm

●プローブ耐熱温度205℃

③オープン、フリーザー、クーラー用センサー 50306

φ6.4×1.100 **5534430** ¥17,000

●オープン、冷凍庫、冷蔵庫の庫内温度を計測する

●プローブ先端がクリップに付着しますので、計測位置にクリップで固定して計測できます。

●プローブ耐熱温度316℃

●ケーブルの長さ1.1m

④マイクロ・ニードルセンサー 50207

φ1.7×全長95 **5534440** ¥9,500

●食材の芯温を計測する場合に使用

●プローブ耐熱温度260℃

●チップ耐熱温度80℃

防水



(-40~250℃)

**⑤SATO 防水型食品用
温度計 SK-250WP II-N**

6619510 ¥22,800

本体寸法:71×36×H170

本体重量:約145g(電池含む)

防水等級:IPX6

付属品:標準センサー(SWP II-01)

単4アルカリ電池2本

●濡れた手で触ったり、水がかかっても機能に支障がありません。

〈SK-250WP II-N用 オプションセンサー〉

(-40℃~250℃)

(-15℃~250℃)

(-15℃~250℃)

(-15℃~250℃)

(-40℃~250℃)

⑥食品用標準センサー SWP II-01M (防水)

6619610 ¥9,000

シースサイズ:φ3×100 コード長:1m

⑦食品用標準高温センサー SWP II-02M (防水)

6619710 ¥9,000

シースサイズ:φ3×100 コード長:1m

⑧食品用中心温度センサー SWP II-04M (防水)

6619910 ¥11,000

シースサイズ:φ2×150 コード長:1m

⑨揚げ油測定用センサー SWP II-05M (防水)

6620010 ¥13,000

シースサイズ:φ3×400 コード長:1m

⑩食品用中心温度センサー SWP II-06M (防水)

6620400 ¥12,000

シースサイズ:(先端部)φ2×45+(根元部)φ3×55 コード長:1m

防水



(-100~1,300℃)

**⑪熱研 防水型食品用温度計
ハイパーサーモ SN-350 II
(SN-350-01セット)**

3086500 ¥33,000

本体寸法:74×24×H154

表示分解能:0.1℃(-100~199.9℃)

1℃(200~1,300℃)

サンプリング:1回/0.5秒

防水等級:IPX4

電源:DC1.5V×4(単3形電池)

●温度補正機能

●すぐれた応答性の熱電対センサーを使用しています。

●大きな液晶ディスプレイで見やすくなっています。

〈SN-350用 オプションセンサー〉

(-100~300℃)

⑫食品中心温度測定用センサー SN-350-01

3086600 ¥10,000

本体寸法:φ2.3×100(突き刺し型) コード長:1m

●食品の加熱や冷却時の内部温度

●液温、半固体の内部温度など

(-100~300℃)

⑬食品汎用中心温度測定用センサー SN-350-03

3086800 ¥8,000

本体寸法:φ2.3×150 コード長:1m

●乳酸飲料等の製造工程での温度

●液温、半固体の内部温度

(-100~500℃)

⑭一般計測用センサー SN-350-02

3086700 ¥12,000

本体寸法:φ4.8×100(突き刺し型) コード長:1m

●冷凍食品の内部温度

●液温、半固体の内部温度

(-50~600℃)

⑮静止表面用センサー SN-350-20

3086900 ¥13,000

本体寸法:φ17×30+200 コード長:1m

●鉄板などの表面温度

●生産設備の表面温度

防水



(-56~306℃)

⑯熱研 防水型デジタル温度計 SN3000

本体寸法:54×40×H172 **3098900** ¥19,800

測定精度:±0.1℃(本体精度(表示分解能1℃の時は±1℃))

表示分解能:0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)

防水保護等級:6 防水等級:IPX6

使用環境温度:-10~60℃ 測定周期:約1秒

電源:単4乾電池2本付

付属品:標準センサー(SN3000-01)

ネックストラップ、本体ケース

●本体には、抗菌樹脂を採用、安心防水設計で、丸洗いできるので、大変衛生的

●文字高14mmの大液晶表示、しかも角度をつけてあるので、見易さも抜群

●ホールド機能付

〈SN3000用 オプションセンサー〉

(-50~280℃)

⑰防水食品用標準センサー SN3000-01

3099000 ¥8,000

本体寸法:φ2(先端)、φ3(根元)×110

コード長:約1m、防水保護等級:7

●食品を中心に幅広く測定可能

(-50~280℃)

⑱防水食品用耐熱被覆ケーブルセンサー SN3000-02

3099100 ¥12,000

本体寸法:φ2(先端)、φ3(根元)×110

コード長:約1m、防水保護等級:7

●ケーブル耐熱200℃の優れたもの

(-10~200℃)

⑲防水高速応答センサー SN3000-08

3099700 ¥15,000

本体寸法:φ1.3(先端)、φ2(根元)

コード長:約1m、防水保護等級:7

●先端極細で、応答速度を極力早くしたい方に。

●このカタログに掲載されている価格は、平成28年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

17 レッド・トンダ
ホイッパー

10 はかり・タイマー・
温湿度計

11 ストッカー・裏返し・
スプーン類

12 オーブンウェア・
デリカプレート類

13 蒸し器・セイロ類

14 和食料理道具・
抜型類

15 庖丁・砥石・
差し類

16 マナ板類