

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

はかり・タイマー・温湿度計

厨房用品

306



① **テストー デジタル温度計 testo 925** A1
外寸:64×40×H180 **2869800** ¥14,700
防水構造:IP65(プロテクター装着時)
電源:9Vブロック型電池
●-50~1,000℃の広い計測範囲(センサー別)
※センサーは専用センサーをご使用ください。(別売)
※耐水型として利用時⑥プロテクターをご使用ください。(別売)

(-50~1,000℃)



④ **テストー デジタル温度計 testo 926** A1
64×40×H182 **2869610** ¥14,400
防水構造:IP65(プロテクター装着時)
電源:9Vブロック型電池
●-50~400℃の中低温の計測範囲(センサー別)
※センサーは専用センサーをご使用ください。(別売)
※耐水型として利用時⑦プロテクターをご使用ください。(別売)

(-50~400℃)



防水

(-30~70℃)

⑧ **テストー 防水ミニ温度計データロガー本体 testo 174T 1560** A1

2869310 ¥8,200
38×60×19
測定精度:±0.5℃(-30~70℃)
分解能:0.1℃ メモリ:16,000計測分
計測間隔:1分-24時間(選択可能)
使用温度:-30~70℃ 保管温度:-40~70℃
バッテリーの種類:CR2032ボタン型リチウムバッテリー(3V)2個
バッテリー寿命:500日(計測間隔15分、25℃の場合)
防塵防水等級:IP65 付属品:壁掛けホルダー、ボタン電池
●設置するの場所を問わず温度を記録します。
●データ保護機能(電池切れや電池交換の際もデータは消失しません)
※ソフトウェアは付属してありませんのでメーカーHPよりダウンロードが必要となります。(無償)

防水ミニ温度計データロガーセット testo 174T 0561 **2869320** ¥18,000
セット内容:防水ミニ温度データロガー本体、壁掛けホルダー、ボタン電池、インターフェイス&パソコン接続ケーブル(USB)
※初めてデータロガーを購入されるお客様用のセットです。USBアダプタでパソコンへデータを転送できます。
※ソフトウェアは同梱されておりません。ホームページよりダウンロードが必要となります。(無償)

SDカードで簡単データ記録ができるSDカードスロット搭載




(-200~1,300℃)

⑬ **カスタム 4チャンネル デジタル温度計 CT-05SD** F2
8366600 ¥35,000
寸法:68×45×H177
重量:約380g(電池含む)
使用環境:0~50℃、85%RH以下(但し結露のないこと)
電源:アルカリ単3(1.5V)乾電池6本、またはACアダプター(別売)
付属品:乾電池、取扱説明書
別売品:SDカード、専用アダプター(VSM-932EK)、K熱電対センサー、白金測温抵抗体Pt100Qセンサー(TP-101)
センサー:Kタイプ熱電対(4チャンネルまで同時測定可能)
Pt100Q(2チャンネルまで同時測定可能)
●温度測定(熱電対、白金測温抵抗体) ●温度T₁-T₂演算機能
●データホールド ●MAX/MIN表示 ●バックライト
●オートパワーオフ ●SDカードデータ記録
※センサーは別売です。⑭~⑯の中からお選びください。

〈CT-05SD用オプションセンサー〉

※P302-③にもご使用できます。

(-160~300℃)



⑭ **LK-300** F1
(液体・固体の内部温度用)
6381000 ¥7,600
シースサイズ:φ3.1×150
(計測先端部)
コード長:1m

(-160~800℃)



⑮ **LK-800** F2
(液体・固体の内部温度用)
6381100 ¥11,000
シースサイズ:φ3.1×150
コード長:1m

(-160~250℃)



⑯ **LK-250** F2
(表面測定用)
6381200 ¥17,000
シースサイズ:80
コード長:1m

(-160~500℃)



⑰ **LK-500** F1
(表面測定用)
6381300 ¥21,000
シースサイズ:90 コード長:1m



(-60~800℃)

② **testo 925用 高速応答防水型浸漬／芯温センサー** A1
2869900 ¥17,800
センサー部サイズ:φ5×60
ケーブル長:1.2m
●食品内部や半固体状のプラスチックの測定に適しています。



(-40~250℃)

⑬ **testo 926用 防水型高速応答 ニードルプローブ 0628.0027** A3
2869720 ¥16,900
サイズ:φ1.4×L150
測定精度:±0.2℃(-20~70℃)
ケーブル長:1.2m
応答速度:2秒



⑥



(-50~230℃)

③ **testo 925用 耐熱メタルケーブル** A1
2870100 ¥14,200
センサー針寸法:φ4×240
ケーブル長:約1m
●温度センサーのケーブルが溶けないメタルタイプ。

プロテクター

商品コード 価格

⑥ testo 925用 **2869810** ¥4,300

⑦ testo 926用 **2870000** ¥4,300


●プロテクター使用により水・油・ほこりなどから本体を守ります。



(-40~60℃)
(0~100℃)
(50~150℃)

⑨ **チノー 温度カードロガー MR5300** A1 A2

1157910 ¥19,800
54×20.5×H110
温度センサー:内蔵／外部切り換え
電源:単4乾電池2本、電池寿命...約1年
記録データ数:6000データ
通信機能:専用データ読取器(別売)との近赤外光通信、専用解析ソフトによる各種パラメータ設定、記録データ及び記録条件の読み出し。
●所定の条件による自動停止モードまたはパソコン設定によるエンドレスモード
●測定間隔は10~50秒または1~60分間隔で任意設定
●パソコンなしでも温度積算ができる積算機能標準装備
●HACCPやISO9000、ISO14000に適合したトレーサビリティ証明書、検査成績書発行可能
●IP64の防塵防滴構造
●電池切れになっても記録データを長期保持
※センサーは別売です。⑩~⑫からお選びください。



⑩ **一般用温度センサー MR9301** A1
1157920 ¥2,500

⑪ **防滴チューブ付センサー MR9301S30** A1 A2
1157930 ¥6,000

⑫ **クリップホルダ付針状温度センサー MR9301C10** A1
1157940 ¥19,500

NEW

防水



(-50~300℃)

⑳ **A&D 防水型中心温度計 AD-5604C** F2

2912010 ¥14,000
寸法:66×29×H148
重量:約120g(電池含む)
測定精度:±1℃(-30℃~250℃)、±2℃(その他の温度範囲)
センサープローブ:シース部寸法:φ3.6×150
ケーブル長/約1m、重量約120g
電源:単4形乾電池2本
電池寿命:約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)
付属品:電池(モニタ用)、取扱説明書、ソフトクリアケース
●バックライト付きで暗い場所でも見やすい
●上限/下限温度アラーム機能付
●オートパワーオフ機能付



⑱ **温度計用センサー プローブ LK-300S** F1
(液体・固体の内部温度用)
φ3.2×255 **6381010** ¥8,800
シースサイズ:φ3.2×155
コード長:1m
持ち手/ステンレス製
●液体温度・中心温度

●このカタログに掲載されている価格は、平成28年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

17 レッド・トンダ・ホイップバー

10 はかり・タイマー・温湿度計

11 ストッカー・裏返し・スプーン

12 オープンウェア・デリカプレート類

13 蒸し器・セイロ類

14 和食料理道具・抜型類

15 庖丁・砥石・包丁差し類

16 マナ板類