

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

09 ボール・ザル・水ます

10 はかり・タイマー・温湿度計

03 中華料理道具・揚鍋

04 ブランドキッチン・コレクション

05 フードパン・天板・バット類

06 給食道具・ストレーナー類

07 バスボックス・コンテナー類

08 薬味入・シールウェア容器



① テストー
防水型食品用中心温度計
testo 108
2870610 ¥14,900
寸法:60×24.5×H140
重量:150g 測定範囲:-50~300℃
測定精度:±0.5℃(-30~70℃)
±0.5℃±測定値の0.5%
(-50から-30℃/70から300℃)
応答速度:(99):10秒(液体)
測定頻度:2回/秒
保護等級:IP67
(カバーとプローブを装着した状態)
付属品:T熱電対プローブ、
ソフトケース、乾電池
●電源を入れ、プローブを挿すだけの簡単操作
●カバーは取り外して洗浄可能



② SATO
防水型デジタル温度計
SK-1260
0835210 ¥31,700
寸法:本体部/66×25×H175
センサー部/φ2.3mm
重量:約200g(乾電池含む)
防水等級:IPX4
付属品:K熱電対標準センサー(SK-S100K)1本
マンガン乾電池単4形4本
●メモリー機能
・マニュアル記憶モードの場合、
測定値を最大150件記憶できます。
・オート記憶モードの場合、
測定値を最大100件記憶できます。
●プリンタ出力
・記憶したデータをオプションのプリンタにプリントアウト
できます。



③ チノ
食品用防水デジタル芯温計
MF1000
1157900 ¥24,800
寸法:58×29×H174
重量:165g(電池は含みません)
測定精度:±0.5℃
(周囲温度0~50℃において)
表示分解能:0.1℃(-40.0~99.9℃)
1℃(100~260℃)
付属品:マンガン006P(9V)乾電池×1
ベルトクリップ×1
ベルトクリップ取り付けねじ×2
●濡れても安心なIP67の防塵防水構造で水洗いも
でき、また抗菌仕様ABS樹脂で衛生的です。
●±0.5℃の高精度で、応答速度はわずか2秒です。
●オートパワーオフ機能付です。



④ 真空調理専用
芯温度計セット
5504600 ¥75,000
寸法:80×57×H196
測定範囲(本体):-50~1,350℃
測定精度:±0.3%
使用温度:0~50℃
電源:単4乾電池×4本
●真空調理に対応した中心温度計の
セットです。
●防水タイプ
●最高最低温度の記憶機能付
●測定値ホールド機能付

セット内容	
本体:HI-9063×1個	
針状センサー:φ1.0×40、φ1.0×60、 φ1.0×100×各1本	
ムース(シール):約1m	

〈センサーの使い分け〉	
寸法(mm)	用途
40	薄もの(野菜等)
60	中もの(ステーキ等)
100	厚もの(ローストビーフ等)



⑥ 防水デジタル温度計
ET9309A
6146700 ¥7,980
65×20×H102 重量:約105g
測定範囲:-50~300℃
分解能:199.9℃まで0.1℃ 以上1℃
測定精度:0~100℃±1℃左記以外±2℃
コード長:約1,000mm
センサー:サーミスタ
電源:単4乾電池(1.5V)×1本
付属品:プローブキャップ
●防水IP67 ●ホールド機能
●HI・LOWアラーム機能
●見やすい大型LCDを採用



⑧ カスタム 防水型
デジタル温度計
CT-281WR
8365700 ¥6,600
寸法:本体/80×112×H32
センサー/φ4.5×103
コード/約550
測定精度:±1℃(-30~150℃)、
±2℃(上記以外)
電源:LR-44(1.5V)ボタン電池1個
防水等級:IPX4
●データホールド、HI・LOアラーム
MAX-MINメモリー機能付



⑩ カスタム
デジタル 温度計
CT-250
6381600 ¥4,400
寸法:64×18×H101
最小表示:0.1℃
電源:単4乾電池1本
プローブの長さ:100
●最高最低温度設定
アラーム付



⑦ カスタム 防水デジタル
温度計 CT-280WR
7344200 ¥7,700
外寸:本体部/73×123×H19
センサー部/φ3.5mm
測定精度:±1℃(0~100℃)、
±2℃(-50~0℃、100~150℃)、
±3℃(150~250℃)
最小表示:0.1℃ コードの長さ:750
電源:単4乾電池2個
プローブの長さ:106 防水等級:IPX4



⑨ SATO 電子温度計
PC-9400
0417200 ¥4,300
寸法:本体部/66×20×H107
センサー部/φ3.5
最小表示:0.1℃ コード1m
付属品:単4乾電池1本
プローブの長さ:100
●最高最低温度設定
アラーム付



⑪ A&D
デジタル式温度計
AD-5624
8334300 ¥4,000
外寸:本体部/58×107×18mm
センサー部(プローブ)/
φ3.5mm×L100mm
ケーブル長:約1m
測定精度:±1℃(0~60℃)
最小表示:0.1℃(-20~200℃)
電源:単4乾電池1本
●上限/下限温度アラーム機能で
温度管理が可能



⑫ 無線折りたたみ式プローブ温度ロガー
CT-600BT
0732500 ¥12,500
外寸:160.5×32×H22.3
重量:58g(電池含まず)
プローブ:先端φ2.2mm ステンレス(太径部:φ3.5mm)
測定範囲:-40~250℃
測定精度:±3℃(-40~30.1℃、200.1~250℃)
±2℃(-30~18.1℃、100.1~200℃)
±1℃(-18~100℃)
電源:単4乾電池×2本



⑬ 無線ワイヤープローブ温度ロガー
CT-620BT
0732600 ¥9,800
外寸:75×75×H22(プローブ部含まず)
重量:55.5g(電池含まず)
プローブ:ワイヤータイプ
測定範囲:-50~70℃
測定精度:±3℃(-50~20.1℃)
±2℃(-20~0.1℃、50.1~70℃)
±1℃(0~50℃)
コード長:約1m
電源:単3乾電池×2本
●センサー部は付属の吸盤を使用して窓ガラスや冷蔵庫
庫等平らな面に取り付けることができます。
●本体は磁石が付属の吸盤を使用して金属面や平らな
面に取り付けることができます。



⑭ 無線ステンレスプローブ温度ロガー
CT-621BT
0732700 ¥9,500
外寸:75×75×H22(プローブ部含まず)
重量:55.5g(電池含まず)
プローブ:ステンレス
測定範囲:-40~300℃
測定精度:±4℃(250.1~300℃)
±3℃(-40~30.1℃、200.1~250℃)
±2℃(-30~18.1℃、100.1~200℃)
±1℃(-18~100℃)
コード長:約85cm
電源:単3乾電池×2本
●センサーは、鍋の縁などに引っかけて鍋の湯温を測定する
ことができます。
●本体は磁石が付属の吸盤を使用して金属面や平らな面
に取り付けることができます。

⑫~⑭
分解能:0.1℃ ログデータ件数:14,000件
使用温湿度:0~40℃、10~90%RH、
結露のないこと
保存温湿度:-20~60℃、10~95%RH
通信距離:見通し約10m
対応OSバージョン:iOS7.1以上、
Android4.3以上
Bluetoothバージョン:Bluetooth4.0以上

《特長》
●従来の液晶表示による
温度測定に加えて、
Bluetooth接続によるス
マートフォンでのデータ管
理が可能
●Highアラーム、Lowアラ
ームを設定し、設定範囲を超
えたら、本体からアラーム音
を鳴らす事ができます。
●スマートフォンに収集した
データはグラフ表示やCSV
ファイルを作成してメールで
配信する事ができます。
《用途》
●ホテル、レストラン等の厨
房での食品温度管理に
●学校や実験室などでの実
験備品等に