

Catalogue No.

20395-308

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

はかり・タイマー・温湿度計

厨房用品

308

①カスタム デジタル温度計CT-1310D **F2**

(-50~1,300℃)

8145900 ¥10,980

寸法:71×36×H148
重量:約190g(電池は含まず)
分解能:1℃、0.1℃切替可能
温度係数:±(0.015%rdg+0.03℃)
サンプリング:2回/秒
表示:3.5桁LCD表示、オーバーの時"OL"マーク表示
電池電圧低下表示マーク
使用温度・湿度:0℃~50℃(湿度保証範囲23℃
±80%RH以下(結露のないこと)
保存温度:-20℃~60℃
電源:乾電池006P(9V)1個
付属品:乾電池006P(9V)×1個、ソフトケース×1個
※センサーは別売です。②~⑥の中からお選びください。

防滴 (-50~200℃)



カスタム 冷凍食品用温度計 **F2**

商品コード	価格
⑦CT-417WR ホールド機能付	6382200 ¥9,800
⑧CT-418WR MAX/MINメモリー付	6382300 ¥9,800

寸法:30×100×H163 センサー:φ8×100
重量:85g
分解能:0.1℃(-19.9~199.9) 1℃(左記以外)
測定精度:±1℃(-30~150℃) ±2℃(左記以外)
使用環境:0~50℃ 但し、結露のないこと
保存環境:-10~50℃ 但し、結露のないこと
サンプリング:1回/秒 電池:ボタン電池LR44(1.5V)
●プローブ先端がドリルになっているので冷凍肉などに穴を開けてそのまま温度測定が可能です。
●センサーを保護するプローブキャップ付

防水



(-50~150℃)

白金センサー温度計

⑬ハンディ型 白金デジタル温度計 プラチナサーモ SN-3400 **A1**

防水

0132300 ¥19,000

本体寸法:64×26×H154
本体重量:約50g(電池含む)
測定精度:±0.3℃(-50~200℃)
上記以外±0.8℃
表示分解能:0.1℃
防水等級:IPX5
測定周期:約0.5秒
電源:単3乾電池×2本
付属品:標準センサー(SN-3400-01)
ネックストラップ
●白金(Pt1000Ω)センサー入力の高精度デジタル温度計
●99個のデータを記憶できるメモリー機能を装備(USBコネクタ付)
●素早い応答性(10秒以内)

(-100~400℃)

〈CT-1310D用センサー〉

(-160~300℃)



先端形状

(-160~800℃)



先端形状

②LK-300 **F1**

(液体・固体の内部温度用)
6381000 ¥7,600
シースサイズ:φ3.1×150
(計測先端部分)
コード長:約1m

③LK-800 **F3**

(液体・固体の内部温度用)
6381100 ¥11,000
シースサイズ:φ3.1×150
コード長:約1m

(-160~250℃)



先端形状

(-160~500℃)



先端形状

④LK-250 **F2**

(表面測定用)
6381200 ¥17,000
シースサイズ:80
コード長:約1m

⑤LK-500 **F1**


(表面測定用)
6381300 ¥21,000
シースサイズ:90
コード長:約1m



先端部

⑥温度計用センサー プローブ LK-300S **F1**

(液体・固体の内部温度用)
6381010 ¥9,800
φ3.2×255
シースサイズ:φ3.2×155
コード長:約1m
持ち手/ステンレス製
●液体温度
●中心温度



デジタル高強度 T型 温度計 **A1**

商品コード	価格
⑨HI-145-00	8368200 ¥9,600
⑩HI-145-20	8368300 ¥11,800

寸法:92×165×H38 (HT145-00)
92×340×H38 (HT145-20)
精度:±0.3℃(-20~90℃の範囲)、
±0.4℃(それ以外の範囲)
プローブ寸法:φ5×125 (HT145-00)
φ5×300 (HT145-20)
電源:1.5V単4電池1本



(-50~220℃)

⑪デジタル温度計 "チェックテンプ4" HI151-00 **A9**

8367100 ¥13,800
165×50×H20
センサー部:φ3.5×117
測定精度:±0.3℃(-20~90℃)
±0.5℃(それ以外の範囲)
電源:単3乾電池1本付
●半導体形の中心温度の測定にも適したデジタル温度計
●センサー部は折りたたむので手軽に持ち運びができます。



(-45~200℃)

⑭ペン型 デジタル温度計 E598 **F9**

0837410 ¥3,000
外寸:217×23
分解能:0.1℃
測定精度:±1℃(-20~100℃) ±2℃(左記以外)
電源:ボタン電池LR-44 1個
付属品:プローブキャップ
●約5秒の高速測定
●オートパワーOFF機能付



(-30~250℃)

⑯デジタル クッキング温度計 Q-201SV **F1**

2964300 ¥1,480
29×210×H16
センサー部:φ4
●見やすいデジタル数字で温度を即座に表示
●温度がセットでき、アラーム音でお知らせ
●キッチンタイマーとしても使えます。(最大セット時間99分59秒)
●電池付 アルカリボタン電池LR44 1個

〈SN-3400用 オプションセンサー〉



(-100~300℃)



(-100~400℃)



(-100~400℃)



(-100~100℃)



(-100~400℃)



(-100~260℃)

⑱防水食品用標準センサー SN-3400-01 **A1**

センサー部:φ3×100 コード長:約1m 0132400 ¥6,000
●食品業界、学校給食、病院給食等で食材の加熱時や冷却時の中心温度測定に

⑲液体・半固体耐久型センサー SN-3400-02 **A3**

センサー部:φ4×120 コード長:約1m 0132500 ¥8,000
●焼き上がったパンや肉のかたまり等の食材中心温度に

⑳防水フライ油用センサー SN-3400-03 **A3**

センサー部:φ4×410 コード長:約1m 0132600 ¥10,000
●フライヤーの油温度、回転釜、酒造メーカー等の温度測定に

㉑空気用(冷凍・冷蔵庫用)センサー SN-3400-04 **A3**

センサー部:φ4×40 コード長:φ2×約1m(テフロンコード) 0132700 ¥8,000
●冷凍・冷蔵庫・ショーケースの庫内温度測定、空調機器の吹き出し口の測定に

㉒汎用センサー SN-3400-05 **A3**

センサー部:φ4×200 コード長:約1m 0132800 ¥9,000
●液体・半固体の温度測定に

㉓防水フッ素加工センサー(耐薬品用) SN-3400-06 **A3**

センサー部:φ4.6×200 コード長:約1m 0132900 ¥12,000
●酸やアルカリ水溶液温度測定に

17 レッド・トンダ
ホイッパー

10 はかり・タイマー・
温湿度計

11 ストッカー・裏返し・
スリッパ

12 オーブンウェア・
デリカプレート類

13 蒸し器・セロ口類

14 和食料理道具・
板型類

15 庖丁・砥石・
差し類

16 マナ板類