

Catalogue No.

20395-310

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

はかり・タイマー・温湿度計

厨房用品

310

防滴型デジタル温度計 防滴



(-30~220℃)

- ① **テスト 折りたたみ式中心温度計 小型 testo 103** **AI**
- 2869420 ¥7,500
116×35×19
測定精度:±0.5℃(-30~99.9℃)
分解能:0.1℃
防塵防水等級:IP54
電源:ボタン型乾電池2個
●折りたたみ式プローブで安全に保管・持ち運びができます。
●オートオフ機能



(-10~200℃)

- ② **カスタム 防滴型ペンタイプ 温度計 CT-410WR** **AI**
- 7242000 ¥3,300
外寸:表示部/φ47×H16
センサーロープ/φ3×110
最小表示:0.1℃
測定精度:±1℃
電源:LR-44(1.5V) ボタン電池1個
付属品:プローブキャップ・電池
●計測したデータをメモリし、MAX(最大)、MIN(最小)値をボタンを押すだけで表示させることができます。



(-45~200℃)

- ③ **ペン型 防滴デジタル温度計 ET510** **99**
- 0837400 ¥4,000
外寸:230×25
分解能:0.1℃
測定精度:±1℃(-20~100℃)
±2℃(上記以外)
防塵防水等級:IP54
電源:ボタン電池(LR-44,1.5V) 1個
付属品:プローブキャップ
●約5秒の高速測定
●確認に便利ホールド機能



(-50~300℃)

- ④ **カスタム 防滴 デジタル温度計 CT-421WR** **AI**
- 0264910 ¥4,400
寸法:27×86×H175
センサー部:φ5mm
分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)
測定精度:±1℃(-30~150℃)
サンプリング:1回/秒
重量:約45g(電池含む)
電源:LR-44(1.5V) ボタン電池1個
電池寿命:約2,500時間
付属品:プローブキャップ
●測定値を固定するホールド機能付
●学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に



(-50~250℃)

- ⑤ **コンパクト温度計 TM-1000** **AI**
- 7651400 ¥6,000
127.5×35.5×15.5
センサー長:84mm
測定精度:±0.5℃(-29.9~199.9℃)
±1℃(-50~30℃)
±3℃(200~250℃)
最小表示:0.1℃
電源:ボタン電池LR44
●センサー部スライド収納
●オートパワーON/OFF



(-30~250℃)

- ⑥ **シルバー クッキング温度計 O-207SV** **AI**
- 2880000 ¥1,480
全長:245
センサー部:φ4
材質:本体/ABS
●温度をセットするとその温度になるとアラーム音でお知らせします。



(-50~240℃)

- タニタ 料理用 デジタル スティック温度計 TT-533** **AI**
- ¥1,500
- 商品コード
⑦オレンジ 6162900
⑧グリーン 6163000
- 全長:216
センサー針:φ4×117
測定精度:±1℃(0~100℃)
±2℃(それ以外)
分解能:0.1℃
付属品:LR44ボタン電池1個
●測った温度が見やすいホールド機能付



(-30~250℃)

- クッキング用 デジタル温度計** **AI**
- ¥1,400
- 商品コード
⑨72978 ピンク 2933720
⑩72979 グリーン 2933730
- 外寸:表示部/26×15×H220
センサー部/φ3.7mm
最小測定:0.1℃
防水等級:IPX2
付属品:キャップ、電池1個
使用電池:アルカリ電池LR44 1個



(-45~250℃)

- ⑪ **デジタル温度計 ET-520W** **99**
- 0837430 ¥4,500
410×25×H16
重量:約41g
分解能:0.1℃
測定精度:±1℃(0~100℃)
±2℃(上記以外)
サンプリング:約1回/1秒
センサー:サーミスタ φ2×300
防塵防水等級:IP54
電源:ボタン電池(LR-44,1.5V)1個
付属品:プローブキャップ
●約5秒の高速測定
●確認に便利ホールド機能
●見やすい大型LCDを採用
●オートパワーOFF機能搭載(約15分でOFF)



(-10~220℃)

- ⑫ **カスタム 防滴厨房用デジタル温度計 (ロングタイプ) CT-422WR** **99**
- 0264920 ¥5,500
外寸:表示部/φ47×17
センサーロープ/φ3.5×290
最小表示:0.1℃
測定精度:±1℃(-10~120℃)
±2℃(121~180℃)
±3℃(181~220℃)
防水等級:IPX4
電源:LR44 ボタン電池1個
付属品:プローブキャップ
●MAX/MIN値のメモリが可能な防滴温度計



(-10~220℃)

- ⑬ **カスタム 防滴ペンタイプ デジタル温度計 CT-414WR** **99**
- 6721010 ¥4,400
φ46.5×37×250
センサー部:φ3.5mm
MAX表示機能
デュアルディスプレイ
表示単位:0.1℃
電源:LR-44(1.5V) ボタン電池1個



(-10~300℃)

- デジタル クッキング温度計 温度キーパー O-250** **AI**
- 商品コード 価格
⑭ホワイト 0027600 ¥3,000
⑮レッド 0027610 ¥3,000
- 外寸:118×58×H18
測定精度:±2℃(-10~0℃)
±1℃(0~70℃)
±2℃(70~100℃)
±5℃(それ以外の範囲)
コード:800mm
(センサー部/220mm、シリコングリップ/70mm)
電源:単4形乾電池1本
材質:本体/ABS樹脂
検温センサー/ステンレス、シリコン
グリップ/ステンレス
※シリコン耐熱温度/220℃
※測定間隔約1秒

17 レッド・トング・ホイップバー

10 はかり・タイマー・温湿度計

11 ストック・裏返し・類

12 オープンウェア・デリカプレート類

13 蒸し器・セイロ類

14 和食料理道具・類

15 庖丁・砥石・類

16 マナ板類