

厨房、食材管理、レストランなどの温湿度管理に

09 ボール・ザル・水ます

10 はかり・タイマー・温湿度計

03 中華料理道具・揚鍋

04 ブランドキッチン・コレクション

05 フードパン・天板・バット類

06 給食道具・ストレーナー類

07 バスボックス・コンテナー類

08 薬味入・シールウェア容器



① テストー 卓上式温湿度計

Testo 608-H2 (アラーム付) 2871000 ¥16,800
Testo 608-H1 (アラーム無) 2923400 ¥11,000

型 式	608-H2	608-H1
外形寸法	120×89×40	
測定範囲	2~98% rh -10~70°C -40~70°C td	10~95% rh 0~50°C -20~50°C td
精 度	±2% rh ±2°C	±3% rh ±2°C
動作温度	-10~70°C	0~50°C
電 源	9V フロッグ乾電池1本	

- 露点温度演算及び、最大値/最小値ディスプレイ付
- 長期安定性に優れたテスト・オリジナル静電容量式湿度センサー搭載
- ※アラーム機能、限度値を超えるとLEDが点灯



② デジタルIN-OUT 温湿度計 TH-812E

7651500 ¥5,800

- 98×21×H109
- 温度精度:±1°C
- 最小温度表示:0.1°C
- 最小湿度表示:1%
- 電源:単4(1.5V)電池1本
- 室外センサーコード長:2m
- 冷蔵庫用湿度計としても使用可能
- 室外センサー取り外し可能



③ EL付 温湿度計 2075

0266000 ¥5,400

- 122×136×H16
- 測定範囲:温度/0~50°C
- 湿度/20~90%
- 電源:単4乾電池2本付
- 温度、湿度大型デュアル表示のELバックライト機能付デジタル温湿度計
- MAX/MINメモリ機能付



④ カスタム デジタル温湿度計 CTH-202

6721210 ¥3,600

- 72×23×H121
- 測定範囲:0~50°C/20~90%RH
- 測定精度:±1°C (0~40°C)、±2°C (上記以外)
- ±5%RH (30~70%)、±10%RH (上記以外)
- 電源:単4電池(1.5V)2本
- 時計表示機能付(12時間/24時間)
- 最大/最小メモリ(温度/湿度)
- 卓上スタンド付
- 壁掛け用フック穴付



⑤ デジタル温湿度計 最高・最低 ソーラーパネル 72989

2933710 ¥4,800

- 外形:112×23×H155
- 材質:本体/ABS樹脂
- 使用電池:単4乾電池1本
- 測定範囲:温度-5~50°C/湿度30~95%
- 最高・最低温度を記憶して環境管理に最適
- 大きなデジタル文字が温度と湿度を表示します。
- ソーラーパネルで電気を作り、足りない電気を電池から補います。



⑥ A&D 時計付き 温湿度計 AD5680

2603600 ¥4,200

- 25×100×H120
- 測定温度範囲:-10~50°C
- 電源:単4電池2本
- 温度・湿度・時刻が同時にわかります。
- 最大値・最大値メモリできます。
- 外部温度センサー付
- 温度・湿度・時刻が同時にわかるので、学校給食の現場で行われているT-T管理に最適です。



⑦ シンワ デジタル温湿度計C 不快指数メーター 72985

5508300 ¥3,800

- 108×102×20
- 測定精度:温度/±1°C (0~40°C)、±2°C (左記以外)
- 湿度/±10% (30~95%)
- 電源:単4乾電池1本
- 温度と湿度を管理し快適な生活をおくるための快適さを5段階で表示



⑧ デジタル温湿度計 デジコンフォ II TD-8172

0837700 ¥4,500

- 98×75×H18
- 測定範囲:温度:本体 0~50°C、外部センサー -10~60°C
- 湿度:20~80%
- 電源:単4型乾電池2本(付属)
- 材質:ABS樹脂
- 設定温度、湿度をアラームでお知らせ。
- 温度、湿度の最高最低メモリ表示機能付
- 掛式、置き兼用
- 着脱式外部センサー付(長さ約2.8m)



⑨ シンワ デジタル温湿度計 A72948

108×102×H20 2922510 ¥3,600

- 測定範囲:温度計-5~50°C/湿度計30~95%
- 測定精度:温度/±1°C (0~40°C) ±2.5°C (左記以外)
- 湿度/±10% (40~80%) ±15% (左記以外)
- 使用電池:単4乾電池1本(モニター用付属)

NEW



⑩ A&D 時計付 デジタル温湿度計 AD-5640B

58×17×H110 8367810 ¥3,400

- 測定範囲:温度0~50°C/湿度20~90%
- 測定間隔:約10秒 電源:単4電池2本
- 重量:本体90g(電池含む)
- 温度、湿度の上限と下限アラーム機能
- 温度、湿度、時刻の一覧表示
- LEDランプとブザーでアラームをお知らせ



⑪ デジタル温湿度計 O-206BL

138×95×H25 2922800 ¥1,980

- 測定範囲:温度:-10~50°C
- 測定範囲:湿度:25~98%
- 遠くからの確認できるデジタル画面表示
- 最高/最低、温度・湿度の自動メモリー
- 立てて使えるスタンド付
- 壁掛け用フック穴付
- 電池付 単3電池1本

現場作業や
スポーツなどでの
熱中症の予防に!



⑬ カスタム デジタル熱中症計 HI-300

122×17×H136 0265900 ¥5,000

- 重量:約168g(電池含む)
- 測定範囲:温度-10~50°C、湿度20~90%RH
- 時計表示は12時間、24時間表示の切り替えが可能。
- アラーム設定可能範囲:温度/-50~70°C、湿度/0~99%RH、熱中症(WBGT)指数/-50~70°C
- 分解能:(温度)0.1°C(湿度)1%RH
- 測定精度:温度/±1°C (0~40°C) ±2°C (左記以外)
- 電源:単4(1.5V)電池2本
- 大型3段階表示(時計表示、温湿度表示、WBGT指数+危険レベルアイコン)
- 温度、湿度、WBGT指数のMAX(最大値)/MIN(最小値)表示機能付
- スタンド、壁掛け用フック穴付
- それぞれのWBGT値により危険レベルのアイコンが点灯します。
- (25°C未満=注意、25~28°C=警戒、28~31°C=最重警戒、31°C以上=危険)
- 予め設定した値(温度、湿度、WBGT指数のそれぞれ)を超えるとアラームが鳴ります。



⑭ カスタム デジタル熱中症計 HI-301

72×23×H121 0445570 ¥4,400

- 測定範囲:温度-10~50°C
- 湿度20~90%RH
- 分解能:(温度)0.1°C、(湿度)1%RH
- 測定精度:±1°C (0~40°C)、±2°C (左記以外)
- ±5% (40~70%RH)、±10% (91~95%RH)
- 電源:単4(1.5V)電池2本
- 時計、温湿度、WBGT指数+危険レベルアイコンの同時表示
- スタンド、壁掛け用フック穴付
- 予め設定した値(温度、湿度、WBGT値のそれぞれ)を超えるとアラームが鳴ります。