

Catalogue No.

20395-316

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

はかり・タイマー・温湿度計

厨房用品

316

**発熱者の発見に！
体表面温度を簡単にチェック**



**③体表面温度チェッカー
(手動補正仕様) TP-U0260ET**

- 1157810** ¥125,000
 外寸:115×86.5×H170
 重量:1.2kg 電源:単相100V
 温度測定範囲:20~40℃
 ウォームアップ時間:約60分
 付属品: CD-ROM(体表面温度チェック用
 アプリケーションソフト・取扱説明書)
 電源ケーブル 約2m
- 3秒ですばやく体表面温度測定
 - 簡単操作でセルフチェック可能(スタンバイOK・NGをランプで確認)
 - ふれずに測定できるので衛生的
 - 測定温度の補正値を手動でパソコンより設定するオフセット機能搭載

ALBLO



⑭タニタ アルブロ HC-213S

- 5546211** ¥4,000
 外寸:196×112×H172
 重量:32g
 検知方式:半導体ガスセンサー
 判定表示:0.00~0.50mg/ℓ
 表示:目量 / 0.05mg/ℓ
 使用温度:5~35℃
 測定範囲:0.00~0.50mg/ℓ表示
 材質:本体 / ABS樹脂
 付属品:単4アルカリ乾電池1本
- 息を吹きかけるだけで簡単に酔い度がチェックできるアルコールセンサーです。分かりやすい12段階の数値表示で瞬時に酔い度をチェックできます。

アルコールセンサー

※⑭、⑮の商品は飲酒運転の可否を
判断するものではありません。



**⑮タニタ アルブロ
プロフェッショナル HC-211**

- 5546221** ¥12,000
 外寸:42×145×H24
 重量:130g
 検知方式:半導体ガスセンサー
 判定表示:呼気中アルコール濃度判定
 測定した数値をLCD表示
 使用温度:5~35℃
 測定範囲:0.00mg/ℓ~1.00mg/ℓ
 材質:本体 / ABS樹脂
 付属品:単3アルカリ乾電池3本
- 呼気中のアルコール濃度を0.01mg単位で高精度に表示
 - センサー交換式なのでずっと使えます。

金属ボタンを避けた検針や、部分的な検針に便利なハンディタイプ



**⑥ハンディタイプ検針器
TY-20Z**

- 8368910** ¥35,000
 寸法:60×35×H145
 重量:200g
 電源:単3乾電池(1.5V)2本
 警報方式:LEDランプ電子ブザー
 探知能力:虫ピン程度で探知面から
 最高3~4cm
 探知幅:3×6cm
- 縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知
 - 食品、医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片の探知
 - 医療用として検査前のヘアピンなどの鉄片探知



**⑦ハンディタイプ
金属探知器 MDS-100**

- 8341600** ¥59,000
 寸法:55×245×H57
 重量:220g
 電源:6F22乾電池(9V)1本
 (使用時間:1日8時間の使用で約1ヶ月)
 探知幅:10×4cm
 材質:本体 (ABS樹脂)
- すべての金属に反応し、ランプ・ブザーの2段切替で知らせる超高度な金属探知機
 - 異物混入に:各種工業製品、包装品、成型品、加工品などの検査、品質管理
 - 医療用に:MRI、X線検査前の針、ヘアピン、金属製装身具の簡易チェック



**⑧ハンディタイプ検針器
(鉄片探知器) TY-30**

- 8361100** ¥78,000
 寸法:55×245×H57
 重量:340g
 電源:単3乾電池(1.5V)2本
 探知幅:ワイド / 40×90、スポット / 35×30
- 食品(魚介類、山菜、野菜)などに混入した金属を探知
 - 深知部はワイド・スポットの2レンジ切替
 - ※探知できる材質は鉄製に限られます。



**⑨テスト
スティック型 温風速・風量計
Testo405-V1**

- 2870710** ¥18,900
 37×36×490
 測定範囲:0~10m/s 0~99990m/3h
 -50~50℃
 精度:風速 / 計測値の±5% ±0.1m/s
 (2m/s以下)
 計測値の±5% ±0.3m/s
 (2m/s超)
 温度 / ±0.5℃
- ダクト内及び、ダクト吹き出し口での計測可能
 - 単4電池3本



**⑬カスタム スネークスコープ
SS-11**

- 0446610** ¥18,700
 257×90×厚さ42
 先端部外径:φ8mm
 材質:ケーブル / PE被服の銅ワイヤー
 使用温度:-10~50℃(但し、結露のない事)
 電源:単3乾電池(1.5V)×4個
 重量:400g
 焦点距離:30~60mm
 付属品:フレキシブルケーブル(カメラ部)×1、
 専用アタッチメント
 (フック、ミラー、マグネット)×1
 ビデオケーブル×1
- 約98cmのフレキシブルチューブが狭い空洞の内部に侵入し内部状況の検査や観察が簡単にできます。
 - 水がかかっても安心のIP67の防水のフレキシブルチューブ採用

わかりやすい棒グラフ表示で、ガスパイプ接続部のガス漏れをすばやくチェック



⑪テスト ガス漏れ検知器 testo 317-2

- 2877600** ¥21,800
- 電源を入れるだけで後は自動的にガス漏れをチェック
 - 音響アラーム付(ガス濃度が高まると、アラーム音も大きくなります。)
 - 電池残量もディスプレイに表示

	メタンガス(CH ₄)	プロパンガス(C ₃ H ₈)
計測範囲	0~20,000ppm CH ₄	0~10,000ppm C ₃ H ₈
ディスプレイ表示	8セグメント	グラフ
アラーム限界値	10,000ppm CH ₄	5,000ppm C ₃ H ₈
応答下限値	100ppm CH ₄ (メタン)	50ppm C ₃ H ₈ (プロパン)
応答速度	約5秒	約5秒
暖気時間	60秒	60秒
バッテリーの種類	単4乾電池2本(アルカリ)	単4乾電池2本(アルカリ)
動作温度	-5~45℃	-5~45℃
アラーム音	85dB(A)	85dB(A)
付属品	ケース、ストラップ、乾電池	ケース、ストラップ、乾電池

17 レッド・トンダ
ホイッパー

10 はかり・タイマー・
温湿度計

11 ストッカー・裏返し・
スリッパ

12 オープンウェア・
デリカプレート類

13 蒸し器・セイロ類

14 和食料理道具・
抜型類

15 庖丁・砥石・
差し類

16 マナ板類