

Catalogue No.

20395-328

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

はかり・タイマー・温湿度計

厨房用品

328

ペーパー計



型 式	HI99161 N
測定範囲	pH:-2.00~16.00 温度:-5.0~105.0℃
精 度	pH:±0.02、温度±0.1℃
電 源	単4アルカリ電池3本
サ イ ズ	長さ152×幅58×厚さ30
本体重量	205g
付 属 品	pH電極 (FC 202D)、 pH4.01、pH7.01標準液各1回分 電極洗浄液2回分

①ハンナ ポータブルpH計 (乳製品・半固形食品用) HI99161 N

8367010 ¥82,000

- 先端部は丈夫な円錐形のため、肉やチーズなどの半固形物の測定に最適
- スリーブ型の液絡部なので、濃密で粘り気のある液体や試料でも詰まりにくい構造です。
- 内部液には有害な塩化銀を使用していないので、電極による食品汚染を防ぎます。
- HACCPに準拠
- pHと温度を同時表示
- ホールドボタン式
- 日常防水型

肉の表面だけでなく
内部のpH測定も可能



型 式	HI99163 N
測定範囲	pH:-2.00~16.00 温度:-5.0~105.0℃
精 度	pH:±0.02 温度:±0.5℃(60℃まで) ±1℃(それ以外)
電 源	単4アルカリ電池3本
サ イ ズ	長さ152×幅58×厚さ30
本体重量	205g
付 属 品	pH電極 (FC 232D)、 pH4.01、pH7.01標準液各1回分 電極洗浄液2回分

②ハンナ ポータブルpH計 (食肉用) HI99163 N

8366910 ¥82,000

- 食肉製品のpH測定に特化した、日常防水型ポータブルpH計です。
- 電極先端部に取り換え可能なステンレス刃をセットして肉の内部のpH測定もできます。
- HACCPに準拠
- pHと温度を同時表示
- ホールドボタン式
- 日常防水型



型 式	③ピッコロプラス	④ピッコロ
測定方式	ガラス電極法・デジタル表示	
測定範囲	0~13pH / 0~70℃	0~13pH
精 度	±0.01pH / ±1℃	±0.01pH
温度補償	0~70℃(自動)	—
電 池	LR44 (1.5V) ボタン電池3個	
サ イ ズ	長さ260×幅29×厚さ15	長さ172×幅29×厚さ15
本体重量	約80g	
付属電極	HI 1295型(温度センサー内蔵)	HI 1280型(温度センサー内蔵)
付 属 品	プラスチックボディ複合pH電極 プラスチックボディ複合pH電極 pH7、pH4標準液・ミニドライバー	

③ハンナ pH計 ピッコロプラス

8715800 ¥39,000

- 温度計付で測定水の温度も計れます。

④ハンナ pH計 ピッコロ

8715900 ¥31,000



型 式	ペッププラス
測定範囲	0~14pH
精 度	±0.1pH(検出単位0.1pH)
使用温度	0~50℃
校 正	手動で2点校正
温度補償	—
電 池	LR44 (1.5V) ボタン電池4個
サ イ ズ	長さ175×幅41×厚さ23
本体重量	約78g

⑤ハンナ pH計 ペッププラス

8716000 ¥11,600



防水 pH計

商品コード 価格

⑥PH-6011 8763410 ¥10,800

⑦PH-6011A 8763420 ¥13,200

- 防塵防水保護等級IP67準拠なので厨房やプールなどの環境でも安心して使用可能です。

型 式	⑥PH-6011	⑦PH-6011A
測定範囲	pH0.0~14.0pH	pH0.0~14.0pH
分 解 能	0.1pH	±0.01pH
測定精度	±0.2pH	±0.1pH
サンプリング	3回/秒	
電 源	CR2032 (3V) ボタン電池2個	
寸 法・重 量	φ37.5×H170、約87g(電池含む)	
付 属 品	取扱説明書、 B-4、B-7校正標準液・保存液、 校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)	



コンパクト pHメーター

商品コード 価格

⑧PH55型 4018900 ¥18,000

⑨PH56型 4019000 ¥21,000

- IP67の防水機構、大型デュアルディスプレイを備えたpH、水温計です。
- pHの測定範囲は-2から16.0まで、-5.0~60℃迄の水温の同時測定が可能です。
- 簡単に交換することが可能なpH電極はダブルジャンクション方式ですので耐汚染性能も高く安心してご使用いただけます。

型 式	⑧PH55	⑨PH56
測定範囲	-2~16pH / -5~60℃	-2~16pH / -5~60℃
検出単位	0.1pH / 0.1℃	0.01pH / 0.1℃
精 度	±0.1pH / ±0.5℃	±0.05pH / ±0.5℃
ノ イ ズ 誤 差	±0.1pH / ±0.3℃	±0.02pH / ±0.3℃
校 正	自動、1または2点式 下記2組の組み合わせ(7.01, 6.86要) (pH4.01, 7.01, 10.01または4.01, 6.86, 9.18)	
温度補償	自動-5~60℃	
セン サー	M56P(交換可能)	
外部環境条件	-5~50℃、RH最大100%	
電 源	LR44 (1.5V) ボタン電池4個	
電池寿命	約300時間	
オートオフ	8分の未使用でオートオフ	
寸 法・重 さ	φ38×200、100g	
標準付属品	20mL pH4.0、pH7.01サチュレート入り標準液 キャリングケース、電池、取扱説明書	



⑩pHメーター DPH-2

8428610 ¥14,000

- 防水保護等級IP67
- 使用後の洗浄は、水道水でOK
- 蒸留水は故障の原因になる事がありますので使用しないで下さい。
- 自動温度補正機能搭載
- 食品、飲料製造工程管理、醸造、発酵食品の工程管理など、手軽にスピーディーにお使いいただけます。

型 式	pHメーター DPH-2
測定範囲	0.0~14.0pH
分 解 能	0.1pH
測定精度	±0.1pH(2.0~12.0pH)
測定温度	0~50℃ 自動温度補正
校 正	3点校正(pH4.0、7.0、10.0)
電 源	LR44 (1.5V) ボタン電池4個
寸 法・重 さ	45×30×H163・90g



ハンナ pH計用標準液

商品コード

⑪HI7004L pH4.01の校正用標準液 8716210

⑫HI7007L pH7.01の校正用標準液 8716220

⑬HI7010L pH10.01の校正用標準液 8716230

容量:500mL

●このカタログに掲載されている価格は、平成28年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

17 レッド・トング・ホイッパー

10 はかり・タイマー・温湿度計

11 ストッカー・裏返し・スリッパ

12 オープンウェア・デリカフレイト類

13 蒸し器・セロ口類

14 和食調理道具・抜型類

15 庖丁・砥石・差し類

16 マナ板類