

Catalogue No.

20395-637

637

厨房用品

電子レンジ・オープン・ピザ・パスタ

ご注文の際は、

ページ・番号・商品コードをご記入ください。

17 レードル・トング・
ホイッパー

18 調理小物

19 調理機械

20 炊飯器・ジャー

21 電磁調理器・
釜めし・コンロ類

22 電子レンジ・オープン・
ピザ・パスタ

15 庖丁・砥石・
差し類

16 マナ板類



①電気スチームコンベクションオープン
SCOS-610RH-R (ステンレス架台付)

3110300 ¥2,072,000

【付属品】
耐熱オープンミット×1双、スプレーガン(洗剤散布用)×1、洗剤×1
【オプション】
穴明きホテルパン:⅓サイズ(530×325×H65深さ)、
モービルラック、
焼皿(エナメルコーティング):⅓サイズ(530×325×H20深さ)、
焼網サイズ(530×350)

スチームing、コンベクションオープンの
マルチ機能タイプです。

- 加熱方式の自在な組合わせにより、焼き物、蒸し物、解凍、
真空調理といった幅広いメニューをこなします。
- 無圧蒸気式で安全設計
- 自動給水式
- 錆びに強くハード使用に耐えるステンレス製
- 自動浄化された蒸気が庫内循環し、食材のにおい移り、味移
りをなくします。

焼く・蒸す・解凍・真空調理10種類の調理メニューの登録が可能です。

型 式	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	庫内寸法 幅×奥行×高さ(mm)	棚ピッチ×棚数	電 源	プラグ型	消費電力	一次側最大 電流値(A)	重量(kg)
SCOS-610RH-R	1,035×655×H1,395	575×500×H485	68P×6段	三相 200V	リード線2m付 直 結	10.1kW	29.2	180

*電源の漏電ブレーカーは3P40Aをご使用ください。
*左パネル仕様(Lタイプ)もございます。



電気工事、水道工事が必要です。



②MKN ガス式 スチーム
コンベクションオープン

LP 13A 価格

CSG6.1 5754300 5754310 ¥1,820,000

CSG10.1 5754320 5754330 ¥2,680,000



③MKN 電気式 スチーム
コンベクションオープン

商品コード 価格

CSE6.1 5754360 ¥1,660,000

CSE10.1 5754370 ¥2,300,000

機 種 名		②MKNガスコンベクション シリーズ		③MKN電気コンベクション シリーズ	
型 式		CSG6.1	CSG10.1	CSE6.1	CSE10.1
外 形 寸 法	巾	1,020	1,020	997	997
	奥 行	799	799	799	799
	高 さ (棚付高)	1,370	1,640	1,370	1,640
熱 源		13A/LP		電 気	
ガス消費量		14kW	20kW	—	
電 源		単相100V 300W	単相100V 600W	3相200V 31.5A	3相200V 47.6A
最大消費電力		—		10.9kW	16.5kW
設定温度範囲		30～300℃			
ステップ調理		3ステップ			
焼き皿(アミ) 寸 法(mm)		530×325(1/1GN)			
ガス 接 続		20A		—	
給 水 接 続		20A			
付 属 品		耐熱手袋			
重 量 (kg)		137	167	130	160

ガストロノームパンはP154をご参照ください。



④電気スチームコンベクション
オープン SCOS-5

4291900 ¥992,000

20P×13段

口径:給水15A、排水25A、排気25A

〈付属品〉
ホテルパン:⅓サイズ(352×325×H66深さ)×2、
パンチングスノコ:サイズ(310×280×H10)×2、
耐熱オープンミット×1双



⑤電気スチームコンベクション
オープン SCOS-5L

4292000 ¥1,121,000

20P×12段

口径:給水15A、排水25A、排気25A

〈付属品〉
ホテルパン:⅓サイズ(530×325×H25深さ)×2、
穴明きパン:⅓サイズ(530×325×H25深さ)×2、
耐熱オープンミット×1双



⑥コンベクションオープン
SCO-5N

3110400 ¥537,000

30P×10段

〈付属品〉
焼皿×2、焼網×2、耐熱オープンミット×1双

シロッコファンでオープン庫内に熱風を高速循
環させ、あらゆる焼物をスピーディーに行います。



⑦対流式蓄熱型 スピード
オープン NSO-3N

商品コード 価格

単相200V 4292100 ¥460,000

三相200V 4292110 ¥460,000

〈付属品〉
焼皿(400×270×H25)(2枚)、
耐熱オープンミット×1双

型 式	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	庫内寸法 幅×奥行×高さ(mm)	電源	プラグ型 (リード線2m・プラグ付)	消費電力
④SCOS-5	670×630×H520	375×350×H285	三相 200V	接地3P 20A	5.2kW
⑤SCOS-5L	745×610×H475	550×340×H290	三相 200V	接地3P 20A	5.2kW
⑥SCO-5N	630×725×H500	410×365×H370	三相 200V	接地3P 20A	5.2kW
⑦NSO-3N 単相	730×420×H420	470×310×H300	単相 200V	接地2P 20A	3.0kW
NSO-3N 三相			三相 200V	接地3P 20A	3.0kW



④～⑦は給水・排水の水道工事が必要になります。



⑧MKN 小型 電気式 スチーム
コンベクションオープン
CCE6.1

5754390 ¥1,380,000

外形寸法(幅×奥行×高さ):550×870×745

重量:67kg

電源:200V 50/60Hz 10.1kW

給水接続口:20A