

Catalogue No.

20395-875

875

厨房用品

冷・温蔵庫

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

遠赤外線温蔵庫ビーフェポット

料理を芯から温め、しかも乾燥やべたつきを抑え、作りたての美味しさを長時間保ちます。

遠赤外線温蔵庫は、お料理の乾燥を極力抑え、芯からやさしく保温します。
庫内の両サイドと下面に取り付けた遠赤外線パネルヒーターで温めることによって、温度ムラを少なくしました。

このページの全商品は



25 抜型・流し型

26 ベーカリー・シフォン
関連商品

27 焼物器・焼アミ・
焼物用品

28 餃子焼器・
フライヤー

29 ファーストフード・
テイクアウト用品

30 簡易調理用品

31 ウォーマー・
おでん・酒燗器

32 冷・温蔵庫



①ニッセイ 遠赤外線温蔵庫
NB-600EGW
(ポリカーボネート扉) **㊦**

3133200 ¥1,820,000

●別売リシートパン(660×455)サイズが12枚収納
できます。



②ニッセイ 遠赤外線温蔵庫
NB-490EG (ガラス扉) **㊦**

6001900 ¥1,090,000

※100Vコンセントは、15A以上の専用コン
セントをご使用ください。



③ニッセイ 遠赤外線温蔵庫
NB-260EG (ガラス扉) **㊦**

8346800 ¥760,000



④ニッセイ 遠赤外線温蔵庫
NB-100EG II (ガラス扉) **㊦**

6001800 ¥404,000



⑤ニッセイ 遠赤外線温蔵庫
NB-60EG (ガラス扉) **㊦**

3133100 ¥914,000

型 式	①NB-600EGW	②NB-490EG	③NB-260EG	④NB-100EG II	⑤NB-60EG
外形寸法	1,200×800×H1,365	975×755×H1,810	815×725×H1,150	535×500×H875	475×430×H777
庫内有効寸法	960×667×H 950	710×525×H1,320	750×525×H 710	400×410×H615	340×340×H520
内 容 積	600ℓ	495ℓ	260ℓ	100ℓ	60ℓ
電 源	単相100V 50/60Hz				
消費電力	1,340W	1,300W	780W	450W	450W
温度調節	電子式サーモスタット(デジタル温度表示付き)				
使用温度範囲	65℃～90℃				
安全装置	129℃リセット付サーモスタット	129℃リセット付サーモスタット	129℃リセット付サーモスタット	129℃リセット付サーモスタット	129℃リセット付サーモスタット
キャスター	φ125(左側ストッパー付)	φ100自在(前輪ストッパー付)	φ100自在(前輪ストッパー付)	φ100自在(前輪ストッパー付)	φ100自在(前輪ストッパー付)
棚 寸 法	6枚 25mm間隔可変	9枚 25mm間隔可変	4枚 25mm間隔可変	5枚 25mm間隔可変	4枚 25mm間隔可変
棚 板 寸 法	695×475×H20	695×475×H20	695×475×H20	370×380×H15	310×310×H15
重 量	152kg	150kg	80kg	34kg	24kg

電気温蔵庫(加湿機構付)

できたての温度・食感をそのままに。

温蔵温度・湿度をコントロール

温蔵する食品に合わせて温度・湿度を調節することができる温蔵庫です。

ご飯の長時間温蔵も実現

ご飯を長時間温蔵した場合の褐変現象(メイラード反応)を防止し、約18時間の温蔵を可能にしました。

強制循環でムラなく温蔵

熱と蒸気はファンにより強制的に循環され食品を包み込みながら温蔵を行います。



電気温蔵庫 (加湿機構付)

外寸:750×800×H1,950

⑥標準タイプ FWC75802C **㊦**

商品コード 価格

50Hz 8160100 ¥1,030,000

60Hz 8160200 ¥1,030,000

⑦ハイグレードタイプ FWC75802H **㊦**

商品コード 価格

50Hz 8160300 ¥1,110,000

60Hz 8160400 ¥1,110,000

※ハイグレードタイプは、デジタル表示付温度調節器とセ
ンサー検出方式の庫内湿度調節を採用しております。



⑧電気温蔵庫 FWC75854WH

(加湿機構付)

パッスルタイプ **㊦**

外寸:750×800×H1,950

商品コード 価格

50Hz 8160500 ¥1,317,000

60Hz 8160600 ¥1,317,000

※本体の両面から食品の出し入れができます。
本体はハイグレード仕様です。

型 式	庫内寸法 幅×奥行×高さ	有効 内容積	温度調節 範囲	湿度調節 範囲(%)	ヒーター出力(kW) 乾燥 湿熱	ファンモーター出力 (kW)	電源	総合消費電力 (50/60Hz・kW)	手元開閉器 容量	給水	排水	製品重量
⑥FWC75802C	630×700×H1,425	623ℓ	常温～100℃	—	2.0 0.8	0.1	三相200V	3.0	15A	15A	25A、φ16	152.0kg
⑦FWC75802H	630×700×H1,425	623ℓ	常温～ 82℃	50～90	2.0 0.8	0.1	三相200V	3.0	15A	15A	25A、φ16	152.0kg
⑧FWC75854WH	630×750×H1,425	663ℓ	常温～ 82℃	50～90	2.0 0.8	0.1	三相200V	3.0	15A	15A	25A、φ16	160.0kg

●このカタログに掲載されている価格は、平成28年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。