

Catalogue No.

20395-898

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

冷・温水ボトル・浄水器

厨房用品

898

ウォータークーラー

このページの全商品は

取寄

NEW



NEW



NEW



NEW



NEW



⑩日立 冷・温水兼用
ウォータークーラー
(貯水式)RW-129BH 

7820812 ¥97,000
外寸:300×505×H540

⑪日立 冷・温水兼用
ウォータークーラー
(貯水式)RW-189BH 

7820822 ¥107,000
外寸:300×505×H600

⑫日立 冷水専用
ウォータークーラー
(貯水式)RW-1210B 

7820832 ¥85,000
外寸:300×505×H540

⑬日立 冷水専用
ウォータークーラー
(貯水式)RW-189B 

7820852 ¥92,000
外寸:300×505×H600

⑭日立 冷水専用
ウォータークーラー
(水道直結式)RW-144P 

7820842 ¥82,000
外寸:300×445×H540

仕様

型 名	⑩RW-129BH		⑪RW-189BH		⑫RW-1210B		⑬RW-189B		⑭RW-144P	
型 式	貯水式卓上型								水道直結式卓上型	
電 源	100V 50/60Hz									
コード長さ	1.9m									
消費電力	冷水176/190W 温水650W				176/190W				176/190W	
運転電流(A) (50/60Hz)	冷水2.6/2.5・温水6.5				2.6/2.5				2.7/2.7	
重 量	20.0kg		20.5kg		19.0kg		19.5kg		17.0kg	
水 温 調 節	温水3段切り替え:冷水約5〜7℃・約10℃・約15℃温水約90・85・75℃				冷水温度:約5℃				冷水温度:約6℃(固定)	
冷水供給能力 (50/60Hz)	約7ℓ/8ℓ/h(周囲温度30℃・水入口温度30℃・水出口温度10℃の場合)								約10ℓ/11ℓ/h(周囲温度30℃・水入口温度30℃・水出口温度10℃の場合)	
タンク容量 (ステンレス製)	12ℓ		18ℓ		12ℓ		18ℓ		2ℓ(冷却タンク容量)	
抗菌処理取水	押しボタン式(連続取水も可能)				ワンタッチレバー式(連続取水も可能)				パネル	
付 属 品	茶こし受け1個、仕切板1個、ストレーナー1個				仕切板1個、ストレーナー1個					
配管口径	貯水式								水道直結式給水接続口 (オネジG1/2B[13mm])	
	給水口									
排水口	排水受け(1ℓ)または排水ホース(別売)								1.4ℓ	

パナソニック
ウォータークーラー⑥冷水温水切替型 SD-B185H 6005910 ¥125,000
外寸:300×450×H625⑦冷水専用 SD-B185 6005810 ¥111,000
外寸:300×450×H625

型 名	⑥SD-B185H	⑦SD-B185
型 式	卓上型ボトルタイプ冷温両用	卓上型ボトルタイプ冷水専用
電 源	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
消費電力	冷/160/175W 温/600W	160/175W
タンク容量	冷却加熱タンク18ℓ	冷却タンク18ℓ
重 量	19kg	18kg
水 温 調 節	冷水(可変式 約 5~10℃) 温水(固定式 約80~90℃)	可変式 (約5~10℃)
水 位 表 示	フロート式	フロート式
注 水 方 式	ボタンタッチ方式	ボタンタッチ方式

NEW



⑮日立 冷水専用
ウォータークーラー
RW-225PD 

8365412 ¥137,000
外寸:340×346×H1,030
電源:100V 50/60Hz
消費電力:176W/190W
冷水温度:約6℃
タンク容量:2ℓ
※冷却タンク 自動洗浄機能付
※水道直結型
※抗菌処理取水ボタン



取り付け工事が必要です。

●このカタログに掲載されている価格は、平成28年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

33 冷・温水ボトル・
浄水器

34 ボトル・ケトル

35 喫茶用品・ミキサー・
コーヒーマシン36 効率収納用品・
グラスラック

37 カート・台車

38 棚・シンク・
作業台39 手袋・マスク・
シューズ・マット

40 帽子・エプロン・