

Catalogue No.

20424-1283

1283

厨房用品

清掃用品

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

41 食品包装・容器

42 ダストボックス

43 キッチン洗浄・
清掃用品

44 清掃用品

37 カート・台車

38 棚・シンク・
作業台

39 手袋・マスク・
シューズ・マット

40 帽子・エプロン・

化学床用

高性能かつバランスに優れた
ワックスです。



**①コンドル 高濃度樹脂ワックス
スーパープレジデム 18ℓ**

8531300 ¥24,300

標準使用量:約1,500ml/18ℓ

- クラストップレベルの光沢。パフングを行う事でより一層光沢があり、耐久性に優れた塗膜を形成します。
- 耐ブラックヒールマーク性、耐スカップマーク性に優れており、床の美観を長時間維持することができます。

化学床用

光沢・耐久性・剥離性に優れた
ワックスです。



**②コンドル 樹脂ワックス
ネオルーチェ 18ℓ**

商品コード 価格

4ℓ 8055400 ¥5,200

18ℓ 7428400 ¥20,200

標準使用量:約1,800ml/18ℓ

- 塗るだけで艶やかで透明感のある光沢が得られます。
- 化学床材、ウレタンコートされたフローリングにご使用ください。

化学床用



**③コンドル 水性ワックス
SS 18ℓ**

5326800 ¥7,700

標準使用量:約1,250ml/18ℓ

- 作業性に優れ、塗布作業が容易です。
- ポリシャーで磨くことにより、深みのある光沢に仕上がります。

化学床用



**④コンドル ノンスリップ
ワックス 18ℓ**

5327100 ¥12,600

標準使用量:約1,200ml/18ℓ

- 滑りやすい一般化学床材に適した水性ワックスです。
- 滑り止め剤を配合しているため耐スリップ性に優れています。

化学床用



**⑤リンレイ 樹脂ワックス
超耐久フロアコートV EX
RECOB 18ℓ**

0122500 ¥20,600

標準使用量:1,620ml/18ℓ

- すっきりした透明感のある艶を実現、淡色系の床材や油の付着が多い場所にも適します。
- 超鏡面仕上げと超耐久性スーパークリスタルポリマー配合により、透明感のあるすっきりとした超鏡面光沢仕上げを実現。高耐久性を発揮し、清潔なフロアを維持します。

化学床用



**⑥リンレイ 汎用樹脂ワックス
メガグロス 18ℓ**

0135000 ¥15,600

標準使用量:約1,800ml/18ℓ

- 高屈折プリズムポリマー配合により驚異の塗布光沢を発揮。
- しかも、ツヤ引けなどワックスの仕上がりを損なうことなく、安心して塗布作業が行えます。

化学床用



**⑦リンレイ 病院用樹脂ワックス
NEW アルテクト 18ℓ**

0134900 ¥23,400

標準使用量:約1,800ml/18ℓ

- 病院清掃で問題となる消毒剤による影響をクリアした優れた耐アルコール性、衛生的な抗菌性、低臭性など、病院清掃の理想を追求した樹脂ワックスです。
- 非有機リン系可塑剤

化学床用



**⑧リンレイ ワックス 4ℓ
化学床用**

7023700 ¥6,000

標準使用量:4ℓで400㎡(1回塗りの場合)高光沢で滑りにくく、キズ・汚れに強い化学床専用樹脂ワックスです。

- 使用可能場所
- ホモジニアスピル床タイルなどのプラスチック系床タイル
- クッションフロア・塩ビウムなどのプラスチック系床シート

石床用



**⑨リンレイ 石床用ワックス
プロコート 18ℓ**

8668110 ¥21,600

標準使用量:約1,800ml/18ℓ

- あらゆる石質系床材に対応し、安定した光沢、耐久性を発揮

剥離剤

床の汚れを一掃する強力剥離剤です。



**⑩コンドル リムーバー
ネオトール 18ℓ**

8531000 ¥27,720

標準使用量:

約20倍に水でうすめて使用

希釈液10ℓで約100㎡

- ノンリンスタイプ。化学床やフローリングに塗布されたワックスや、洗剤などでも落ちにくい汚れ落としに最適です。
- ノンリンスタイプなので水拭きを行う必要がありません。

剥離剤



**⑪リンレイ 強力ハクリ剤 NEW
ギガジェット 18ℓ**

0134810 ¥17,600

標準使用量:900ml/18ℓ

●頑固な皮膜も強力に除去し、しかもサラリとした仕上がり感

- 低臭タイプでホテル・病院など臭いの問題となる現場に最適です。

剥離剤



**⑫シーバイエス 超強力はく離剤
オールゴ PRO 18ℓ**

8363910 ¥27,920

標準使用量:約400ml/18ℓ

標準希釈倍率:5~20倍

- 強力なはく離力と優れた濡れ性、低臭設計により快適に作業が行えます。