

09 ボール・ザル・水ます

10 温湿度計・はかり・タイマー

03 中華料理道具・揚鍋

04 ブランドキッチン・コレクション

05 フードパン・バット類

06 給食道具・ストレーナー類

07 バスボックス・コンテナー類

08 薬味入・シールウェア容器



① **テストー デジタル温度計 testo 925** **A1**
外寸:64×40×H180 **2869800** ¥13,200
防水構造:IP65(プロテクター装着時)
電源:9Vブロック型電池
●-50~1,000℃の広い計測範囲(センサー別)
※センサーは専用センサーをご使用ください。(別売)
※耐水型として利用時⑥プロテクターをご使用ください。(別売)
(-50~1,000℃)



④ **テストー デジタル温度計 testo 926** **A1**
64×40×H182 **2869610** ¥12,900
防水構造:IP65(プロテクター装着時)
電源:9Vブロック型電池
●-50~400℃の中低温の計測範囲(センサー別)
※センサーは専用センサーをご使用ください。(別売)
※耐水型として利用時⑦プロテクターをご使用ください。(別売)
(-50~400℃)



⑧ **テストー 防水ミニ温度計データロガー本体 testo 174T 1560** **A1**

2869310 ¥7,300
38×60×19
測定精度:±0.5℃(-30~70℃)
分解能:0.1℃ メモリ:16,000計測分
計測間隔:1分~24時間(選択可能)
使用温度:-30~70℃ 保管温度:-40~70℃
バッテリーの種類:CR2032ボタン型リチウムバッテリー(3V)2個
バッテリー寿命:500日(計測間隔15分、25℃の場合)
防水防塵等級:IP65 付属品:壁掛けホルダー、ボタン電池
●設置するに場所をとらず温度を記録します。
●データ保護機能(電池切れや電池交換の際もデータは消失しません)
※センサーは付属しておらず、別途購入が必要です。USBアダプタが必要となります。(別売)

防水ミニ温度計データロガーセット testo 174T 0561 **2869320** ¥16,300
セット内容:防水ミニ温度計データロガー本体、壁掛けホルダー、ボタン電池、インターフェイス&パソコン接続ケーブル(USB)
※初めてデータロガーを購入されるお客様用のセットです。USBアダプタでパソコンへデータを転送できます。
※ソフトウェアは付属していません。ホームページよりダウンロードが必要となります。(別売)



⑬ **A&D 防水型中心温度計 AD-5604C** **91**
2912010 ¥14,000
寸法:66×29×H148
重量:120g(電池含む)
測定精度:±1℃(-30℃~250℃)、±2℃(その他の温度範囲)
センサープローブ:シース部寸法/φ3.6×150
ケーブル長/約1m、重量約120g
電源:単4形乾電池2本
電池寿命:約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)
付属品:電池(モニタ用)、取扱説明書、ソフトクリアケース
●バックライト付きで暗い場所でも見やすい
●上限/下限温度アラーム機能付
●オートパワーオフ機能付

〈CT-05SD用オプションセンサー〉 ※P319-⑬にもご使用できます。

(-160~300℃)



⑮ **LK-300** **A1**

(液体・固体の内部温度用)
6381000 ¥7,600
シースサイズ:φ3.1×150
(計測先端部分)
コード長:1m

(-160~800℃)



⑯ **LK-800** **A1**

(液体・固体の内部温度用)
6381100 ¥11,000
シースサイズ:φ3.1×150
コード長:1m

(-160~250℃)



⑰ **LK-250** **A3**

(表面測定用)
6381200 ¥17,000
シースサイズ:φ8
コード長:1m

(-160~500℃)



⑱ **LK-500** **A6**

(表面測定用)
6381300 ¥21,000
シースサイズ:φ9
コード長:1m



② **testo 925用 高速応答防水型浸漬/芯温センサー** **A1**
2869900 ¥15,900
センサー部サイズ:φ5×60
ケーブル長:1.2m
●食品内部や半固体状のプラスチックの測定に適しています。
(-60~800℃)



⑤ **testo 926用 防水型高速応答 ニードルプローブ 0628.0027** **A3**
2869720 ¥15,100
サイズ:φ1.4×150
測定精度:±0.2℃(-20~70℃)
ケーブル長:1.2m
応答速度:2秒
(-40~250℃)



③ **testo 925用 耐熱メタルケーブル** **A1**
2870100 ¥12,700
センサー針寸法:φ4×240
ケーブル長:約1m
●温度センサーのケーブルが溶けないメタルタイプ。
(-50~230℃)




プロテクター **A1**

商品コード	価格
⑥ testo 925用	2869810 ¥3,900
⑦ testo 926用	2870000 ¥3,900

●プロテクター使用により水・油・ほこりなどから本体を守ります。



⑨ **チノー 温度カードロガー MR5300** **A1**
1157910 ¥19,800
54×20.5×H110
温度センサー:内蔵/外部切り換え
電源:単4乾電池2本、電池寿命:約1年
収録データ数:6000データ
通信機能:専用データ読取器(別売)との近赤外光通信、専用解析ソフトによる各種パラメータ設定、収録データ及び収録条件の読み出し。
●所定の条件による自動停止モードまたはパソコン設定によるエンドレスモード
●測定間隔は10~50秒または1~60分間隔で任意設定
●パソコンなしでも温度積算ができる積算機能標準装備
●HACCPやISO9000、ISO14000に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書発行可能
●IP64の防塵防滴構造
●電池切れになっても収録データを長期保持
※センサーは別売です。⑩~⑬からお選びください。



⑩ **一般用温度センサー MR9301** **A1**
1157920 ¥2,500

⑪ **防滴チューブ付センサー MR9301S30** **A1**
1157930 ¥6,000

⑫ **クリップホルダー付針状温度センサー MR9301C10** **A1**
1157940 ¥19,500

SDカードで簡単データ記録ができるSDカードスロット搭載



⑭ **カスタム 4チャンネル デジタル温度計 CT-05SD** **99**
8366600 ¥35,000
寸法:68×45×H177
重量:約380g(電池含む)
使用環境:0~50℃、85%RH以下(但し結露のないこと)
電源:アルカリ単3(1.5V)乾電池6本、またはACアダプター(別売)
付属品:乾電池、取扱説明書
別売品:SDカード、専用アダプター(VSM-932EK)、K熱電対センサー、白金測温抵抗体Pt100Qセンサー(TP-101)
センサー:Kタイプ熱電対(4チャンネルまで同時測定可能) Pt100Q(2チャンネルまで同時測定可能)
●温度測定(熱電対、白金測温抵抗体) ●温度T₁演算機能
●データホルダー ●MAX/MIN表示 ●バックライト
●オートパワーオフ ●SDカードデータ記録
※センサーは別売です。
⑮~⑱の中からお選びください。



⑲ **温度計用センサー プローブ LK-300S** **A1**

(液体・固体の内部温度用)
φ3.2×255 **6381010** ¥8,800
シースサイズ:φ3.2×155
コード長:1m
持ち手/ステンレス
●液体温度・中心温度
(-40~300℃)