

Catalogue No.

20424-324

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

はかり・タイマー・温湿度計

厨房用品

324



- ① テストー 防水型食品用中心温度計 testo 108** AI
- 2870610 ¥13,300
寸法: 60×24.5×H140
重量: 150g 測定範囲: -50~300℃
測定精度: ±0.5℃ (-30~70℃)
±0.5℃ ±測定値の0.5%
(-50から-30℃/70から300℃)
応答速度 (99): 1.0秒 (液体)
測定頻度: 2回/秒
保護等級: IP67
付属品: T熱電対プローブ、ソフトケース、乾電池
●カバリーとプローブを装着した状態
●47×47mmの大画面
●電源を入れ、プローブを挿すだけの簡単操作
●カバリーは取り外して洗浄可能



- ② SATO 防水型デジタル温度計 SK-1260** AI
- 0835210 ¥31,700
寸法: 本体部/66×25×H175
センサー部/φ2.3mm
重量: 約200g (乾電池含む)
防塵防水等級: IPX4
付属品: K熱電対標準センサー (SK-S100K) 1本
マンガン乾電池単4形4本
●メモリー機能
・マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大150件記憶できます。
・オート記憶モードの場合、測定値を最大100件記憶できます。
●プリンタ出力
・記憶したデータをオプションのプリンタにプリントアウトできます。



- ③ チノー 食品用防水デジタル温度計 MF1000** AI
- 1157900 ¥24,800
寸法: 58×29×H174
重量: 165g (電池は含まれません)
測定精度: ±0.5℃
(周囲温度0~50℃において)
表示分解能: 0.1℃ (-40.0~99.9℃)
1℃ (100~260℃)
付属品: マンガン006P (9V) 乾電池×1
ベルトクリップ×1
ベルトクリップ取り付けねじ×2
●濡れても安心なIP67の防塵防水構造で水洗い
でき、また抗菌仕様ABS樹脂で衛生的です。
●±0.5℃の高精度で、応答速度はわずか2秒です。
●オートパワーオフ機能付です。



- ④ 真空調理専用 温度計セット** AI
- 5504600 ¥75,000
寸法: 80×57×H196
測定範囲 (本体): -50~1,350℃
測定精度: ±0.3%
使用温度: 0~50℃
電源: 単4乾電池×4本
●真空調理に対応した中心温度計のセットです。
●防水タイプ
●最高最低温度の記憶機能付
●測定値ホールド機能付
真空調理専用 温度計用テープシール 約1m
5504650 ¥2,400

セット内容	
本体 HI-9063×1個	
針状センサー: φ1.0×40、φ1.0×60、φ1.0×100×各1本	
ムース(シール) 約1m	



- ⑤ 防水デジタル温度計 ET9309A** AI
- 6146700 ¥7,980
65×20×H102 重量: 約105g
測定範囲: -50~300℃
分解能: 199.9℃まで0.1℃ 以上1℃
測定精度: 0~100℃ ±1℃ 左記以外 ±2℃
コード長: 1m
センサー: サミタ
電源: 単4乾電池 (1.5V) ×1本
付属品: プローブキャップ
●防水IP67 ●ホールド機能
●HI-LOWアラーム機能
●見やすい大型LCDを採用



- ⑥ カスタム 防滴デジタル温度計 CT-280WR** AI
- 7344200 ¥7,700
外寸: 本体部/73×123×H19
センサー部/φ3.5mm
測定精度: ±1℃ (0~100℃)、
±2℃ (-50~0℃、100~150℃)、
±3℃ (150~250℃)
最小表示: 0.1℃ コードの長さ: 750
電源: 単4乾電池2個
プローブの長さ: 106 防水等級: IPX4



- ⑦ カスタム 防滴型 デジタル温度計 CT-281WR** AI
- 8365700 ¥6,600
寸法: 本体/80×112×H32
センサー/φ4.5×103
コード/約550
測定精度: ±1℃ (-30~150℃)、
±2℃ (上記以外)
電源: LR-44 (1.5V) ボタン電池1個
防水等級: IPX4
●データホールド、HI-LOアラーム
MAX-MINメモリー機能付



- ⑧ SATO 電子温度計 PC-9400** AI
- 0417200 ¥4,300
寸法: 本体部/66×20×H107
センサー部/φ3.5
最小表示: 0.1℃ コード: 1m
付属品: 単4乾電池1本
プローブの長さ: 100
●最高最低温度設定
アラーム付



- ⑨ カスタム デジタル温度計 CT-250** AI
- 6381600 ¥4,400
寸法: 64×18×H101
最小表示: 0.1℃
電源: 単4乾電池1本
プローブの長さ: 100
●最高最低温度設定
アラーム付



- ⑩ A&D デジタル式温度計 AD-5624** AI
- 8334300 ¥4,000
外寸: 本体部/58×107×18mm
センサー部 (プローブ)/φ3.5mm×L100mm
ケーブル長 約1m
測定精度: ±1℃ (0~60℃)
最小表示: 0.1℃ (-20~200℃)
1℃ (-50~-20℃、200~260℃)
電源: 単4乾電池1本
●上限/下限温度アラーム機能で温度管理が可能



- ⑪ 無線折りたたみ式プローブ温度ロガー CT-600BT** AI
- 0732500 ¥12,500
外寸: 161×32×H22
重量: 58g (電池含まず)
プローブ: 先端φ2.2mm ステンレス (太径部: φ3.5mm)
測定範囲: -40~250℃
測定精度: ±3℃ (-40~-30.1℃、200.1~250℃)
±2℃ (-30~-18.1℃、100.1~200℃)
±1℃ (-18~100℃)
電源: 単4形乾電池×2本

- ⑫ 無線ワイヤープローブ温度ロガー CT-620BT** AI
- 0732600 ¥9,800
外寸: 75×75×H22 (プローブ部含まず)
重量: 56g (電池含まず)
プローブ: ワイヤタイプ
測定範囲: -50~70℃
測定精度: ±3℃ (-50~-20.1℃)
±2℃ (-20~-0.1℃、50.1~70℃)
±1℃ (0~50℃)
コード長: 約1m
電源: 単3形乾電池×2本
●センサー部は付属の吸盤を使用して窓ガラスや冷蔵庫等平らな面に取り付けることができます。
●本体は磁石が付属の吸盤を使用して金属面や平らな面に取り付けることができます。



- ⑬ 無線ステンレスプローブ温度ロガー CT-621BT** AI
- 0732700 ¥9,500
外寸: 75×75×H22 (プローブ部含まず)
重量: 56g (電池含まず)
プローブ: ステンレス
測定範囲: -40~300℃
測定精度: ±4℃ (250.1~300℃)
±3℃ (-40~-30.1℃、200.1~250℃)
±2℃ (-30~-18.1℃、100.1~200℃)
±1℃ (-18~100℃)
コード長: 85cm
電源: 単3形乾電池×2本
●センサーは、鍋の縁などに引っかけて鍋の湯温を測定することができます。
●本体は磁石が付属の吸盤を使用して金属面や平らな面に取り付けることができます。

- ⑪~⑬
分解能: 0.1℃ ログデータ件数: 14,000件
使用温湿度: 0~40℃、10~90%RH、
結露のないこと
保存温湿度: 20~60℃、10~95%RH
通信距離: 見通し約10m
対応OSバージョン: iOS7.1以上、
Android4.3以上
Bluetoothバージョン: Bluetooth4.0以上

- 《特長》**
●従来の液晶表示による温度測定に加えて、Bluetooth接続によるスマートフォンでのデータ管理が可能
●Highアラーム、Lowアラームを設定し、設定範囲を超えたら、本体からアラーム音を鳴らすことができます。
●スマートフォンに収集したデータはグラフ表示やCSVファイルを作成してメールで配信する事ができます。
《用途》
●ホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に
●学校や実験室などでの実験品等に

●このカタログに掲載されている価格は、平成29年4月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

17 レッド・トンダ
ホイッパー

10 はかり・タイマー
温湿度計

11 ストッカー・裏返し
スリッパ

12 オーブンウェア
デリカプレート

13 蒸し器・セイロ類

14 和食料理道具
抜型類

15 庖丁・砥石
差し類

16 マナ板類