

Catalogue No.

20424-326

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

はかり・タイマー・温湿度計

厨房用品

326

防水型デジタル温度計 防水



①タニタ デジタル 温度計
TT-508 防水

3071700 ¥3,000
外寸:本体部/215×37×H16
センサー部/φ4mm×115
測定精度:±1.0℃(0~100℃)
±2℃(上記以外)
防水等級:IPX7
電源:LR-44(1.5V)ボタン電池1個
●はかった温度を記憶して表示する
ホールド機能付
●オートオフ機能:約10分




②カスタム 防水ペン型温度計
CT-419WP 防水

8146110 ¥3,300
外寸:本体部/25×200×H25
センサー部/φ4.5mm
重量:約17g(電池含む)
測定精度:±1℃(-30~150℃)
±2℃(上記以外)
防水等級:IP5
電源:LR-44(1.5V)ボタン電池1個
付属品:プローブキャップ
●測定値を固定するホールド機能付



③カスタム キッチン用高速反応ペン型
防水温度計 CT-500WP 防水

0445500 ¥4,950
外寸:本体部/39.4×207×H20
センサー部/φ3×110
測定精度:±0.8℃又は読み取り温度の
±0.8%(-40~150℃)
±0.00751+1(150~230℃)
防塵防水等級:IP65
●応答速度0~100℃で5秒以内を可能にしました。
●片手で操作可能



④A&D 防水デジタル 温度計
AD-5625 A 防水

8334000 ¥3,000
全長:187
センサー部:φ2.8mm
測定精度:±1.0℃(-9.9~59.9℃)
±2.0℃(-19.9~-10℃、
60.0~99.9℃)
防水等級:IPX7
付属品:CR2032 タイプ電池1個付、
シースホルダ



⑤テストー
食品用 デジタル温度計 106 防水

2870600 ¥7,300
外寸:本体部/45×25×H220
センサー部/φ3×55
精度:±0.5℃(-30~99.9℃)
±1℃(-50~-30.1℃)
防塵防水等級:IP67
付属品:プロテクター・センサー保護キャップ・
ベルトホルダー・バッテリー
※付属のプロテクターを使用すれば、水や油などか
ら本体を守ります。



⑥チノー 防水型中心温度計
MF500 防水

1298400 ¥6,800
外寸:本体部/55×183×45
センサー部/φ3.2×130
測定精度:±0.5℃(-9.9~99.9℃の範囲)
±1.0℃(それ以外の範囲)
防塵防水等級:IP67
付属品:センサー保護キャップ(ABS樹脂)
●防水構造の為、電池交換はできません(1日3時
間の使用で2年以上使用可能です)
●オートパワーオフ機能:30分
●わずか2秒で測定
●対面画面で見やすい大きな液晶表示




⑦テストー
防水中心温度計 0560 1113 防水

2869410 ¥4,200
外寸:本体部/35×43×H30
センサー部/φ120mm
測定精度:±0.8℃(54~90℃)
分解能:0.1℃
防塵防水等級:IP67
電源:ボタン型電池1個
●オートオフ機能



⑧防水型デジタル
ペンサートモ
(マグネット付)
MT-809 防水

4215410 ¥5,500
全長:210
センサー部:φ3×112
分解能:±0.1℃(-9.9~199.9℃)
±1℃(上記以外)
測定精度:±1℃(-50~150℃)
付属品:CR2032(3V)ボタン電池1個



カスタム 防水デジタル温度計

	本体部	センサー部	商品コード	価格
⑨CT-300WP	36×206×H16.4	φ2.5×111	3404400	¥3,300 防水
⑩CT-310WP	36×369×H16.4	φ2.5×274	3404500	¥5,000 防水

測定精度:±2℃(-40~-19℃)
±1℃(-18~100℃)
±2℃(101~200℃)
±4℃(201~250℃)
分解能:0.1℃(-10~199.9℃)
防水等級:IPX7
電源:LR44 1個
付属品:プローブキャップ



⑪A&D 防水デジタル温度計
AD-5605P 防水

8335000 ¥4,500
外寸:本体部/42×204×21
センサー部/φ3mm×110mm
測定精度:±0.8℃
最小表示:0.1℃(-50.0~199.9℃)、
その他は1℃
防水性能:IP65
電源:CR2032形リチウム電池1個
●速い応答性、約10秒
●オートパワーオフ機能付



⑫テストー
折りたたみ式中心温度計
小型 testo 104 防水

2869430 ¥11,700
162×48×19
測定精度:±0.5℃(-30~99.9℃)
分解能:0.1℃
防塵防水等級:IP65
電源:単4乾電池2本
●折りたたみ式プローブで安全に保管・持ち
運びができます。
●オートオフ機能

●このカタログに掲載されている価格は、平成29年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

17
レドール・トング・
ホイッパー

10
はかり・タイマー・
温湿度計

11
ストックカー・裏返し・
スリッパ

12
オープンウェア・
デリカフプレート類

13
蒸し器・セイロ類

14
和食料理道具・
和食器類

15
庖丁・砥石・
包丁差し類

16
マナ板類