

Catalogue No.

20424-342

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

はかり・タイマー・温湿度計

厨房用品

342

発熱者の発見に！
体表面温度を簡単にチェック

ALBLO

アルコールセンサー

※②～④の商品は飲酒運転の可否を
判断するものではありません。



①体表面温度チェッカー
(手動補正仕様)
TP-U0260ET

1157810 ¥125,000
外寸:115×86.5×H170
重量:1.2kg 電源:単相100V
温度測定範囲:20～40℃
ウォームアップ時間:約60分
付属品:CD-ROM(体表面温度チェック用
アプリケーションソフト・取扱説明書)
電源ケーブル 約2m
●3秒ですばやく体表面温度測定
●簡単操作でセルフチェック可能(スタンバイOK・
NGをランプで確認)
●ふれずに測定できるで衛生的
●測定温度の補正値を手動でパソコンより設定す
るオプション機能搭載



②タニタ アルプロ
HC-213S

5546211 ¥4,000
外寸:196×112×H172
重量:32g
検知方式:半導体ガスセンサー
判定表示:0.00～0.50mg/ℓ
表示:目量/0.05mg/ℓ
使用温度:5～35℃
測定範囲:0.00～0.50mg/ℓ表示
材質:本体/ABS樹脂
電源:単4アルカリ乾電池1本
●息を吹きかけるだけで簡単に酔い度
がチェックできるアルコールセンサーで
す。分かりやすい12段階の数値表示
で瞬時に酔い度をチェックできます。



③タニタ アルプロ
プロフェッショナル HC-211

5546221 ¥12,000
外寸:42×145×H24
重量:130g
検知方式:半導体ガスセンサー
判定表示:呼気中アルコール濃度判定
測定した数値をLCD表示
使用温度:5～35℃
測定範囲:0.00mg/ℓ～1.00mg/ℓ
材質:本体/ABS樹脂
電源:単3アルカリ乾電池3本
●呼気中のアルコール濃度を0.01mg単位で
高精度に表示
●センサー交換式なので使えます。



④カスタム
アルコールチェッカー AT-02

7797600 ¥4,400
外寸:31×18×H90
重量:47g
検知方式:ホットワイヤー式アルコールセンサー
測定範囲:0.05～1.00mg/ℓ
使用温度:0～40℃、
80%RH以下(但し、結露のないこと)
材質:ABS樹脂
電源:単4乾電池2本
●センサーに息を吹きかけて測定します。
●0.16mg/ℓを超えると、アラーム音で警告します。

金属ボタンを避けた検針や、部分的な検針に便利なハンディタイプ



⑤ハンディタイプ検針器
TY-20Z

8368910 ¥35,000
寸法:60×35×H145
重量:200g
電源:単3乾電池(1.5V)2本
警報方式:LEDランプ・電子ブザー
探知能力:虫ピン程度で探知面から
最高3～4cm
探知幅:3×6cm
●磁製品に混入した針、折れ針、鉄片の
部分探知
●食品、医薬品、バック商品などに混入し
た針、釘、ホッチキス等の鉄片の探知
●医療用として検査前のヘアピンなどの
鉄片探知



⑥ハンディタイプ
金属探知器 MDS-100

8341600 ¥59,000
寸法:55×245×H57
重量:220g
電源:6F22乾電池(9V)1本
(使用時間:1日8時間の使用で約1ヶ月)
探知幅:10×4cm
材質:本体(ABS樹脂)
●すべての金属に反応し、ランプ・ブザーの2段階切替で
知らせる超高感度な金属探知機
●異物混入に:各種工業製品、包装品、成型品、
加工品などの検査、品質管理
●医療用に:MRI、X線検査前の針、ヘアピン、金属製
装身具の簡易チェック



⑦ハンディタイプ検針器
(鉄片探知器) TY-30

8361100 ¥78,000
寸法:55×245×H57
重量:340g
電源:単3乾電池(1.5V)2本
探知幅:ワイド/40×90、スポット/35×30
●食品(魚介類、山菜、野菜)などに混入した
金属を探知
●探知部はワイド・スポットの2レンジ切替
※探知できる材質は鉄製に限られます。



⑧テスター
スティック型 温風速・風量計
Testo405-V1

2870710 ¥16,900
37×36×490
電源:単4電池3本
測定範囲:0～10m/s 0～99990m/3h
-20～50℃
精度:風速/計測値の±5% ±0.1m/s
(2m/s迄)
計測値の±5% ±0.3m/s
(2m/s超)
温度/±0.5℃
●ダクト内及び、ダクト吹き出し口での計測
可能



⑨カスタム スネークスコープ
SS-11

0446610 ¥18,700
257×90×厚さ42
先端部外径:φ8mm
材質:ケーブル/PE被覆の銅ワイヤー
使用温度:-10～50℃(但し、結露のない事)
電源:単3乾電池(1.5V)4本
重量:400g
焦点距離:30～60mm
付属品:フレキシブルケーブル(カメラ部)×1、
専用アダプタメント
(フック、ミラー、マグネット)×1
ビデオケーブル×1
●約98cmのフレキシブルチューブが狭い空洞の内部に
侵入し内部状況の検査や観察が簡単にできます。
●水がかかっても安心のIP67の防水のフレキシブル
チューブ採用

わかりやすい棒グラフ表示で、ガスパイプ接続部のガス漏れをすばやくチェック



⑩テスター ガス漏れ検知器 testo 317-2

2877600 ¥19,500
●電源を入れるだけで後は自動的にガス漏れをチェック
●音響アラーム付(ガス濃度が高まると、アラーム音も大きくなります。)
●電池残量もディスプレイに表示

	メタンガス(CH ₄)	プロパンガス(C ₃ H ₈)
計測範囲	0～20,000ppm CH ₄	0～10,000ppm C ₃ H ₈
ディスプレイ表示	8セグメント	グラフ
アラーム限界値	10,000ppm CH ₄	5,000ppm C ₃ H ₈
応答下限値	100ppm CH ₄ (メタン)	50ppm C ₃ H ₈ (プロパン)
応答速度	約5秒	
暖気時間	60秒	
バッテリーの種類	単4乾電池2本(アルカリ)	
動作温度	-5～45℃	
アラーム音	85dB(A)	
付属品	ケース、ストラップ、乾電池	

●このカタログに掲載されている価格は、平成29年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

17 レッド・トンダ
ホイッパー

10 はかり・タイマー・
温湿度計

11 ストッカー・裏返し・
スリッパ

12 オープンウェア・
デリカプレート類

13 蒸し器・セイロ類

14 和食料理道具・
板類

15 庖丁・砥石・
差し類

16 マナ板類