

Catalogue No.

20424-819

819

厨房用品

餃子焼器・フライヤー

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

25 抜型・流し型

ガスフライヤー スタンダードシリーズ

26 ベーカリーシェン

27 焼物器・焼アミ・焼物用品

28 フライヤー

21 釜めし・コンロ類

22 ビザ・バス

23 デコレーション用品

24 モービルド



- 油温の急速加熱ができるので、ピーク時でもお客さまを待たせることなく、スピード調理ができます。
- 油の酸化が少なく、いつも新鮮でおいしく提供できます。

①一槽式 フライヤー

	LP	13A	価格
MGF-13K	8393311	8393321	¥161,000
MGF-18K	8393411	8393421	¥177,000
MGF-23J	8393510	8393520	¥183,000
MGF-30J	8393610	8393620	¥239,000
MGF-40J	8393710	8393720	¥267,000



②二槽式 フライヤー

	LP	13A	価格
MGF-13WJ	8393810	8393820	¥258,000
MGF-18WJ	8393910	8393920	¥289,000
MGF-23WJ	8394010	8394020	¥299,000
MGF-30WJ	8394110	8394120	¥459,000



③ファーストフード用 フライヤー

	LP	13A	価格
MGF-13FJ	8394210	8394220	¥204,000



④卓上型 フライヤー

	LP	13A	価格
MGF-12TJ	8393210	8393220	¥134,000

	型 式	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ×バック	油量 (ℓ)	ガス消費量		ガス接続口		重量 (kg)
				都市ガス	LPガス	都市ガス	LPガス	
①	MGF-13J	330×600×H800×150	13	6.40kW(5,500ℓ/h)	6.40kW(0.46kg/h)	15A	15A	32.5
	MGF-18J	430×600×H800×150	18	8.72kW(7,500ℓ/h)	8.72kW(0.62kg/h)	15A	15A	34.0
	MGF-23J	530×600×H800×150	23	11.6kW(10,000ℓ/h)	11.6kW(0.83kg/h)	15A	15A	41.0
	MGF-30J	680×600×H800×150	30	14.5kW(12,500ℓ/h)	14.5kW(1.04kg/h)	15A	15A	51.0
	MGF-40J	880×600×H800×150	40	17.4kW(15,000ℓ/h)	17.4kW(1.24kg/h)	15A	15A	57.0
②	MGF-13WJ	630×600×H800×150	13×2	12.8kW(11,000ℓ/h)	12.8kW(0.91kg/h)	15A	15A	49.5
	MGF-18WJ	830×600×H800×150	18×2	17.4kW(15,000ℓ/h)	17.4kW(1.24kg/h)	15A	15A	57.0
	MGF-23WJ	1,030×600×H800×150	23×2	23.2kW(20,000ℓ/h)	23.2kW(1.66kg/h)	15A	15A	70.0
	MGF-30WJ	1,330×600×H800×150	30×2	29.1kW(25,000ℓ/h)	29.1kW(2.08kg/h)	15A×2	15A×2	96.0
③	MGF-13FJ	330×600×H800×150	18	6.40kW(5,500ℓ/h)	6.40kW(0.46kg/h)	15A	15A	32.5
④	MGF-12TJ	400×500×H400× 65	12	6.40kW(5,500ℓ/h)	6.40kW(0.46kg/h)	13mm(コム管口)	9.5mm(コム管口)	25.0



①～④は、ガス接続工事が必要です。

電磁フライヤー(卓上タイプ)

- 中間加熱方式
- 電磁誘導加熱
- テーブルトップ

- 燃焼排気のない最新式電磁誘導加熱と、油の劣化が少ない中間加熱方式を採用した卓上型のフライヤーです。



⑤卓上電磁フライヤー

	50Hz	60Hz	価格
FIF114	7559700	7559800	¥492,000
FIF154	7559900	7560000	¥521,000
FIF11475	7560100	7560200	¥503,000
FIF15475	7560300	7560400	¥546,000

型 式	外形寸法(mm)			油槽寸法(mm)			油量 (ℓ)	電源電力	プラグ 形状	コード 長さ(m)	温度調整	重量 (kg)	付属品	安全装置
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ								
FIF114	350	600	265	300	455	115	11	単相200V 4kW	直結	2	50℃～200℃	34	網 コン スクイ 底網 アケ網 アケ板 オイル缶	過熱防止 バイメタルサーモ 空焚き安全装置 液体膨張式 サーモスタット
FIF154	350	600	265	300	455	155	15	単相200V 4kW	直結	2	50℃～200℃	35		
FIF11475	350	750	265	300	455	115	11	単相200V 4kW	直結	2	50℃～200℃	35		
FIF15475	350	750	265	300	455	155	15	単相200V 4kW	直結	2	50℃～200℃	36		