DAIREI ダイレイ

このページの全商品は 直 在 A

SDシリーズ −30℃

●設置スペースを最大限に活用できる立型タイプ
●食材別管理を容易にするバスケット分別収納型

型式		①SD-521			②SD-137		
引き出し内寸(mm)		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
	上段	276	508	138	350	360	135
	最下段	257	324	198	350	220	135
性能		−30℃±3					
引き出し数		14個			4個		
断熱材		発泡ポリウレタン					
電源		AC100V 1φ 50/60Hz					
消費電力		124/136W			75/77W		
警報装置		警報ブザー					
重量		108kg			約42kg		
外装		高級仕上鋼板白色アクリル樹脂焼付塗装					
内装		硬質樹脂					

①スーパーフリーザー SD-521 ス4

7886800 ¥520,000
外寸:749×743+57(取手)×H1,725
有効内容量:472ℓ

②スーパーフリーザー SD-137 ス4

7886610 ¥220,000
外寸:553×625+24(取手)×H855
有効内容量:100ℓ

DFシリーズ −60℃

●無風式で食材が乾燥せず、そのうえ、超低温−60℃だから食材の鮮度をしっかり保って、色も鮮やかに長期保存できます。

③スーパーフリーザー DF-500D タ4

7887420 ¥710,000
外寸:1,664×665+93(ヒンジ・取手)×H891
有効内容量:476ℓ

④スーパーフリーザー タ4

	外寸			有効内容量	商品コード	価格
DF-140D	723×605+93	ヒンジ・取手	×H848	133ℓ	7887110	¥380,000
DF-200D	925×605+93	ヒンジ・取手	×H848	191ℓ	7887120	¥440,000
DF-300D	1,264×605+93	ヒンジ・取手	×H848	284ℓ	7887210	¥500,000
DF-400D	1,564×605+93	ヒンジ・取手	×H848	368ℓ	7887310	¥580,000

型式	DF-500D			DF-140D			DF-200D			DF-300D			DF-400D		
内寸(mm)	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
	1,501	500	670	560	440	640	761	440	640	1,101	440	640	1,401	440	640
性能	庫内平均空気温度−60±3℃														
電源/コンセント形状	AC100V 1φ 50/60Hz／ヘイコウ														
温度調節器	デジタルサーモ														
その他	警報音報知														
消費電力	454/456W(50/60Hz)			342/367W(50/60Hz)			349/346W(50/60Hz)			396/415W(50/60Hz)			448/477W(50/60Hz)		
消費電流	6.11/4.88A(50/60Hz)			5.54/5.19A(50/60Hz)			5.98/5.05A(50/60Hz)			6.31/5.53A(50/60Hz)			7.0/6.61A(50/60Hz)		
消費電力量	220.21/210.63Kwh(50/60Hz)			116.34/111.93Kwh(50/60Hz)			118.47/108.43Kwh(50/60Hz)			167.59/156.64Kwh(50/60Hz)			197.40/191.17Kwh(50/60Hz)		
重量	約106kg			約54kg			約60kg			約74kg			約81kg		
付属品	バスケット×3・鍵×2			バスケット×1・鍵×2			バスケット×2・鍵×2			バスケット×3・鍵×2			バスケット×3・鍵×2		

●電気工事はお近くの電気工事店へご相談ください。 ●設置には専用回路2.2mm口電気回路が必要です。

GSシリーズ −55℃~−60℃

●超低温高性能立型冷凍庫
●食材別管理を容易にするバスケット分別収納型

※ただし−60℃は連続運転時

⑤スーパーフリーザー GS-362 A4

7886520 ¥570,000
外寸:660×675+35(取手)×H1,840
有効内容量:約284ℓ

■GS-362仕様

性能	−55~−60℃±3
引き出し	8個
断熱材	硬質発泡ポリウレタン
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	456/438W
重量	98kg
外装	高級仕上鋼板白色アクリル樹脂焼付塗装
内装	硬質樹脂

アイスクリーム、その他冷凍食品の衛生的なディスプレイ販売

●コーナー部分に曲面デザインを採用し、美観と安全性が向上
●一体成型タイプの窓枠を採用、演出効果抜群
●曲面ガラス付スライド扉採用で衛生面も安心
●無風冷却方式なので霜取りによる庫内温度の上昇がなく、食品の品質変化を防止
●移動が楽なキャスター付

⑥無風冷凍ショーケース マ4

	外寸			内容量	重量	商品コード	価格
RIO-68SS	680×650×H880	765		102ℓ	52kg	4649410	¥160,000
RIO-100SS	1,000×650×H880	765		190ℓ	63kg	4649210	¥210,000
RIO-125SS	1,250×650×H880	765		258ℓ	75kg	4649510	¥240,000
RIO-150SS	1,500×650×H880	765		325ℓ	87kg	4649310	¥270,000

型式	RIO-68SS			RIO-100SS			RIO-125SS			RIO-150SS		
内寸(mm)	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
	530	500	530	850	500	530	1,100	500	530	1,350	500	530
性能	−25℃±3											
電源	AC100V 1φ 50/60Hz											
消費電力	310/310W(50/60Hz)			307/304W(50/60Hz)			313/308W(50/60Hz)			325/325W(50/60Hz)		
付属品	バスケット×2・鍵×1			バスケット×3・鍵×1			バスケット×4・鍵×1			バスケット×5・鍵×1		

⑦チェストフリーザー カ4

	有効内容積	重量	商品コード	価格
NPA-396	365ℓ	55kg	7886820	¥250,000
NPA-506	464ℓ	62kg	7886830	¥310,000

●冷気が逃げにくい上扉式チェストなので経済的です。
●食品の出し入れに便利な収納バスケット付
●冷凍ムラをなくす連続運転機能(SFスイッチ)
●使用冷媒(HFC)はオゾン破壊係数"ゼロ"

■仕様

型式	NPA-396			NPA-506		
内寸(mm)	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
	1,160	500	670	1,460	500	670
性能	−25℃					
電源	100V 50/60Hz					
消費電力	150/141W			172/152W		
庫内灯	無し					
付属品	バスケット×2 鍵×2			バスケット×3 鍵×2		