

1535 カセットコンロ・ガスコンロ

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

73 和・洋・中食器

74 卓上鍋・焼物用品

67 ビュッフェ・宴会

68 カフェ・サレーズ用品・トレイ

69 ブレンダー・かき氷

70 カトラリー・箸

71 グラス・酒器

72 ワイン・バー用品



①アラジン グラファイトグリラー CAG-G13A (G) 74

1566100 ¥32,800
外寸:550×310×H314 重量:4.3kg
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:1,300W
温度調節範囲:保温〜280℃ コードの長さ:2.3m
付属品:網/310×210
クックプレート/310×210
●遠赤グラファイトヒーターにより食材をふっくらと焼き上げ、おいしく調理出来ます。
●一般的なホットプレートと比較して、煙が出にくい。



②ニチネン 遠赤無煙グリルUFO CCM-101

0891100 ¥37,000
外寸:443×300×H265 重量:4.2kg
材質:本体/アルミニウム合金ダイカスト
遮熱笠/SPPE珪藻
グリルプレート/アルミニウム合金ダイカスト
(フッ素樹脂加工)
最大発熱量:約1.5kW (1,300kcal/h)
連続燃焼時間:マイボンベL (約130分)
※P1532-②のボンベをご使用ください。



③ニチネン 遠赤無煙グリルUFO-S CCM-102

0891200 ¥28,000
外寸:278×192×H200 重量:2kg
材質:本体/アルミニウム合金ダイカスト 遮熱笠/SPPE珪藻
グリルプレート/アルミニウム合金ダイカスト(フッ素樹脂加工)
最大発熱量:0.8kW (700kcal/h)
連続燃焼時間:マイボンベS (約120分) / マイボンベL (約240分)
●バーナーを上部に設置することで煙を抑え卓上で美味しく楽しい遠赤調理をお楽しみ頂けます。
●上部ヒーターからの遠赤外線と下部プレートからの伝導熱のダブル加熱で食材をしっかりスピーディーに調理します。
●圧力感知安全装置付
※P1532-②のボンベをご使用ください。

煙の発生を少なく抑え
室内で手軽に焼肉が楽しめます。



④イワタニ スモークレス焼肉グリル “やきまる” CB-SLG-1 71

3685520 ¥10,000
外寸:303×278×H149 重量:2kg
材質:本体/銅板(粉体塗装)
プレート/アルミダイカスト(フッ素加工)
発熱量:1.0kW (900kcal/h)
ガス消費量:約76g/h
連続燃焼時間:約217分
点火方式:圧電点火方式
ガス缶着脱方式:マグネット方式
●プレートの高温化を抑えて脂の煙化を防ぎます。
●脂を炎に落とさないことで煙を出しません。
※ボンベはP1532-④をご使用ください。



⑤カセットガス炉ばた焼き器 「炙りや」 CB-ABR-1 71

3685830 ¥9,500
外寸:409×214×H134 重量:2.4kg
材質:本体/銅板(粉体塗装)
串焼きスチール/スチール(メッキ加工)
U字バーナー/スチール(メッキ加工)
受け皿/スチール(ホロー加工)
焼網/ステンレス
最大発熱量:2.3kW (2,000kcal/h)
連続燃焼時間:90分
●カセットガス式の網焼き&焼き鳥専用器2本のステンレスバーが赤熱し、その輻射熱で食材を焼き上げます。
●焼網ユニットに付属する2本の焼き鳥用バーを使用すると焼き鳥器になります。
※ボンベはP1532-⑤をご使用ください。



⑥ニチネン 遠赤外線グリル CCI-101

3144200 ¥18,000
外寸:414×273×H152 重量:3.8kg
材質:本体/SPCC/アルミニウム合金ダイカスト
トップカバー/SPCC フッ素コート
焼き網/SS(鉄) ※メッキ付
最大発熱量:2.1kW (1,800kcal/h)
連続燃焼時間:約95分 ※「マイ・ボンベ」使用時
●煙が出にくい構造なので、ほとんど気になりません。
●セラミックの遠赤外線効果により、お肉を「外はこんがり、中はふっくらジューシー」に焼き上げます。
●脂はそのまま水受けに落ちるのでお掃除も楽々！
※ボンベはP1532-⑥をご使用ください。



⑦丸型コンロ SK-33D ¥7,000 71

	ガス消費量	商品コード
LP	1.96kW	0413510
13A	2.33kW	0413520

外寸:249×293×H87
重量:1kg
接続口:φ9.5ゴム管



⑧パロマ ガステーブル PA-E18S (一口ステンレスタイプ) ¥6,700 71

	ガス消費量	商品コード
LP	3.51kW	0163201
13A	3.51kW	0163211

外寸:269×272×H68 重量:1.5kg
接続口:φ9.5mmゴム管
点火方式:回転式圧電点火方式



⑨パロマ ガステーブル PA-E18F (一口フッ素タイプ) ¥6,300 71

	ガス消費量	商品コード
LP	2.95kW	0163100
13A	3.50kW	0163110

外寸:269×272×H68 重量:1.5kg
接続口:φ9.5mmゴム管
点火方式:回転式圧電点火方式



⑩リンナイ業務用ガスコンロ RSB-150PJ 71

	商品コード	価格
LP	6240810	¥11,800
13A	6240820	¥11,800

外形寸法:330×325×H111
重量:2.1kg

	ガス消費量 (kW/h)	ガス接続	点火方式
LP	4.07	φ9.5mm	圧電点火
13A	5.23	ガス用ゴム管	

●立ち消え安全装置付
●3段階の火力調節が可能



⑪簡易 ガス供給機 サファイヤー(H) (ボンベ2本付)

1100800 ¥20,000
外寸:250×110×H275
※カートリッジボンベ2本付(1.2mカッチホース付)



⑫カートリッジガスボンベ BP-450

1101000 ¥1,200
容量:450g
※最大火力で6時間もちます。
※LPガス仕様です。



⑬自在型 ガスコード SL スタンダードタイプ 71

	商品コード	価格	商品コード	価格
1m	7004010	¥3,630	3m	7004210
2m	7004110	¥4,510	5m	7004310

※ホース内径:φ7
●都市ガス、LPガス兼用です。
●ガス栓側ノットが回転自在に動くガスコードです。
お使いの状態によりS型(直)およびL型(曲)に切替えてお使いください。



接続する元栓や器具がカッチタイプではない場合は、別売のソケット等が必要になります。