

Catalogue No.

20459-1996

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

真空包装機

1996

コンパクトな卓上タイプの高性能密封包装機

※卓上真空包装機専用規格袋(P2001)をご使用ください。



①卓上密封包装機 SQ-203S

3706910 ¥186,000

- (特長)
- シールヒーター幅3mm、片側加熱のスタンダードタイプ
 - 吸気もシールも、ボタンを押すだけのワンタッチ操作
 - ノズルで袋内の空気を強力吸引
 - ヒートシールでしっかり密封
 - 横幅は29センチの袋まで可能
 - 吸水クリーニングにより、ポンプ内の洗浄が可能
 - ノズル集水タンクが取り外せてお手入れ簡単
 - 店頭、厨房でも使いやすいコンパクトサイズ(付属品)
 - シールヒーター3本 ●テフロンテープ3枚
 - ノズル清掃具1個 ●シールヒーター交換用具1個
 - 排水ホース1本 ●本体カバー1枚
 - 試供袋 旭化成パックス(飛電ほか)1式

■仕様 SQ-203S

電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	530W
吸気性能	-66.7kPa (外気温25℃ ノズル先端)
接着部温度	160℃
外形寸法	410×260×H177
温度過昇防止装置	電子式保護装置
電源コードの長さ	2m
重 量	13.5kg
吸気時間	連続・約2秒～10秒
シール時間	約1秒～4秒
シール可能幅	290mm以下
シールヒーター	下側加熱 3mm幅
機 能	吸気シール・シールのみ
最大連続使用 (表示以上使用されると安全 装置が働くことがあります。)	吸気シール 3回/分 シールのみ 6回/分



上下ダブルヒーター グレードアップタイプ

②卓上密封包装機 SQ-303W

3707010 ¥226,000

- (特長)
- 上下ダブルヒーターのグレードアップタイプ(シール幅は3mmです)
 - 203Sの上下加熱タイプです。
 - アルミ構成のラミネートフィルムもシール可能
 - ガゼットや背張りの袋もシール可能(素材、厚みによりシールできない場合もあります)
 - 横幅は27.5センチの袋まで可能
- (付属品)
- シールヒーター上下各1本 ●テフロンテープ上下各1本
 - ノズル用テフロンテープ2枚 ●ノズル清掃具1個
 - シールヒーター交換用具1個 ●排水ホース1本
 - 本体カバー1枚 ●試供袋 旭化成パックス(飛電ほか)1式

■仕様 SQ-303W

電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	740W
吸気性能	-66.7kPa (外気温25℃ ノズル先端)
接着部温度	180℃
外形寸法	410×260×H287
温度過昇防止装置	電子式保護装置
電源コードの長さ	2m
重 量	15.5kg
吸気時間	連続・約2秒～10秒
シール時間	約1秒～4秒
シール可能幅	275mm以下
シールヒーター	上下加熱 3mm幅
機 能	吸気シール・シールのみ
最大連続使用 (表示以上使用されると安全 装置が働くことがあります。)	吸気シール 3回/分 シールのみ 6回/分



③卓上密封包装機 SQ-205S

3706800 ¥198,000

- (特長)
- シールヒーター幅5mmのグレードアップタイプ(加熱は片側です。)
 - 横幅は29センチの袋まで可能
- (付属品)
- シールヒーター3本 ●テフロンテープ3本
 - ノズル清掃具1個 ●シールヒーター交換用具1個
 - 排水ホース1本 ●本体カバー1枚
 - 試供袋 旭化成パックス(飛電ほか)1式

■仕様 SQ-205S

電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	720W
吸気性能	-66.7kPa (外気温25℃ ノズル先端)
接着部温度	160℃
外形寸法	410×260×H287
温度過昇防止装置	電子式保護装置
電源コードの長さ	2m
重 量	15.3kg
吸気時間	連続・約2秒～10秒
シール時間	約1秒～4秒
シール可能幅	290mm以下
シールヒーター	下側加熱 5mm幅
機 能	吸気シール・シールのみ
最大連続使用 (表示以上使用されると安全 装置が働くことがあります。)	吸気シール 3回/分 シールのみ 6回/分



④卓上密封包装機 SQ-DREN (水の専用オプション)

3707100 ¥18,000

- (特長)
- 水ものの吸引の連続使用を可能にする(タンク内に溜った液体をシール後自然に排出するので集水タンクをはずす手間がいらない)
 - 終業時の洗浄も簡単(臭水の吸引による水洗い)
 - SQシリーズ本体への取付操作も簡単
- 仕様
- 最大吸水量 1回の吸水につき200cc
 - 排水時間 約20秒 / 200cc (水使用時)
 - 許容真空度 -600mmHg(最大時)
 - 保護装置 オーバーフロー防止弁(ポンプ内部への吸い込みを抑制する)

場所をとらない脱気式ながら、
本格的業務用レベルの高い真空度を実現



⑤真空包装機脱気式 NL-300S-5

4396800 ¥98,000

- (特長)
- 一般的に脱気式の真空パック機やノズル式脱気シラーは到達真空度-60～-80kPaですが、本機はチャンバー式真空包装機に匹敵する高真空度-95kPa以上を実現。シラーとしても使用できます。
- (付属品)
- 傾斜トレイ1枚 ●ヒーター1本
 - フッ素樹脂絶縁粘着テープ黒1枚
 - フッ素樹脂絶縁粘着テープ茶1枚
 - 専用ロール袋 30cm×6m 1本
 - 専用一枚袋 20cm×30cm 10枚
 - 専用一枚袋 30cm×40cm 10枚

■仕様 NL-300S-5

電 源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	550W
接着部温度	250℃
外形寸法	390×392×H150 (ロールボックスを含む)
電源コードの長さ	1.8m
重 量	8.2kg (傾斜トレイ1.0kgを含む)
シール時間	0秒～6.0秒(1秒間隔)
シール寸法	300×5
到達真空度	-95kPa以上
脱気速度	約16ℓ/分
連続使用時間	2時間
シャットダウン休止時間	20秒



⑥真空包装機脱気式用フィルム

- PAP-0200600-R ロールタイプ (2本入)
20cm×6m 4396900 ¥1,200
- PAP-0201500-R ロールタイプ (2本入)
20cm×15m 4396910 ¥2,500
- PAP-0300600-R ロールタイプ (2本入)
30cm×6m 4396920 ¥2,500
- PAP-0301500-R ロールタイプ (2本入)
30cm×15m 4396930 ¥3,500
- PAP-020030-B 袋タイプ (100枚入)
200×300 4396940 ¥2,000
- PAP-030040-B 袋タイプ (100枚入)
300×400 4396950 ¥3,500

●このカタログに掲載されている価格は、平成30年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

85 厨房消耗品

86 清掃・衛生用品

87 資料集