

Catalogue No.

20459-584

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

デジタル台はかり

584

マークのついている商品は、メーカー出荷前の地区調整をする事により、取引証明としても使用可能です。
ご注文時に使用地区をご連絡ください。その際はメーカーからの直送となります。

計量法に基づいた商取引・証明行為に使用するには、検定つきはかりが必要です。
計量器は、重力加速度の影響を受けておりますので、ご使用になる地域を必ず明記の上、ご注文ください。



大きく明るい蛍光管表示
見やすい可動式大型表示部

①イシダ
電子質量台はかり ITX-30

3066410 ¥108,000

型 式	ITX-30		
ひょう量	6kg	15kg	30kg
最小表示	2g	5g	10g
本体寸法	330×442×H485		
計量台寸法	330×310		
電 源	単相100V 50/60Hz		
製品重量	8.5kg		

- 秤量を3段階に切替えることで、広範囲の計量に対応可能
- チェッカー機能で品質向上に貢献
- 上下120度・左右360度の便利な首振り機能

②イシダ
電子質量台はかり ITX-150

3066510 ¥108,000

型 式	ITX-150		
ひょう量	30kg	60kg	150kg
最小表示	10g	20g	50g
本体寸法	380×665×H760		
計量台寸法	380×530		
電 源	単相100V 50/60Hz		
製品重量	15kg		

- 秤量を3段階に切替えることで、広範囲の計量に対応可能
- チェッカー機能で品質向上に貢献
- 上下120度・左右360度の便利な首振り機能

③クボタ デジタル台はかり
KL-IP-K6MS

1013020 ¥108,000

	3kg	6kg
最小表示	1g	2g
防塵防水等級	IP65	
本体寸法	300×390×H437~447	
計量台寸法	300×250	
質量表示	液晶表示5桁(文字高さ46)	
機 能	①ゼロリセット ②風袋引き ③プリセット風袋引き ④上下限比較 ⑤計数 ⑥正味量/総量表示切替 ⑦オートパワーオフ(3分、10分、30分)	
電 源	単1乾電池4本	
製品重量	7kg	

- ※オプションでACアダプター 8646010 ¥4,000 もございます。
- 有害物質の含有量を削減し、環境負荷を低減
- 電池寿命約2,000時間(アルカリ電池使用時)
- 見やすく使いやすい大型液晶表示(文字高さ46mm)



チェッカー機能



適量表示

画面時青色LEDランプ点灯
※パラメータ設定で軽量・適量・過量時のいずれかを点灯させます。



軽量表示

④ヤマト デジタル台はかり

型 式	DP-6900K-32	DP-6900K-60	DP-6900K-150
商品コード	6685200	6685210	6685220
価 格	¥53,000	¥53,000	¥53,000
ひょう量	32kg	60kg	150kg
最小表示	10g	20g	50g
本体寸法	354×634×H784~804		
計量台寸法	350×500		
電 源	単1形乾電池×4本(付属)又は専用ACアダプタ(オプション)		
製品重量	13kg		

- チェッカー機能(上下限判別機能)付
軽量・適量・過量をサイン表示と青色LEDランプで確認できます。
- 零点リセット、オートオフ機能

⑤テラオカ モバイル型
デジタルスケール DS-875

商品コード	60kg
価 格	¥550,030
最小表示	20g
防塵防水等級	IPX5
本体寸法	429×429×H69
計量台寸法	429×429
電 源	単2乾電池4本(別売)
製品重量	6.4kg

- 持ち運びに便利な薄型軽量で作業の効率化をはかります。
- ※オプションで専用ACアダプターがあります。

⑥隔測式
デジタル台はかり 100kg 70108

型 式	70108
ひょう量	100kg
最小表示	50g
本体寸法	278×291×H34
計量台寸法	278×291
電 源	ACアダプター または9V乾電池1本
製品重量	1.8kg

- 隔測式なので計測する際、ひょう量がハッキリ見えます。

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・
スープレッジャー

52
電気・ガスシンロ

53
焼アミ

54
オーブン・
電子レンジ

47
ハカリ

48
温度計