

Catalogue No.

20459-597

597

放射温度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

食品に直接ふれずに瞬間的に温度計測ができます。
だから…衛生的で安全!!

HACCPに基づいた食品衛生、温度管理に最適
食品の原材料の受入れ→管理→調理→料理提供まですべての
段階で素早く簡単に温度管理ができます。

防水



(-30~500℃)

①フルーク 非接触放射温度計 Fluke 62 MAX

7269020 ¥12,500
寸法:85×75×H175 重量:255g
測定精度:±1.5℃(0℃以上)
±2℃(-10℃以上~0℃未満)
±3℃(-10℃未満)
ポインター:1点レーザー
防塵防水等級:IP54
電源:単3形アルカリ電池1本

防水



(-30~205℃)

②フルーク 非接触放射温度計 FLUKE-FP フードプロ (中心温度センサ無)

1699310 ¥16,300
寸法:30×50×H150 重量:100g
応答速度:0.5秒
測定精度(非接触)(23℃±2℃での値):
0~65℃/±1℃、0℃以下/±1℃±0.1℃、
65℃以上/読み値の±1.5%
標準測定距離:25~250mm
防塵防水等級:IP54
電源:単3アルカリ電池1本
●照準にはLEDライトを搭載

防水



(-18~400℃)

③フルーク デジタル非接触 放射温度計 MT-4

7269000 ¥9,200
寸法:38×101×H152 重量:227g
測定精度:±2%または±2℃
(但し-18℃~-1℃は±3℃)
分解能:0.2℃
反復精度:読み値の±2%または±2℃
放射率補正:0.95固定
応答時間:0.5秒(95%応答)
測定距離:1.5mまで 使用温度:0~50℃
バッテリー寿命(アルカリ電池):
約12時間(アルカリ乾電池使用時)
レーザー照準:1点レーザー
D:S比:8:1
電源:9V乾電池 付属品:9V乾電池1本付
●小型でトリガーを引くだけの簡単操作
●レーザーマーカー付

防水



(-50~300℃)

④テストー 耐水型赤外線放射温度計 testo 826-T2

2870510 ¥14,800
寸法:38×24×H150
測定精度:±1.5℃(20~100℃)
±2℃または計測値の±2%(その他の範囲)
分解能:0.5℃ 放射率:0.95~1.00
波長:8~14μm
測定距離と計測スポットの比率:6:1
動作温度:-20~50℃
バッテリータイプ:単4乾電池2本
バッテリー寿命:約15時間
アラーム:ディスプレイ表示&ブザー音
防塵防水等級:IP67
●アラーム機能付
●水・油・衝撃から本体を守るプロテクタ付
●壁掛け/ベルトホルダー付
●レーザーポインター付

防水



(-60~550℃)

⑤カスタム 防水放射温度計 IR-310WP

0446510 ¥13,800
寸法:43×117×H144 重量:195g(電池含む)
測定範囲:-60~550℃
測定精度:±2%又は±3℃の大きい方
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)/1℃(左記以外)
放射率:0.10~1.00の範囲で0.01ずつ可変
電池寿命:約250時間
付属品:単4乾電池2本
●水固りでの作業に安心のIP54防水設計
●HI/LOアラーム機能付 ●バックライト機能付
●オートパワーオフ機能付 ●レーザーポインター付

⑥カスタム 非接触 放射温度計 CT2000D

8800200 ¥8,300
寸法:42×105×H148 重量:157g
測定精度:±2%rdgまたは±3℃の大きい方 サンプリング:4回/秒
測定エリアサイズ:1,000mmでφ100mm 使用温度:0~50℃、70%RH以下
保存温度:-20~60℃、80%RH以下 電源:9V 006P
付属品:006P 9V電池1本、ビニールカバー付
●レーザーポインター付



(-30~550℃)



(-60~550℃)

⑦カスタム 放射温度計 IR-308

0446500 ¥10,800
寸法:41×110×H150 重量:約168g(電池含む)
測定精度:±2%または±3℃の大きい方
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)、1℃(左記以外)
測定エリア:100cmでφ8cm
放射率:0.10~1.00の範囲で0.01ずつ可変
電源:単4(1.5V)電池2本
●MAX(最大値)/MIN(最小値)/DIF(MAXとMINの差)/
AVG(平均値)表示機能
●レーザーマーカー付 ●放射率可変機能付
●HI/LOアラーム設定機能付 ●バックライト機能付
●連続測定機能(LOCK)付 ●オートパワーオフ機能付



(-30~400℃)

⑧テストー 赤外放射温度計 testo 830-T2

2923300 ¥17,200
寸法:38×75×H190 重量:200g
精度:±1.5℃または±1%計測値の1.5%(0.1~400℃)、±2℃(-30~0℃)
電源:9V ブロック型電池 スポット比(距離:測定視野):12:1
●アラーム機能付
●2ポイントレーザーにより計測対象範囲が正確にわかります。
●バックライト付きディスプレイ
●⑨芯温センサー外部接続が可能(別売)

⑨testo830T2用 防水型浸漬/芯温センサー 0602.1293

2923310 ¥5,900
センサー部:φ5(先端φ3.7×50)×114 1.2m固定ケーブル



(-60~400℃)



(-20~315℃)

⑩SATO 放射温度計 SK-8700 II

0835800 ¥9,500
寸法:42×65×H160
重量:140g
測定精度:±2℃(-20~100℃)
±2%rdg(101~315℃)
付属品:9V乾電池1本、レーザーケース
●測定対象物に触れることなく、すばやく
表面温度を測定でき、衛生的です。
●測定ポイントが分かるレーザーポイン
ター付



(-60~760℃)

⑪カスタム 放射温度計 IR-302

0446300 ¥20,900
寸法:39×72×H175 重量:179g
測定精度:±2%rdg又は
±3℃の大きい方(放射温度)
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)
放射率設定:0.1~1.0の範囲で可変
測定エリアサイズ:11cmでφ1cm
電源:単4(1.5V)乾電池2本
●MAX/MIN/AVG表示機能付
●HI/LOアラーム機能付
●レーザーマーカー標準装備
●バックライト機能付
●オートパワーオフ機能付
●K熱電対センサー(別売)の使用も可能
※センサーは別売です。P604-⑦~⑪の中
からお選びください。



(-60~500℃)

⑫非接触放射温度計 MT-7

4222700 ¥7,800
寸法:39×72×H175
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)
それ以外は1℃
測定精度:±2%rdgまたは
±2℃のどちらか大きい方
放射率:0.95固定
測定エリアサイズ:12cmでφ1cm
応答時間:約1秒
使用温度:0~40℃ 80%RH以下
電源:単4乾電池2本付
●直接ふれないスピード測温約1秒
●最大値/最小値/平均値表示機能
●バックライト機能付
●レーザーポインター付