

Catalogue No.

20459-604

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

温度ロガー・中心温度計

604



① テスト 防水ミニ温度計データロガー本体
testo 174T 1560

2869310 ¥7,700
外寸:38×60×19
測定精度:±0.5℃ (-30~70℃)
分解能:0.1℃ メモリ:16,000計測分
計測間隔:1分~24時間(選択可能)
使用温度:-30~70℃ 保管温度:-40~70℃
バッテリーの種類:CR2032ボタン型リチウムバッテリー(3V)2個
バッテリー寿命:500日(計測間隔15分、25℃の場合)
防塵防水等級:IP65 付属品:壁掛けホルダー、ボタン電池
●設置するの場所を問わず温度を記録します。
●データ保護機能(電池切れや電池交換の際もデータは消失しません)
※ソフトウェアは付属しておりませんのでメーカーHPよりダウンロードが必要となります。(無償)

防水ミニ温度計データロガーセット
testo 174T 0561 2869320 ¥17,100
セット内容:防水ミニ温度データロガー本体、壁掛けホルダー・ボタン電池
インターフェイス&パソコン接続ケーブル(USB)
※初めてデータロガーを購入されるお客様用のセットです。USBアダプタ
でパソコンへデータを転送できます。
※ソフトウェアは同梱されておりません。ホームページよりダウンロードが
必要となります。(無償)



SDカードで
簡単データ記録ができる
SDカードスロット搭載

(-200~1,300℃)

⑥ カスタム4チャンネル デジタル温度計 CT-05SD

8366600 ¥35,000
外寸:68×45×H177
重量:約380g(電池含む)
使用環境:0~50℃、85%RH以下(但し結露のないこと)
電源:アルカリ単3(1.5V)乾電池6本、またはACアダプター(別売)
付属品:乾電池、取扱説明書
別売品:SDカード、専用アダプター(VSM-932EK)、K熱電対センサー、白金測温抵抗体
Pt100Qセンサー(TP-101)
センサー:Kタイプ熱電対(4チャンネルまで同時測定可能)
Pt100Q(2チャンネルまで同時測定可能)
●温度測定(熱電対、白金測温抵抗体) ●温度T₁~T₄演算機能
●データホールド ●MAX/MIN表示 ●バックライト
●オートパワーオフ ●SDカードデータ記録
※センサーは別売です。
⑦~⑪の中から選びください。



② チノ
温度カードロガー MR5300

1157910 ¥19,800
外寸:54×20.5×H110
温度センサー:内蔵/外部切り換え
電源:単4乾電池2本、電池寿命:約1年
収録データ数:6000データ
通信機能:専用データ読取器(別売)との近赤外光通
信、専用解析ソフトによる各種パラメータ設定
収録データ及び収録条件の読み出し。
●所定の条件による自動停止モードまたはパソコン設定による
エンドレスモード
●測定間隔は10~50秒または1~60分間隔で任意設定
●パソコンなしでも温度積算ができる積算機能標準装備
●HACCPやISO9000、ISO14000に適合したトレーサビリティ
明書、検査成績書発行可能
●IP64の防塵防滴構造
●電池切れになっても収録データを長期保持
※センサーは別売です。③~⑤からお選びください。



③ 一般用温度センサー MR9301

1157920 ¥2,500



④ 防滴チューブ付センサー
MR9301S30

1157930 ¥6,000



⑤ クリップホルダ付針状温度センサー
MR9301C10

1157940 ¥19,500

〈CT-05SD用オプションセンサー〉

※P597-⑪にもご使用できます。



⑦ LK-300
(液体・固体の内部温度用)
6381000 ¥7,600
シースサイズ:φ3.1×150
(計測先端部分)
コード長:1m



⑧ LK-800
(液体・固体の内部温度用)
6381100 ¥11,000
シースサイズ:φ3.1×150
コード長:1m



⑨ LK-250
(表面測定用)
6381200 ¥17,000
シースサイズ:φ8
コード長:1m



⑩ LK-500
(表面測定用)
6381300 ¥21,000
シースサイズ:φ90
コード長:1m



⑪ 温度計用センサー
プローブ LK-300S
(液体・固体の内部温度用)
φ3.2×255 6381010 ¥8,800
シースサイズ:φ3.2×155 コード長:1m
持ち手/ステンレス
●液体温度・中心温度



⑫ SATO 電子温度計
PC-9400

0417200 ¥4,300
外寸:本体部/66×20×H107
センサー部/φ3.5
最小表示:0.1℃ コード:1m
付属品:単4乾電池1本
プローブの長さ:100
●最高最低温度設定
アラーム付



⑬ カスタム
デジタル 温度計
CT-250

6381600 ¥4,400
外寸:64×18×H101
最小表示:0.1℃
電源:単4乾電池1本
プローブの長さ:100
●最高最低温度設定
アラーム付



⑭ A&D
デジタル式温度計 AD-5624

8334300 ¥4,000
外寸:本体部/58×107×18
センサー部(プローブ)/φ3.5×100
(先端部φ2.2、長さ20)
ケーブル長 約800
測定精度:±1℃ (-9.9~59.9℃)
最小表示:0.1℃ (全測定範囲)
電源:単4形乾電池2本
●上限/下限温度アラーム機能で温度管理が可能

●このカタログに掲載されている価格は、平成30年4月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・
スープレジャー

52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ

54
電子レンジ・
オーブン

55
低温調理器・
フードウォーマー

48
温度計