

Catalogue No.

20459-631

631 IH・炊飯ネット

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

ご飯 1杯=150g計算

IH炊飯器

鍋そのものがヒーターとなり、
ガスなみの強い火力で一気に炊きあげます。

強い火力のIH

IHとは、磁力線により釜自体が発熱する加熱方式。熱効率率が約87%とロスが少なく、ガスなみの火力です。

強いW対流

電流のON/OFFで火力を調節する独自のデュティ制御を採用。2つの強い対流を発生させ均一に炊き上げ

ステンレス二層厚釜

外側はステンレス、内側は純アルミの二層構造。合金アルミと比べ、熱を約1.4倍よく伝え火通り良く炊き上げ

理想的な火加減

吸水〜むらしの各工程で微妙な火加減にコントロールし、メリハリのきいた加熱でお米のうま味を引き出します。



単相200V



単相200V

①パナソニック 業務用 IH炊飯ジャー

プラグ形状	商品コード	価格
5合〜20合(3.6ℓ)	7704210	¥135,000
10合〜30合(5.4ℓ)	7704320	¥195,000
10合〜30合(5.4ℓ)	7704420	¥195,000

品名	外形寸法(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	電源(V)	消費電力(W)	炊飯時	保温時	重量(kg)
SR-PGB36P	502×429×H344	50	44	単相200	2,700	50	13.7	
SR-PGC54	502×429×H410	49	66	単相200	4,570	55	15.6	
SR-PGC54A	502×429×H410	49	66	三相200	4,570	55	16	

SR-PGC54、SR-PGC54A 三相タイプについて
※3kWを超える器具のため、ご使用の際は「電波法」に基づく届出が必要です。
※IH炊飯ジャーをご使用の際、ベースメーカーをお使いの方は、専門医とよくご相談の上お使いください。



単相200V



品名	外形寸法(mm)	炊き上がり(分)	杯数(杯)	電源(V)	消費電力(W)	炊飯時	保温時	重量(kg)
NH-GD36	502×429×H344	60	44	単相200	2,700	50	13.7	
NH-GE54-XA	502×429×H390	60	66	単相200	4,570	55	15.6	
NH-GEA54-XA	502×429×H390	60	66	三相200	4,570	50	16	

ガス炊飯器にも最適なライスバッグ



④EBM 業務用IH炊飯ジャー 専用ライスバッグ

- 直径:480mm 1升〜3升用
- 炊きあがり美味しい ●ご飯を移し替える作業が簡単
- 釜洗いが、とっても楽になります。
- ご飯がくっつきにくいからロスが少ない
- 内釜の形状にそった円形ボール型で、フィットしやすい形です。
- ポリエステル100%耐熱240℃だから長持ち
- 検針済み

⑤EBM 炊飯バッグ

上径	底径	商品コード	価格
小 1〜3升用	φ330 φ280 H400	6287500	¥2,900
大 3〜5升用	φ470 φ420 H400	6287400	¥3,300

- 材質:ポリエステル100% 耐熱240℃
- ネットにお米を入れたまま洗米、炊飯そしてそのまま電子ジャーへ移し替えができてこぼりつきが少なく手入れが簡単
- 検針済み
- ※炊飯用以外の用途のご使用は避けください。

⑥EBM 炊飯ネット (テトロン製)

商品コード	価格
70cm 1〜3升用 700×700	0827500 ¥1,800
100cm 3〜5升用 1,000×1,000	0827600 ¥2,100

- 耐熱240℃
- ご飯がこぼりつかず釜洗いがらくらく。
- とても便利な省エネネット
- 検針済み
- ※東レ純正品

●このカタログに掲載されている価格は、平成30年4月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。