

Catalogue No.

20459-637

637

おひつ・おかゆ

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・
スーフシャ

44
給食用スパテラ・
すくい網・ひしゃく

45
ストックポット・
保存容器

46
運搬・
ケータリング

47
ハカリ

48
温度計



① よろい 電気おひつ ごはん用 YDO-2

0967300 ¥172,000

外寸:φ360×H250 電源:単相100V 100W

容量:炊き上がりシャリ約6kg用

保温温度:50~60℃

- 木のぬくもりを生かし尚美味しいシャリを12時間保温
- フタ内側に結露を吸収する為、フキンは必要
- 外側はお手入れ簡単なウレタン塗装仕上(国産ひのき使用)
- 内ナベは高級テフロン仕上

お寿司のシャリ、ご飯の保温に



電子保温コンテナ (ダイヤル式)

	外寸	容量	電源	商品コード	価格
②	1575XB	483×373×H256 20ℓ (5升)	100V/75W	0819810	¥80,000
③	1075XB	483×373×H179 10ℓ (2升)	100V/65W	0819900	¥76,000

材質:ポリプロピレン

●特殊遠赤外線フィルムヒーターを使用の為、温度のむらが少ない。

●ダイヤルひとつで簡単温度調節 (15~75℃無段階)

さわらの呼吸がシャリに適度な湿度を補給!



④ エバーホット匠
江戸蓋タイプ NS-21E

1647930 ¥39,800



⑤ エバーホット匠
江戸蓋タイプ NS-24E

0811800 ¥43,800



⑥ エバーホット匠
のせ蓋タイプ NS-21N

1647920 ¥36,800



⑦ エバーホット匠
のせ蓋タイプ NS-24N

0811900 ¥40,800

品名	外寸(mm)	重量	材質	内釜容量 (MAX)	電源	消費 電力	保温温度	電源コード の長さ	最長保温 目安時間
④NS-21E	φ240×H162	約1.7kg	本体/さわら材 タガ/銅 ヒータープレート/ステンレス ポリエステル	5合	単相 100V (50Hz・ 60Hz)	50W	約36~42℃	2m	約60分
⑤NS-24E	φ275×H175	約2.1kg		7合				1.8m	
⑥NS-21N	φ216×H192	約1.6kg		5合				2m	
⑦NS-24N	φ248×H207	約2.0kg		7合				1.8m	

- 木地の呼吸がシャリに適度な湿度を補給し、さらにヒータープレートで握りやすい美味しい温度を保ちます。
- シャリのストック容器から小分けし、より良いシャリの状態でお客様へサービスができます。
- ※内容量によってシャリの乾燥時間に差が生じます。
- ※シャリ投入時の温度により落ち着くまで時間が掛かります。



⑧ 象印 マイコンおかゆメーカー
粥茶屋 EG-DA02

5877310 ¥13,000

0.5合~1合 (0.18ℓ)

付属品:おたま、計量カップ



⑨ タイガー 電気おかゆ鍋
CFD-B280

5877210 ¥8,000

0.25合~0.75合 (0.135ℓ)

付属品:おたま、計量カップ



⑩ 電気発芽器
発芽のちから YC101G

6813240 ¥9,000

約φ162×約H195

電源:単相100V 50Hz/60Hz

消費電力:16W

容量:1合~2合 (玄米約150g~300g)

タイマー:約24時間 (コンセント差し込み後、自動電源断)

●銅イオン・銀イオンのダブルイオン効果

気になる発芽臭を大幅カット

●水交換不要で、24時間自動発芽タイマー付

安全簡単に、2合の玄米を24時間で発芽

品名	外形寸法(mm)	炊き上がり (分)	杯数 (杯)	電源(V)	消費電力 (W)
⑧ EG-DA02	200×210×H185	60	2	単相100	300
⑨ CFD-B280	220×232×H186	50	2	単相100	220