

Catalogue No.

20480-290

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

冷凍粉碎調理・大型ミキサー

290

食材を凍らせたまま加工する「パコジェット」



① 冷凍粉碎調理機 パコジェット PJ-1

5514700 ¥750,000
外寸:180×360×H498
電源:単相100V (50/60Hz) 消費電力:1kW
定格時間:10分 重量:13kg
ポーション設定範囲:1~10段階
ピーカー容量:800cc
加工食品冷凍温度:-18℃~-23℃
コード長さ:2m
付属品:専用ピーカー2個
洗浄セット一式、スプーン

パコジェット PJ-1・PJ-2 専用ピーカー (フタ付4ヶ入り)

5514710 ¥23,500
内寸:φ110×H130
材質:本体/18-0ステンレス、フタ/ポリエステル



② 冷凍粉碎調理機 パコジェット PJ-2

5510600 ¥980,000
外寸:182×360×H498
電源:単相100V (50/60Hz) 電流:8.8A 消費電力:370W
定格時間:10分 重量:16.6kg
ポーション設定範囲:0.1~10段階
ピーカー容量:800cc
加工食品冷凍温度:-20℃~-23℃
コード長さ:2m
付属品:ピーカー(容器)2個、ピーカー蓋(容器蓋)2個、ホルダー、
スプレーガード、ゴールドブレード、スプーン、洗浄セット(リンス
アタッチメント、ラバーシール、プラスチックウォッシャー)
●8mmの少量使用が可能に
1回にパコイズができる最小単位が80mlから8mlとなり、より細やかな対
応が可能になりました。
●液晶パネルに触れるだけですべての操作を行います。

まったく新しい調理法「パコイズ」を確立

- レシピに合わせて、いろんな食材を専用ピーカーに仕込むだけ
- 冷凍した食材を瞬時にピューレ状、ムース状に仕上げます。
- 操作はすべてワンタッチ。加工からポーション(分量)設定まで4つのボタンでシンプルコントロール

食材の色、
味キープ

0.01mm
以下に粉碎

ロスなし

効率的
衛生的



「パコイズとは…」
専用容器で冷凍した食材を解凍する
ことなく特殊刃の回転によって、0.01mm
以下に粉碎しピューレ、ムース状に仕
上げるシステム



【ポーション】とは
特殊刃(ゴールドブレード)が粉碎する「パコ
イズ」する量の単位。1ポーションは80ml。
PJ-1が80ml単位(1ポーション)、PJ-2が8ml
単位(0.1ポーション)で設定可能。

Sauce
ソース



状況に応じて、粉碎する
量を調節できます。
冷凍することにより、
劣化や酸化がしません。

Soup
スープ



裏ごしの作業が不要、
かつなめらかな仕上がり。
作業時間の短縮が可能
です。

— パコジェットの工程 —



1.フリージング
仕込んだ食材を専用のピーカーに入れてフリーザーへ。
-20℃から-23℃で24時間以上冷凍します。



2.パコイズ
ピーカーを本体にセット。必要な分のポーションを設定し、スタートします。
終了後はエア抜きボタンを押し、ピーカーを取りはずして盛りつけへ。
※PJ-1のみの作業です。




3.あと片付け
専用の器具を使って、洗浄。
衛生的に使用できます。

ロボクープ 大型カッターミキサー

大量仕込みに威力を発揮する大型カッターミキサー
食品加工工場やセントラルキッチンに

③ ロボクープ 大型カッターミキサー



大量仕込みを想定した
取り出しに便利な横倒し式

ロボクープの床置きタイプは、容器部分が
約90度倒せる設計。ブレーキレバーで好
みの角度に止めることができ大量仕込み時
の食材取り出しに大変便利。処理した大
量の食材に時間を要せず、きれいにロスな
く取り出せる。

■仕様

型 式	R-23 5553200	R-45 5553300	R-60 5553400
電 源	18A (15分定格)	35A (15分定格)	45A (15分定格)
電 流	4.5kW	10.0kW	12.0kW
回 転 数	低速1,500r.p.m.・高速3,000r.p.m.・パルス1,500r.p.m. (50Hz) (無負荷時)	低速1,800r.p.m.・高速3,600r.p.m.・パルス1,800r.p.m. (60Hz)	
容 器 容 量	23.0ℓ	45.0ℓ	60.0ℓ
液体物処理量	16.0ℓ (低速回転時)	26.0ℓ (低速回転時)	30.0ℓ (低速回転時)
重 量	112.7kg (本体 103.9kg+容器・カッター 8.8kg)	138.0kg (本体 125.0kg+容器・カッター 13.0kg)	150kg (本体 134.7kg+容器・カッター 15.3kg)
外 形 寸 法	幅700・奥行600・高さ1,235mm (蓋開時 幅955・高さ1,700mm)(容器傾け時最大奥行815mm)	幅760・奥行600・高さ1,385mm (蓋開時 幅1,030・高さ1,915mm)(容器傾け時最大奥行945mm)	幅800・奥行600・高さ1,385mm(突起物を含む奥行650mm) (蓋開時 幅1,100・高さ1,950mm)(容器傾け時最大奥行955mm)
タイマー設定範囲	5秒～15分(最大)/カウントダウン0で停止	5秒～15分(最大)/カウントダウン0で停止	5秒～15分(最大)/カウントダウン0で停止



※三相200V仕様です。接続プラグは付属しておりません。一次工事完了が前提となります。

●このカタログに掲載されている価格は、2019年4月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

17
ハサミ

18
野菜細工・芽取り

11
調理機械
(下ごしらえ)

12
ボール・洗い桶

13
水切り・ザル

14
水マス・
計量スプーン

15
ロート・スcoop

16
缶切・栓抜