

Catalogue No.

20480-612

ご注文の際は、  
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

**デジタル台はかり**

**612**

マークのついている商品は、メーカー出荷前の地区調整をする事により、取引証明としても使用可能です。  
ご注文時に使用地区をご連絡ください。その際はメーカーからの直送となります。

計量法に基づいた商取引・証明行為に使用するには、検定つきはかりが必要です。  
計量器は、重力加速度の影響を受けておりますので、ご使用になる地域を必ず明記の上、ご注文ください。



①イシダ  
電子質量台はかり ITX-30

3066410 ¥108,000

| 型 式   | ITX-30         |      |      |
|-------|----------------|------|------|
| ひょう量  | 6kg            | 15kg | 30kg |
| 最小表示  | 2g             | 5g   | 10g  |
| 本体寸法  | 330×442×H485   |      |      |
| 計量台寸法 | 330×310        |      |      |
| 電 源   | 単相100V 50/60Hz |      |      |
| 製品重量  | 8.5kg          |      |      |

- 秤量を3段階に切替えることで、広範囲の計量に対応可能
- チェッカー機能で品質向上に貢献
- 上下120度・左右360度の便利な首振り機能

②イシダ  
電子質量台はかり ITX-150

3066510 ¥108,000

| 型 式   | ITX-150        |      |       |
|-------|----------------|------|-------|
| ひょう量  | 30kg           | 60kg | 150kg |
| 最小表示  | 10g            | 20g  | 50g   |
| 本体寸法  | 380×665×H760   |      |       |
| 計量台寸法 | 380×530        |      |       |
| 電 源   | 単相100V 50/60Hz |      |       |
| 製品重量  | 15kg           |      |       |

- 秤量を3段階に切替えることで、広範囲の計量に対応可能
- チェッカー機能で品質向上に貢献
- 上下120度・左右360度の便利な首振り機能



③クボタ デジタル台はかり  
KL-IP-K6MS

1013020 ¥108,000

|        | 3kg                                                                      | 6kg |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 最小表示   | 1g                                                                       | 2g  |
| 防塵防水等級 | IP65                                                                     |     |
| 本体寸法   | 300×390×H437~447                                                         |     |
| 計量台寸法  | 300×250                                                                  |     |
| 質量表示   | 液晶表示5桁(文字高さ46)                                                           |     |
| 機 能    | ①ゼロリセット ②プリセット風袋引き<br>③上下限比較 ④計数<br>⑤正味量/総量表示切替<br>⑥オートパワーオフ(3分、10分、30分) |     |
| 電 源    | 単1乾電池4本                                                                  |     |
| 製品重量   | 7kg                                                                      |     |

※オプションでACアダプター 8646010 ¥4,000 もございます。

- 有害物質の含有量を削減し、環境負荷を低減
- 電池寿命約2,000時間(アルカリ電池使用時)
- 見やすく使いやすい大型液晶表示(文字高さ46mm)



④ヤマト デジタル台はかり

| 型 式   | DP-6900K-32                    | DP-6900K-60 | DP-6900K-150 |
|-------|--------------------------------|-------------|--------------|
| 商品コード | 6685200                        | 6685210     | 6685220      |
| 価 格   | ¥53,000                        | ¥53,000     | ¥53,000      |
| ひょう量  | 32kg                           | 60kg        | 150kg        |
| 最小表示  | 10g                            | 20g         | 50g          |
| 本体寸法  | 354×634×H784~804               |             |              |
| 計量台寸法 | 350×500                        |             |              |
| 電 源   | 単1形乾電池×4本(付属)又は専用ACアダプタ(オプション) |             |              |
| 製品重量  | 13kg                           |             |              |

- チェッカー機能(上下限判別機能)付  
軽量・適量・過量をサイン表示と青色LEDランプで確認できます。
- 零点リセット機能



⑤テラオカ モバイル型  
デジタルスケール DS-875

| 商品コード   | 60kg        |
|---------|-------------|
| 5502030 |             |
| 価 格     | ¥98,000     |
| 最小表示    | 20g         |
| 防塵防水等級  | IPX5        |
| 本体寸法    | 429×429×H69 |
| 計量台寸法   | 429×429     |
| 電 源     | 単2乾電池4本(別売) |
| 製品重量    | 6.4kg       |

- 持ち運びに便利な薄型軽量で作業の効率化をはかります。
- ※オプションで専用ACアダプターがあります。



⑥隔測式  
デジタル台はかり100kg 70108

| 型 式   | 70108                 |
|-------|-----------------------|
| ひょう量  | 100kg                 |
| 最小表示  | 50g                   |
| 本体寸法  | 278×291×H34           |
| 計量台寸法 | 278×291               |
| 電 源   | ACアダプター<br>または9V乾電池1本 |
| 製品重量  | 1.8kg                 |

- 隔測式なので計測する際、ひょう量がハッキリ見えます。

49  
タイマー

50  
濃度計他

51  
炊飯器・  
スープレッジャー

52  
電気・ガス・シンロ

53  
焼アミ

54  
オーブン・  
電子レンジ

47  
ハカリ

48  
温度計