

Catalogue No.

20480-625

625 放射温度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

食品に直接ふれずに瞬間的に温度計測ができます。
だから…衛生的で安全!!

HACCPに基づいた食品衛生、温度管理に最適
食品の原材料の受入れ→管理→調理→料理提供まですべての
段階で素早く簡単に温度管理ができます。

41 もちつき機・
きね・うす

42 スチーマー

43 ストレーナー

44 給食用スパテラ・
すくい網・ひしゃく

45 ストックポット・
保存容器

46 運搬・
ケータリング

47 ハカリ

48 温度計

防水



(-30~205℃)

①フルーク 非接触放射温度計 FLUKE-FP フードプロ (中心温度センサ無)

1699310 ¥16,300
寸法:30×50×H150 重量:100g
応答速度:0.5秒
測定精度(非接触)(23℃±2℃での値):
0~65℃/±1℃、0℃以下/±1℃±0.1℃、
65℃以上/読み値の±1.5%
標準測定距離:25~250mm
防塵防水等級:IP54
電源:単3アルカリ電池1本
●照準にはLEDライトを搭載

防水



(-60~550℃)

②カスタム 防水放射温度計 IR-310WP

0446510 ¥13,800
寸法:43×117×H144 重量:195g(電池含む)
測定範囲:-60~550℃
測定精度:±2%又は±3℃の大きい方
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)/1℃(左記以外)
放射率:0.10~1.00の範囲で0.01ずつ可変
電池寿命:約250時間
付属品:単4乾電池2本
●水周りで作業に安心のIP54防水設計
●HI/LOアラーム機能付 ●バックライト機能付
●オートパワーオフ機能付 ●レーザーポインター付



(-50~580℃)

③カスタム 非接触 放射温度計 CT2000DS

8800210 ¥8,300
寸法:39×75×H145 重量:約127g(電池含む)
測定精度:±2%rdgまたは±2℃の大きい方
サンプリング:1回/秒
測定エリアサイズ:13:1
使用温湿度:0~50℃、10~95%RH
保存温湿度:-20~60℃、80%RH以下
電源:9V 006P
付属品:ビニールカバー、センサーキャップ
●レーザーポインター付
●オートパワーオフ(7秒)



(-60~550℃)

④カスタム 放射温度計 IR-308

0446500 ¥10,800
寸法:41×110×H150 重量:約168g(電池含む)
測定精度:±2%または±3℃の大きい方
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)、1℃(左記以外)
測定エリア:100cmでφ8cm
放射率:0.10~1.00の範囲で0.01ずつ可変
電源:単4(1.5V)電池2本
●MAX(最大値)/MIN(最小値)/DIF(MAXとMINの差)/
AVG(平均値)表示機能
●レーザーマーカー付 ●放射率可変機能付
●HI/LOアラーム設定機能付 ●バックライト機能付
●連続測定機能(LOCK)付 ●オートパワーオフ機能付



(-30~400℃)

⑤テストー 赤外放射温度計 testo 830-T2

2923300 ¥17,200
寸法:38×75×H190 重量:200g
精度:±1.5℃または±1%の大きい方(0.1~400℃)、
±2℃(-30~0℃)
電源:9V ブロック型電池
スポット比(距離:測定視野):12:1
●アラーム機能付
●2ポイントレーザーにより計測対象範囲が正確にわかります。
●バックライト付きディスプレイ
●⑥芯温センサー外部接続が可能(別売)



(-60~400℃)

⑥testo830T2用 防水型浸漬/芯温センサー 0602.1293

2923310 ¥5,900
センサー部:φ5(先端φ3.7×50)×114
1.2m固定ケーブル



(-20~315℃)

⑦SATO 放射温度計 SK-8700 II

0835800 ¥9,500
寸法:42×65×H160
重量:140g
測定精度:±2℃(-20~100℃)
±2%rdg(101~315℃)
付属品:9V乾電池1本、レーザーケース
●測定対象物に触れることなく、すばやく表面温度を測定でき、
衛生的です。
●測定ポイントが分かるレーザーポインター付



(-60~760℃)

⑧カスタム 放射温度計 IR-302

0446300 ¥20,900
寸法:39×72×H175 重量:179g
測定精度:±2%rdg又は±3℃の大きい方(放射温度)
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)
放射率設定:0.1~1.0の範囲で可変
測定エリアサイズ:11cmでφ1cm
電源:単4(1.5V)乾電池2本
●MAX/MIN/AVG表示機能付
●HI/LOアラーム機能付
●レーザーマーカー標準装備
●バックライト機能付
●オートパワーオフ機能付
●K熱電対センサー(別売)の使用も可能
※センサーは別売です。P630-⑨~⑪の中からお選びください。



(-60~500℃)

⑨非接触放射温度計 MT-7

4222700 ¥7,800
寸法:39×72×H175
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)それ以外は1℃
測定精度:±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方
放射率:0.95固定
測定エリアサイズ:12cmでφ1cm
応答時間:約1秒
使用温湿度:0~40℃ 80%RH以下
電源:単4乾電池2本付
●直接ふれないスピード測温約1秒
●最大値/最小値/平均値表示機能
●バックライト機能付
●レーザーポインター付