

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

① テストー 中心温度センサー付赤外放射温度計 testo 826-T4 AI

2870910 ¥21,800
寸法:38×24×H220 センサー部/φ3.0mm
測定精度:±1.5℃
(20~100℃)
±2℃または計測値の±2% (非接触式計測)
(その他の範囲)
±0.5℃
(-30~99.9℃)
±1℃または計測値の±1% (接触式計測)
(その他の範囲)

分解能:0.5℃(非接触式計測)0.1℃(接触式計測)
放射率:0.95~1.00 防塵防水等級:IP67
バッテリータイプ:単4乾電池2本
バッテリー寿命:約15時間
アラーム:ディスプレイ表示&ブザー音
●アラーム機能付
●水・油・衝撃から本体を守る、プロテクタ付
●壁掛け/ハットホルダー付 ●中心温度センサー付
●レーザーポインター付

非接触(-50~300℃)
接触(-50~230℃)

防水

② テストー 折りたたみ式 赤外放射温度計 testo 104-IR BT AI

2869401 ¥19,900
寸法:48×21×H178 重量:197g
測定精度:非接触測定/±1.5℃または計測値の±1.5%
(0~250℃)
接触式測定/±0.5℃(-30~99.9℃)

分解能:0.1℃
動作温度:-20~50℃
電源:単4乾電池2本
●水固りで使用ができます。汚れたら水洗い可能(IP65)
●2ポイントレーザー付で測定ミスを防ぐ
●オートオフ機能

非接触(-30~250℃)
接触(-50~250℃)

防水

③ チノー 防水型ハンディ 放射温度計 IR-TE AI

1157800 ¥15,800
寸法:60×54×H120 重量:約123g(乾電池含む)
応答速度:1秒(90%応答) 再現性:±1℃
測定径/測定距離:φ45/500,φ90/1,000(mm)
測定位置確認:レーザービームにて中心点を指示
測定精度:測定値の±1%又は±2℃のどちらか大きい方
放射率設定:0.95(内部スイッチにて0.8~1.0の間で可変/0.05単位)
使用温度範囲:0~50℃,90%RH以下(ただし結露しないこと)
付属品:アルカリ単4乾電池2本、ストラップ1本
●小型・軽量で片手で簡単測定(レーザービーム付)
●ぬれても安心なIP67の防塵防水構造で水洗いもでき、
また抗菌仕様ABS樹脂で衛生的です。
●オートパワーオフ機能付

(-40~300℃)

防水

④ テストー 超小型 表面温度計 testo 805 AI

2869440 ¥7,700
寸法:31×19×H80 重量:28g
測定精度:±1℃(-2~40℃)、
±1.5℃(40.1~150℃)
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)
動作温度:0~50℃
電源:ボタン型電池 CR2032 1個
●水・油・衝撃から本体を守る
TopSafeプロテクタ付(IP67)
●オートオフ機能

(-25~250℃)

防水

⑤ A&D 放射温度計 AD-5612A 91

0834200 ¥6,500
寸法:40×24×H156 センサー部/φ3.3mm
応答速度:放射温度計 約1秒(90%)
外部温度センサー 約13.8秒(90%)
測定精度(保証範囲):
放射温度計 ±2%または±2℃のいずれか大きい方の値
外部センサー ±1%または±0.8℃のいずれか大きい方の値
(-9.9~330℃)
表示分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)、それ以外は1℃
レーザーマーカ:なし
電源:CR2032形リチウム電池1個
電池寿命:約30時間(連続使用時)

非接触(-33~220℃)
接触(-55~330℃)

⑥ カスタム 放射温度計 IR-250H 4色カラーバックライト 91

2500990 ¥12,500
寸法:44×100×H155 重量:175g(電池含む)
測定精度:±2%rdgまたは±2℃の大きい方(0~580℃)、±4℃(-50~0℃)
分解能:0.1℃ サンプル:2回/秒 測定エリアサイズ:13:1
使用温度範囲:0~50℃,10~95%RH(但し、結露のないこと)
保存温度範囲:-20~60℃,80%RH以下(但し、結露のないこと、電池含まず)
オートパワーオフ:約15秒 電源:9V角型乾電池1本 材質:ABS
●温度によりLCDの色が変化
●基準温度と測定温度を比較し設定した値により警告音を発します。
●放射率可変可能
●測定位置の目安が分かりやすいレーザーマーカ機能付

(-50~580℃)

⑦ カスタム 放射温度計 IR-210 91

7797300 ¥5,980
寸法:36×89×H134
測定範囲:-50~330℃
測定精度:±4℃(-50~0℃)、
±2%rdgまたは±2℃
(0~330℃)
分解能:0.1℃
放射率:0.95
電源:9V形乾電池1本
●レーザーマーカ付

(-50~330℃)

⑧ A&D 赤外線放射温度計 AD-5635 91

1561690 ¥4,800
寸法:40×115×H162 重量:170g(電池含む)
測定精度:±2.5%または±2.5℃のいずれか大きい方(0~365℃)、
±(2.5+0.05×表示値の絶対値)℃(-38~0℃)
最小表示:0.1℃ 応答速度:約1秒(90%) 応答波長:5μm~14μm
放射率設定:0.95/0.70/0.30から選択(初期工場出荷時0.95)
レーザーマーカ:クラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、
出力パワー1mW未満(マーカオフ可能)
材質:ABS 電源:単4乾電池2本 付属品:取扱説明書、電池(モニター用)
●非接触で温度測定可能なレーザーマーカ付き赤外線放射温度計
●瞬間測定(応答速度約1秒)
●液晶表示はバックライト付き
●PS/2マーク認定商品
●測定距離:測定範囲(D):測定範囲(S)=12:1
●オートパワーオフ:15秒

(-38~365℃)

⑨ A&D 放射温度計 AD-5613A 91

0834300 ¥4,000
寸法:39×19×H77
応答速度:約1秒(90%)
測定精度(保証範囲): ±2%または±2℃
(-33~220℃)
±4℃(-33℃以下)
表示分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)
レーザーマーカ:なし
電源:CR2032形リチウム電池1個
電池寿命:約30時間(連続使用時)

(-55~220℃)