

Catalogue No.

20480-627

627

中心温度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

41 もちつき機・うす

42 スチーマー

43 ストレーナー

44 給食用スパテラ・すくい網・ひしゃく

45 ストックポット・保存容器

46 運搬・ケータリング

47 ハカリ

48 温度計



① SATO 防水型デジタル温度計 SK-270WP (標準センサー付)

6619300 ¥19,800
本体寸法:70×40×H171
本体重量:約155g(電池含む)
防水等級:JIS C 0920 IP67
付属品:標準センサー(S270WP-01)、指示計ビニールカバー、ネックストラップ、単4アルカリ電池2本
●HACCP機能(3通りの設定温度、時間を設定可能)
●シリアルナンバー、校正年月を電源投入時に表示
●防水性、耐熱、耐衝撃、アルコール耐性の高い本体
●ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすい堅牢ボディ



⑦ 熱研 防水型食品用温度計 ハイパーサーモ SN-350 II (SN-350-01セット)

3086500 ¥33,000
本体寸法:74×24×H154
表示分解能:0.1℃(-100~199.9℃)、1℃(200~1,300℃)
サンプリング:1回/0.5秒
防水等級:IPX4
電源:DC1.5V 4本(単3形電池)
●温度補正機能
●すぐれた応答性の熱電対センサーを使用しています。
●大きな液晶ディスプレイで見やすくなっています。



⑫ 熱研 防水型デジタル温度計 SN3000

本体寸法:54×40×H172 3098900 ¥19,800
測定精度:±0.1℃本体精度(表示分解能1℃の時は±1℃)
表示分解能:0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)
防水保護等級:6 防水等級:IPX6
使用環境温度:-10~60℃ 測定周期:約1秒
電源:単4乾電池2本付
付属品:標準センサー(SN3000-01)、ネックストラップ、本体ケース
●本体には、抗菌樹脂を採用、安心防水設計で、丸洗いができるので、大変衛生的
●文字高14mmの大液晶表示、しかも角度をつけてあるので、見易さも抜群
●ホールド機能付

〈SK-270WP用 オプションセンサー〉

- ②標準センサー S270WP-01 (270WP用) (防水) 71
(-40~250℃) 6619310 ¥9,000
シースサイズ:φ3×100(先トガリ) コード長:0.7m
- ③中心温度測定センサー S270WP-02 (270WP用) (防水) 71
(-40~250℃) 6619320 ¥10,500
シースサイズ:φ3×200(先トガリ) コード長:0.7m
- ④揚げ油測定センサー S270WP-03 (270WP用) (防水) 71
(-40~250℃) 6619330 ¥13,000
シースサイズ:φ3×400(先丸) コード長:0.7m
- ⑤中心温度測定センサー S270WP-04 (270WP用) (防水) 71
(-40~250℃) 6619340 ¥12,000
シースサイズ:φ2×150(先トガリ) コード長:0.7m
- ⑥中心温度測定センサー S270WP-05 (270WP用) (防水) 71
(-40~250℃) 6619350 ¥13,000
シースサイズ:(先端部)φ2×45+(根元部)φ3×55(先トガリ) コード長:0.7m

〈SN-350用 オプションセンサー〉

- ⑧食品中心温度測定用センサー SN-350-01 A1
3086600 ¥10,000
本体寸法:φ2.3×100(突き刺し型) コード長:1m
●食品の加熱や冷却時の内部温度
●液温、半固体の内部温度など
- ⑨食品汎用中心温度測定用センサー SN-350-03 A3
3086800 ¥9,000
本体寸法:φ2.3×150 コード長:1m
●乳酸飲料等の製造工程での温度
●液温、半固体の内部温度
- ⑩一般計測用センサー SN-350-02 A3
3086700 ¥12,000
本体寸法:φ4.8×100(突き刺し型) コード長:1m
●冷凍食品の内部温度
●液温、半固体の内部温度
- ⑪静止表面用センサー SN-350-20 A3
3086900 ¥13,000
本体寸法:φ17×30×200 コード長:1m
●鉄板などの表面温度
●生産設備の表面温度

〈SN3000用 オプションセンサー〉

- ⑬防水食品用標準センサー SN3000-01 71
3099000 ¥8,000
本体寸法:φ2(先端)、φ3(根元)×110
コード長:約1m、防水保護等級:7
●食品を中心に幅広く測定可能
- ⑭防水食品用耐熱被覆ケーブルセンサー SN3000-02 71
3099100 ¥12,000
本体寸法:φ2(先端)、φ3(根元)×110
コード長:約1m、防水保護等級:7
●ケーブル耐熱200℃の優れたもの
- ⑮防水高速応答センサー SN3000-08 73
3099700 ¥15,000
本体寸法:φ1.3(先端)、φ2(根元)
コード長:約1m、防水保護等級:7
●先端極細で、応答速度を極力早くしたい方に。

●このカタログに掲載されている価格は、2019年4月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。